DESCRIPCIÓN

El **HOT MELT 14X VE** es un adhesivo termofusible elaborado con polímeros poliolefinicos y resinas tacktificantes presentado en forma de peletizado y barras para la adhesión de cerrado de cajas plegadizas plastificadas con recubrimientos de polipropileno y polietileno, eficaz en la pega de una gran variedad de sustratos.

ESPECIFICACIONES

VISCOSIDAD	3900 ± 200 cps a 150°C 3100 ± 200 cps a 170°C Viscosímetro Brookfield spdle.27 vel. 50
COLOR	Blanco
PELÍCULA	Transparente y elástica
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	150°C -180 °C
TIEMPO ABIERTO	15 segundos
PRESENTACIÓN	Cajas corrugadas de 20Kg

RECOMENDACIONES

El **HOT MELT 14X VE** se entrega listo para su uso. El producto se debe almacenar en un lugar seco a temperaturas entre 5 y 30°C. Es importante mantener cerrado el empaque para proteger el producto de agua, polvo y otros contaminantes ambientales en el sitio de producción. El Hot Melt está formulado para prevenir la oxidación a altas temperaturas.

APLICACIONES

- Presenta un amplio rango de usos, ideal para trabajos manuales, artesanías, tapicería y otros.
- Recomendado para la industria del empaque, elaboración de bolsas de papel o empaques, sustratos con recubrimientos (lacas y plásticos). Se debe verificar su desempeño en el proceso a realizar.
- Especial para hacer pegues que requieran rapidez sin producir derrames de adhesivo.

- Presenta buen desempeño en aplicaciones como fijar plantillas a hormas en calzado, construcción de maquetas y modelos, elaboración de adornos, pegue de alfombras y mucho más.

SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

- Usar el producto dentro del rango de temperaturas de la especificación.
- Si hay contacto con la piel no trate de removerla manualmente busque ayuda médica.
- No inhale los gases calientes.
- Trabaje en áreas ventiladas.
- Tipo de riesgo para transporte (ONU) – No presenta riesgos.

DESTEK COMERCIAL S.A.S garantiza las especificaciones incluidas de la presente ficha técnica. El consumidor debe realizar sus propios ensayos para determinar la conveniencia del producto y la mejor manera de utilizarlo en sus procesos de producción y decidir sobre su uso en un proceso particular.