## 1. DESCRIPCIÓN

Adhesivo en base a PVA modificado con resinas acrílicas.

## 2. CAMPOS Y FORMAS DE APLICACIÓN

- El Adhesivo DK 1.0 es un adhesivo PVA formulado especialmente para aplicación manual o mecánica en el pegado de etiquetas sobre PE, PET, PVC, HOJALATA y otras superficies no convencionales o poco porosas como el PE y PP.
- El Adhesivo DK 1.0 tiene un buen desempeño en el pegue de cajas plegadizas e igualmente cuando se trata de materiales plastificados, o para la colocación de ventanillas.
- El Adhesivo DK 1.0 forma una película altamente flexible y es además 100 % reciclable.
- Como adhesivo PVA posee una baja toxicidad por lo que resulta apto para el pegado de empaques y envases de alimentos y medicamentos.

## 3. ALMACENAMIENTO

Como la generalidad de los PVAs, el Adhesivo DK 1.0 tiene un periodo de almacenamiento hasta de seis (6) meses. Debe almacenarse en lugar fresco, alejado de fuentes de calor y debidamente tapado para evitar la formación de piel.

## 4. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| | |
|---|---|
| Color | Crema claro |
| % Sólidos | 58 % ± 2% |
| PH | 5.0 (25°C) |
| Viscosidad | 4000 cP a 5000 cP<br>(Viscosímetro Brookfield Aguja 4/20 rpm, 17°C) |

DESTEK COMERCIAL S.A.S garantiza las especificaciones incluidas de la presente ficha técnica. El consumidor debe realizar sus propios ensayos para determinar la conveniencia del producto y la mejor manera de utilizarlo en sus procesos de producción y decidir sobre su uso en un proceso particular. En caso de defecto demostrado de producto, nuestra responsabilidad consiste en reponer al comprador la cantidad de producto.