1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

Nombre del producto: Artemelt HM 3180

Fabricante / proveedor: **Pegatex Artecola S.A.S.**
Calle 2 No. 18 – 93 Mz P1 Parque Industrial San Jorge
Mosquera, Cundinamarca, Colombia

Información de emergencia: (+57 1) 422 1420 Ext. 1473 – 1470 – 1460 – 1463

ARL Seguros Bolívar RED 332 (Información 24 horas):

Colombia
Línea Nacional: (+57 1) 01 8000 123 322.
Bogotá (+57 1) 3 122 122.
Celular #322.

2. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes	Contenido (% en Peso)	N° CAS
Polímero de etilen vinil acetato	20 – 40 %	Mezcla
Resina hidrocarbonada	30 – 50%*	Secreto industrial*
Aditivos	10 – 30 %*	Mezcla*

*Los demás componentes no se consideran peligrosos. La identidad química y/o porcentajes de este producto se consideran secreto industrial

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación GHS:



GSH07 - Atención

Frases de peligro: Provoca irritación en la piel

Frases de precaución:

- Cuidado cuando esta fundido
- Cuando entra en contacto lávese cuidadosamente
- Use guantes de protección, gafas y protección facial

Efectos potenciales para la Salud: El producto a temperatura ambiente no representa ningun riesgo; sin embargo, al calentarse puede causar quemaduras graves.


Contacto ojos: Los vapores del material caliente pueden causar irritación, síntomas como hinchazón, rasquiña, ojos rojos, vista nublada. El material caliente puede causar intenso dolor, hinchazón, heridas térmicas, hasta perdida permanente de la visión.

Contacto piel: El material caliente puede causar intenso dolor, hinchazón, enrojecimiento de la piel y destrucción de la piel.

Inhalación: La inhalación de los vapores puede causar irritación en el sistema respiratorio, con síntomas como tos, dolor de cabeza, dolor en la nariz y garganta.

Ingestión: Puede causar síntomas como estreñimiento y dolor abdominal.

Código NFPA:



4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto ojos: Material caliente: Lavar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. **No remover el material.** Buscar asistencia médica para remoción mecánica del material de los ojos. No se recomienda el uso de un fluido diferente al agua.

Contacto piel: Material caliente: Lavar con abundante agua inmediatamente por lo menos durante 15 minutos. **No remover el material.** Buscar atención médica inmediata.

Inhalación: Tomar aire fresco y si los síntomas persisten busque asistencia médica

Ingestión: No inducir al vómito, si la persona no está inconsciente darle por lo menos dos vasos de agua. Si ingiere una gran cantidad, busque asistencia médica.

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Medios de extinción: Agentes aprobados para peligros clase B (extintores de polvo químico seco o dióxido de carbono).

Productos peligrosos de descomposición: La combustión incompleta puede producir monóxido de carbono y / o dióxido de carbono y compuestos de aminas.

Otra información: No aplica. Producto no inflamable.

6. MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL

Precauciones Personales: Ventile la zona con aire fresco. Evacue al personal que no esté relacionado con la atención de emergencia Evite el contacto con la piel y los ojos cuando el producto se encuentre caliente ya que puede producir quemaduras graves. Utilice equipo de protección personal. Esperar que el producto se solidifique para su manipulación.

Precauciones Ambientales: No permita que el material contamine las aguas subterráneas ni los sistemas de acueducto y alcantarillado.

Método de Limpieza: Remover mecánicamente el material derramado y disponer lo antes posible.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manejo: Utilice el producto en áreas ventiladas. Maneje de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.

Almacenamiento: Mantener fuera del alcance de los niños, evitar el contacto con la piel mientras el producto este caliente. Almacenar lejos de fuentes de ignición, en un lugar con poca luz, buena ventilación y temperaturas entre 5 y 38°C, mantener los envases cerrados y libres de humedad.

Productos incompatibles: No presenta ninguna restricción con otros productos para su almacenamiento.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de Ingeniería: Utilice el producto en un lugar bien ventilado.

Equipo de Protección: Utilice gafas de seguridad con protección lateral y ventilación indirecta. En caso de ventilación insuficiente usar careta con cartuchos de vapor orgánico aprobado/certificado, guantes de neopreno o de caucho, botas y ropa de protección.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia: Pellets

Color: blancos

Olor: Característico.

Temperatura de inflamación No se presenta riesgo de inflamación en las condiciones normales de presión y temperatura.

Punto de auto ignición No se inflama espontáneamente en condiciones normales.

Densidad de vapor No aplica.

Volatilidad No aplica

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable. Degradación térmica, evitar el calentamiento por encima de 200°C por tiempo prolongado por fuera de las condiciones de uso.

Descomposición Térmica: Productos de la combustión óxidos de carbono (CO, CO_2).

Materiales a evitar: Sustancias inflamables cuando el producto se encuentre caliente.

Reacciones peligrosas: No presenta.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No disponible.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No disponible.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

No es recomendable disponer de estos residuos en el sistema de recolección urbana.

Evitar descargar en alcantarillas o vías fluviales.

La disposición final del producto se debe hacer de acuerdo con las regulaciones locales referentes a desperdicios no peligrosos.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Clasificación Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT): No regulado.

Etiqueta DOT: Ninguna.

Número UN: Ninguno.

Asociación de transporte Aéreo Internacional (IATA): No regulado.

Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG): No regulado.

Clasificación Norma Técnica Colombiana NTC 1692: No se clasifica como mercancía peligrosa.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación Colombiana

Ley 55 de 1993, NTC 4435: Este documento se elaboró de acuerdo con la norma NTC 4435

Decreto 1609 de 2002: No Controlado

Dirección Nacional de Estupefacientes: No Controlado

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

De acuerdo con nuestro estado actual de conocimientos, la información que se presenta en este documento es válida y aceptable. No podemos sugerir o asegurar que los peligros que se mencionan aquí sean los únicos que existen. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y se deben utilizar con precaución. Es responsabilidad exclusivamente del usuario determinar si el material es apropiado para su uso y forma de aplicación.

El objetivo de este documento es describir el producto desde el punto de vista de seguridad, por lo que no garantiza la composición, propiedades o desempeño.

Se debe tener en cuenta que esta información aplica únicamente al producto original; el procesamiento, uso o contaminación puede volver esta información inapropiada, inadecuada o incompleta.