+57 601 422 1400
ventas@artecola.com.co
artecola.com.co
@afix

BOLETIN TÉCNICO
MOPLAST 510-2

DESCRIPCIÓN

Moplast 510-2 es un adhesivo elaborado con base en resinas de PVA y aditivos especiales.

RECOMENDACIONES.

Este adhesivo esta especialmente diseñado para la industria de artes gráficas, especialmente en el pegue de tapas en máquinas Wholemberg con recirculación.

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad Brookfield LV (SP 3/ 10rpm/20°C)	2500 – 4500 cp.*
% solidos	50.0- 53.0 % *
pH	3.0-5.0 *
Densidad	1.075-1.079 g/cm^3
Aspecto	Color crema.

**especificaciones controladas por el departamento de aseguramiento de calidad*

INSTRUCCIONES DE USO

asegúrese que las superficies se encuentren limpias libres de grasa o polvo.

Dejar secar el adhesivo. El tiempo de secado depende de la cantidad de adhesivo aplicado, la absorción de los sustratos que serán unidos y la temperatura del medio ambiente.

Para la limpieza de los equipos se recomienda seguir las recomendaciones de los fabricantes.

CARACTERISTICAS

- Presenta excelente adhesión especifica sobre diferentes sustratos tales como : PVC , Cartulinas satinadas , Cartulinas con recubrimientos y otros sustratos difíciles de pegar.
- Presenta buena pegajosidad en húmedo, lo que permite trabajar en maquinas automáticas de alta velocidad.
- Antes de usar el producto, debe agitarse y homogeneizarse bien, no debe mezclarse con ningún otro adhesivo o diluyente , ya que disminuye sus propiedades adhesivas.

SEGURIDAD

Antes de usar este o cualquier producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información de la Ficha de Seguridad de Productos Químicos (FDS). Permanezca atento a los riesgos potenciales y sigua las medidas de precaución, instrucciones de uso, consideraciones sobre disposición mencionadas en la FDS y embalaje.

Clase de riesgo de transporte (ONU) – No representa Riesgos.

La FDS de este producto se puede solicitar por correo electrónico o por teléfono a la Consultoría Técnica de Artecola.

EMBALAJE.

Balde por 20 kg, Consulte al centro de relacionamiento con el cliente (CRC) sobre otras posibilidades de embalaje.

+57 601 422 1400
ventas@artecola.com.co
artecola.com.co
@afix

VALIDEZ

6 meses en condiciones normales de almacenamiento.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco, bien tapado y alejado de fuentes de calor, entre 10 a 35°C.

CONSULTORIA TÉCNICA

dpto.tecnico@artecola.com.co

01 8000 522 444

Artecola garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones de venta en el momento de despacho. De no ser así, la responsabilidad de Artecola consiste en reponer al comprador la cantidad de producto, siempre y cuando se demuestre que éste estaba defectuoso.

La información que contiene el presente documento y nuestras sugerencias se dan de buena fe pero no proporcionan garantías suplementarias o adicionales a las legales, las cuales se otorgan al momento de la compra.

La forma en que el cliente utiliza nuestros productos, asesoría técnica e información (verbal, escrita o a través de pruebas) incluyendo cualquier proceso de aplicación sugerido y recomendaciones, está fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, es indispensable que el cliente ponga a prueba nuestros productos, asesoría técnica e información para determinar, bajo su propio criterio, si son idóneos para el pretendido fin. Sin perjuicio de que Artecola garantice que su mercancía cumple con las condiciones y funciones propias de cada producto, las cuales son debidamente informadas al consumidor, se sugiere que, para determinar la funcionalidad específica de cada caso, el comprador realice dichas pruebas. Las pruebas deben tomar en consideración los aspectos relativos a la funcionalidad, salud, seguridad y medio ambiente sin desconocer que Artecola se compromete a cumplir con la obligación legal de informar debidamente acerca de los potenciales riesgos y contraindicaciones que el estado de la ciencia permita conocer y que puedan surgir con ocasión al uso de sus productos, así como con todos los reglamentos técnicos aplicables. Queda expresamente entendido que la realización de estas pruebas se sale del ámbito de control de Artecola y por tanto el usuario asume toda responsabilidad por agravios que ocurran con ocasión al uso indebido, no convencional o alterno de un producto.

Artecola solo se hace responsable por aquellos defectos o daños que se deriven de un incumplimiento de lo dispuesto en la legislación aplicable a la materia y no asume, bajo ninguna circunstancia, una responsabilidad mayor a la que le sea atribuible por concepto de información insuficiente, publicidad engañosa o defectos en un producto, todo lo cual se deberá acreditar debidamente.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE REPARACIONES Y DAÑOS. Artecola y sus distribuidores bajo ninguna circunstancia son responsables ante el comprador o cualquier otra persona por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales de cualquier naturaleza incluyendo, pero sin limitarse a, el deterioro o pérdida del uso de la propiedad, daños por pérdida de utilidad o de ingresos, o cualquier otro daño proveniente de la compra o uso del producto a menos de que éste tenga un problema de calidad, seguridad o idoneidad. La responsabilidad de Artecola y sus distribuidores en ningún momento excederá el precio de compra del producto.

Fecha de revisión formato FT-ID-121: **01/01/2022**
Versión documento:6
Fecha de revisión documento: 03 /04 /2022
Esta revisión cancela y reemplaza todas las anteriores.