POWEROIL 500 es una grasa fluida lubricante semisintética con jabón de litio, con aceites base de alto grado de refinación. Contiene aditivos de extrema presión y aditivos necesarios que le confieren una buena protección anticorrosiva, antiherrumbre y antioxidante.

APLICACIONES:

POWEROIL 500 se usa para lubricación de larga duración en maquinaria de impresión offset, máquinas de impresión digital, guillotinas, cosedoras de hilo y alambre, plotters de impresión y corte; en maquinaria CNC, se utiliza para lubricar engranajes rectos y cónicos, engranajes sinfín fabricados con material de acero y acoplamiento de bronce dentados, reductores y cajas de engranajes de tamaño medio que precisen grasa fluida de alta capacidad sellante.

Puede aplicarse como lubricante de llenado en cajas de reductores de velocidad.

Se usa para engrase mediante bomba manual o engrase con bomba automática de lubricación central.

Es también indicada para lubricación de guías lineales en maquinas-herramientas CNC, ruteadoras CNC, impresoras 3D con o sin bomba manual o con instalación de lubricación central.

Indicaciones de uso:

POWEROIL 500 puede aplicarse mediante los sistemas de lubricación usuales como: bomba manual, espátula, brocha, sistemas de dosificado, también en instalaciones con bomba automática de lubricación central.

PROPIEDADES DE POWEROIL 500

- Elevado poder de lubricación.
- Excelente estabilidad mecánica y química.
- Alta protección anticorrosiva.
- Excelentes propiedades antioxidantes.
- Resistente al agua.
- Resistente a cargas elevadas.
- Alta adherencia.
- Temperatura de uso -30 a 100°C.
- Color ámbar.

1 Kg/35.27 oz

