Información técnica

Impresión de pliegos | Tintas de proceso

Xafari ®

Premium Supplies

Gama de tintas offset diseñadas para cumplir las principales exigencias de la industria grafica con el respaldo de Heidelberg Colombia S.A.

Xafari es el nombre de una gama de tintas de excelente calidad a menor costo, fabricadas por el grupo Huber exclusivamente para ser distribuidas por Heidelberg Colombia S.A.

Su diseño le permite un secado combinado de penetración y oxidación. Posee una excelente estabilidad durante la impresión y secado rápido sobre el papel y buena fluidez.

Resinas duras especiales, pigmentos con propiedades superficiales optimizadas y una novedosa tecnología de fabricación constituyen la base de las tintas Xafari, que garantizan una estabilidad y un resultado de impresión extraordinarios.

Las tintas de imprenta fabricadas con la tecnología Huber, satisfacen todos los requisitos de la última generación de maquinas; ya que requiere una baja transferencia de tinta y un alto grado de emulsificación que determinen requisitos extremos en cuanto al contraste de impresión. Está línea de tintas para impresión offset de pliegos garantizan un resultado de impresión optimo en todas las situaciones.

El empleo de pigmentos extraordinariamente transparentes y puntos permite cumplir los requisitos de las normas DIN ISO 2846-1 y 12647-2 y además proporciona una escasa variación tonal dentro de los colores polícromos, lo que a su vez garantiza un equilibrio de grises neutro sin pérdida de punta durante la impresión continua.

Xafari				
		Escala BWS	Alcohol neutro	Álcali
Amarillo	1042XYP	6	-	-
Magenta	1043XMP	6	-	-
Cían	1041XCP	6	-	-
Negro Intenso	1040XKI	6	-	-
Negro	1062XKP	6	-	-

Propiedades especiales

- Velocidad de absorción intermedia
- Buena aptitud de aplicado con mínimo desprendimiento de polvo
- Buena resistencia al roce
- Espacio de color según DIN ISO 2846-1 y 12647-2
- Equilibrio de grises neutro
- Elevada tolerancia a humectantes
- Ajuste inmediato de un equilibrio tinta-agua

Ámbito de aplicación

Esta serie de tintas es aplicable sobre una amplia variedad de papeles y cartulinas recubiertos y no recubiertos de una o dos caras.

No es recomendada para materiales no absorbentes.

Las características del sustrato son determinantes en el resultado final en cuanto a secado, fijado, brillo y resistencia al roce del material impreso, por lo tanto se pueden encontrar diferencias entre uno y otro sustrato.

Está diseñada para uso en impresión comercial de catálogos, empaques, revistas, libros y etiquetas entre otros.

Es estable en cualquier tipo de máquina offset de alimentación por hojas de pequeño y mediano formato, compatible con un amplio rango de soluciones de fuente con o sin alcohol y cualquier tipo de plancha.

Su comportamiento en máquina es excelente, lográndose buen equilibrio con el agua, lo cual le permite alcanzar una rápida limpieza de la plancha, minimizando la maculatura y el desperdicio del material.

Su ganancia de punto es mínima lo que permite obtener tramas bien definidas, nítidas y limpias garantizando impresos de alta calidad.

Está diseñada para trabajar a velocidades entre 5000 y 14000 impresiones-hora.

No es obligada la limpieza del tintero y la batería al finalizar cada trabajo. Es una tinta abierta que no exige limpieza en paradas hasta de 72 horas.

Formas de Suministro

Lata de 2,5 kg bajo vacío.