CENTOPLEX GLP 500

Grasa lubricante fluida de larga duración para usos múltiples

Valor añadido en su utilización

- **Grasa lubricante de larga duración para usos múltiples**
- **Alta capacidad sustentadora de presiones**
- **Buena vehiculabilidad en instalaciones de lubricación central, especialmente en sistemas de monoconducción**

Descripción

CENTOPLEX GLP 500 es una grasa fluida para la lubricación de larga duración en presencia de temperaturas normales y cargas elevadas.

Campos de aplicación

CENTOPLEX GLP 500 ha sido concebida especialmente para puntos de fricción expuestos a cargas elevadas, tales como rodamientos, cojinetes lisos, guías, husillos roscados y otros elementos de maquinaria altamente cargadas. Esta grasa universal se utiliza para la lubricación de engranajes rectos y de ruedas cónicas (por ej. motores reductores, pequeños engranajes), engranajes sinfín con pares de material acero/acero y acoplamientos dentados. CENTOPLEX GLP 500 es también indicada para la lubricación de guías lineales, por ej. en máquinas-herramienta así como en sistemas de montaje y de transporte con instalaciones de lubricación central.

Indicaciones de uso

CENTOPLEX GLP 500 puede aplicarse mediante los sistemas de lubricación usuales (por ej. espátula, bomba de engrase).

Tiempo de almacenamiento mínimo

En un lugar seco protegido contra las heladas y en el envase original cerrado y precintado el tiempo de almacenamiento mínimo es aprox. de 24 meses.

Hojas de datos de seguridad

Las hojas de datos de seguridad actualizadas pueden ser descargadas o solicitadas a través de nuestra página web www.klueber.com. También puede pedirlas a su interlocutor habitual en Klüber Lubrication.

Envases	CENTOPLEX GLP 500
Lata 1 kg	+
Bidón 25 kg	+
Barril, 180 kg	+

CENTOPLEX GLP 500

Grasa lubricante fluida de larga duración para usos múltiples

Datos técnicos	CENTOPLEX GLP 500
Número de artículo	020181
Composición química, espesante	jabón de litio
Composición química, tipo de aceite	aceite mineral
Densidad a 20 °C	aprox. 0,94 g/cm³
Espacio de color	pardo
Temperatura de uso inferior	-30 °C / -22 °F
Temperatura de uso superior	100 °C / 212 °F
Viscosidad cinemática del aceite base, DIN 51562 parte 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40 °C	aprox. 110 mm²/s
Viscosidad cinemática del aceite base, DIN 51562 parte 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100 °C	aprox. 9 mm²/s
Penetración trabajada, según Klein, 25 °C, valor límite inferior	700 0,1 mm
Penetración trabajada, según Klein, 25 °C, valor límite superior	800 0,1 mm
Corrosión frente al cobre, DIN 51811, (grasa lubricante), 24h/100 °C	1 - 100 grado de corrosión

Klüber Lubrication – your global specialist

Aportar soluciones innovadoras a temas tribológicos es nuestra pasión. Mediante un asesoramiento personal ayudamos a nuestros clientes a tener éxito en todas las industrias y todos los mercados, a escala mundial. Con nuestros avanzados conceptos técnicos y nuestra competente y experimentada plantilla cumplimos desde hace más de 80 años con los crecientes requerimientos demandados, fabricando lubricantes especiales eficientes y económicos.

Klüber Lubrication München KG / Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Alemania /

Tel. +49 89 7876-0 / Fax +49 89 7876-333.

Los datos de este documento están basados en nuestros conocimientos y experiencias en el momento de la publicación y tienen como objetivo facilitar al lector técnicamente experimentado informaciones sobre posibles aplicaciones. Sin embargo no constituyen ninguna garantía ni de las características del producto ni de su adecuación y tampoco eximen al usuario de la obligación de efectuar ensayos prácticos con el lubricante seleccionado antes de aplicarlo. Todos los datos son valores orientativos que dependen de la composición del lubricante, de la aplicación prevista y de la técnica de aplicación. Los datos técnicos de lubricantes cambian según el tipo de las cargas mecánicas, dinámicas, químicas y térmicas y en función de la presión y del tiempo. Estos cambios pueden repercutir en la función de componentes. Recomendamos un asesoramiento personalizado y así mismo ponemos gustosamente a su disposición, muestras que tengan a bien solicitarnos. Los productos Klüber están sujetos a un desarrollo continuo. Por ello Klüber Lubrication se reserva el derecho de cambiar todos los datos técnicos de este documento en cualquier momento y sin aviso previo.

Editor y Copyright: Klüber Lubrication München KG. Sólo está autorizada la reproducción total o parcial, previa consulta con Klüber Lubrication München KG siempre que se indique la procedencia y enviando un ejemplar de prueba.

Freudenberg

una empresa del grupo Freudenberg