Edición: rev 0
Fecha: 14-10-2026
Revisión de:

# Saphira Ink Elite Star 610 Magenta

## 1. Identificación de la Sustancia/Preparación y de la Compañía/Tarea

Nombre del producto : Saphira Ink Elite Star 610 Magenta

Aplicación de la Sustancia/Preparación:
Tinta de impresión, Offset, secado por oxidación
Usado de forma profesional en impresoras Offset

Calidad : HS731, HS741 HS751

Fabricante : Heidelberger Druckmashinen AG
Kurfuerstenanlage 52-60
D-69115 Heidelberg

Información:
Teléfono: +49 6221 92 00
Fax: +49 6221 92 6999
Correo electrónico: consumables-msds@heidelberg.com

## 2. Identificación de peligros

Clasificación: Las mezclas, como se mencionó en el capítulo 16, no están clasificadas como peligrosas de acuerdo con la Directiva 67/548 / CEE y 1999/45 / CE y sus enmiendas.

Peligros para la salud humana: Puede causar irritación cutánea y ocular.
Inhalación: -
Contacto con la piel: El contacto prolongado puede causar irritación.
Contacto con los ojos: El contacto directo puede causar irritación.
Ingestión: -

Peligros para el medio ambiente: No es probable cuando se utiliza profesionalmente. Evitar que el material penetre en desagües o fuentes de agua.

## 3. Composición/Información sobre los ingredientes

Descripción química: Mezcla de Pigmentos orgánicos y / o inorgánicos y Negro de carbón; (Sintético) Resinas: Vegetales - y / o aceites minerales y aditivos.

Componentes peligrosos: Ninguno
Los Aceites minerales no son clasificados como peligrosos de acuerdo con la directiva 67/548 / CEE, Anexo 1: Nota H, L o H, N

Información adicional:
1. Explicación de la nota H, L y H, N: Ver apartado 15/16.
2. Calificación HMIS (caso de mencionarse en la etiqueta): algunos países lo exigen. Véase el capítulo 16.

## 4. Medidas de primeros auxilios

Direcciones Generales: Quitar la ropa contaminada.
En caso de inhalación: -
En caso de contacto con la piel: Lavar con agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar ojo(s) con abundante agua por al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica.
En caso de ingestión: Lavar la boca. No inducir el vómito. Busque atención médica.

## 5. Medidas para combatir incendios

Medios de extinción adecuados: Agentes secos y de espuma, dióxido de carbono (CO2), agua nebulizada
Medios de extinción no adecuados: Chorro de agua

Riesgos especiales de exposición:
1. La exposición a los productos en descomposición puede dañar la salud.
2. Es preferible utilizar un equipo especial de respiración.
3. Puede formar un humo denso cuando se calienta.
4. Enfriar los recipientes expuestos al fuego con agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.

Información adicional: Mantener fuera de los suministros de agua y desagües

## 6. Medidas en caso de liberación accidental

Precauciones personales: Asegurar una buena ventilación al usar el producto. Utilizar guantes adecuados.

Precauciones medioambientales: Derrame o liberación al alcantarillado, fuentes de agua o tierra están prohibidos

Métodos de limpieza
1. Barrer o raspar y recoger el material en recipientes etiquetados.
2. No utilizar disolventes para limpiar.
3. Utilizar siempre productos de limpieza biodegradables, si es necesario.

Edición: rev 0
Fecha: 14-10-2026
Revisión de:

# Saphira Ink Elite Star 610 Magenta

## 7. Manejo o almacenamiento

Manejo:

1. Usar ropa y equipo de protección al manipular la tinta.
2. Evitar una posible inhalación de vapores y / o vapor de tinta cuando se utiliza en la prensa.
3. Asegurarse de tener una ventilación adecuada.
4. No fumar ni comer cuando se utiliza el producto.
5. Mantener lejos de posibles fuentes de ignición.
6. Mantener siempre los paños de limpieza que contengan tinta en un recipiente cerrado. Auto-ignición por oxidación podría ocurrir en determinadas circunstancias aunque la probabilidad de esto es lejana.
7. Véase también el capítulo 8: Controles de exposición / protección personal.

Almacenamiento: Almacenar el producto a salvo del fuego, en un lugar fresco y seco. Mantener el producto en su embalaje original y bien cerrado

## 8. Controles de exposición/protección personal

Valores límite de exposición: DNEL: ND
PNEC: ND

Medidas para controlar la exposición

Información adicional:

1. Mantener la higiene corporal general. Proveer una ventilación adecuada (natural).
2. Usar el equipo adecuado para manipular la tinta (por ejemplo, bomba, espátula).

Controles de la exposición ocupacional

Protección respiratoria: Ninguna atención especial cuando exista suficiente ventilación (natural).

Protección de las manos:

1. Guantes sintéticos.
2. No utilice guantes que no estén a la medida o de látex.
3. Nitrilite ® 93-401 manufacturado por Ansell Occupational Healthcare se prueba de acuerdo con el método EN374: 3-2003 con queroseno y combustible diesel. Estos productos pueden servir como guía.
   Queroseno: Índice de protección: 3
   Combustible diesel: Índice de protección: 6
   Consulte la tabla en el capítulo 16

Protección de los ojos: Es recomendado el uso de gafas a prueba de salpicaduras.

Protección del cuerpo: Usar ropa de protección.

Controles de exposición al Medio ambiente: Ver los datos proporcionados en el capítulo 2, 3, 5, 7

## 9. Propiedades físicas y químicas

| | | | | | Método |
|---|---|---|---|---|---|
| | Valor de PH | (20 $^0$C) | neutro | | |
| | Viscosidad | (20 $^0$C) | 200 - 1000 | Dpa.s | |
| Apariencia: | Punto/rango de ebullición | ( $^0$C) | > 250 | | |
| Color: | Punto/rango de fusión | ( $^0$C) | ND | | |
| Olor: | Punto de ignición | ( $^0$C) | > 125 | | Vaso Cerrado |
| | Temperatura de Autoignición | ( $^0$C) | ND | | |
| | Limites de Explosión en Aire | Bajo | ND | Vol % | |
| | | Alto | ND | Vol % | |
| | Presión de vapor | (20 $^0$C) | <0,001 | mbar | |
| | Densidad | (20 $^0$C) | 900 - 1100 | kg/m3 | |
| | Solubilidad en el agua | (20 $^0$C) | no | g/l | |

## 10. Estabilidad y reactividad

Circunstancias que deben evitarse: No fume ni coma, al utilizar el producto. Mantener alejado de posibles fuentes de ignición.

Materias que deben evitarse: Ninguno conocido.

Reacciones peligrosas: Ninguno conocido.

Productos de descomposición peligrosa: Óxidos de carbono, componentes de halógeno y metal pueden ser liberados durante la descomposición térmica.

Edición: rev 0
Fecha: 14-10-2026
Revisión de:

# Saphira Ink Elite Star 610 Magenta

## 11. Información toxicológica

Toxicidad aguda

| | | |
|---|---|---|
| Oral $LD_{50}$-Value | ND | $mg/kg_{(rat)}$ |

Otras Instrucciones:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Carcinogénesis | - | 67/548/EEG y 1999/45/EC: | No |
| Mutagenicidad | - | 67/548/EEG y 1999/45/EC: | No |
| Teratogenicidad | - | 67/548/EEG y 1999/45/EC: | No |
| Toxicidad reproductiva | - | 67/548/EEG y 1999/45/EC: | No |

Información general:

1. Puede causar irritación de la piel y ojos
2. El contacto prolongado puede causar eczema.

## 12. Información ecológica

Ecotoxicidad

| | | |
|---|---|---|
| Toxicidad en peces ($LC_{50}$): | ND | mg/l |
| Toxicidad en bacterias ($EC_{50}$): | ND | mg/l |

Direcciones ecológicas adicionales:

| | | |
|---|---|---|
| Mobilidad: | BCF: | ND |
| | Log $P_{ow}$ : | ND |

Información general: Ver capítulo 9 para otras propiedades.

## 13. Consideraciones sobre la eliminación

Eliminación de materiales: Sólo si es necesario. La eliminación de material se llevará a cabo de acuerdo con las leyes locales y regulaciones.

EURAL: 08 03 13: Residuos de tintas distintos de los especificados en el código 08 03 12

Amenaza para agua de superficie: Alemania (WGK): 1 (autocalificación)

VOC 0 de acuerdo con la directiva 1993/13 EC del Consejo de la Unión Europea

## 14. Información relativa al transporte

| | Transporte por carretera ADR / RID | Transporte marítimo IMO / IMDG | Transporte aéreo ICAO / IATA |
|---|---|---|---|
| Número UN: | | | |
| Clase: | | | |
| Código de clasificación: | | | |
| Grupo de embalaje: | | | |
| Contaminante marino: | | | |
| Nombre de envío adecuado: | | | |
| Observación | No clasificado | No clasificado | No clasificado |

## 15. Información normativa

Clasificación de acuerdo con la directivas 67/548/EEC y 1999/45/EC:

Advertencias de riesgo (R-Phrase s): -

Advertencias de seguridad (S-Phrases): -

Etiquetado: -

Edición: rev 0
Fecha: 14-10-2026
Revisión de:

# Saphira Ink Elite Star 610 Magenta

## 16. Información adicional

Explicación:

Nota H: La clasificación y el etiquetado que figuran para esta sustancia se refieren a las propiedades peligrosas indicadas por las advertencias de riesgo en combinación con las categorías de peligro ilustradas.
Esta nota se aplica a determinadas sustancias de carbón y derivados del petróleo y algunas otras para grupos de sustancias.

Nota L: La clasificación como carcinógeno no es necesaria si puede demostrarse que la sustancia contiene menos del 3% de extracto DMSO medido de acuerdo con IP 346 "Determinación de los aromáticos policíclicos en aceites lubricantes de base no utilizados y fracciones de petróleo sin asfalteno —método del índice de refracción de la extracción del dimetil sulfóxido", Instituto del Petróleo, Londen. Esta nota sólo se refiere a determinadas sustancias complejas derivadas del petróleo.

Nota N: No es necesario aplicar la clasificación como carcinógeno si se conoce en su totalidad el proceso de refinado y puede demostrarse que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es un carcinógeno. Esta nota se aplica a determinadas sustancias de derivadas del petróleo.

Abreviaturas:

| | |
|---|---|
| DNEL: | Nivel sin efecto derivado |
| PNEC: | Concentración prevista sin efecto |
| HMIS: (USA) | Sistema de identificación de materiales peligrosos |
| EURAL | Lista Europea de Residuos<br>08: RESIDUOS DE LA FORMULACIÓN, FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FEDU) DE REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VÍTREOS), PEGAMENTOS, SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESIÓN.<br>08 03 13: Residuos de tintas distintos a los especificados en el código 08 03 12 * |
| ND: | No Determinado |
| NA: | No Aplica |
| NC | No Clasificado |
| BCF: | Factor de bioconcentración |
| Log $P_{ow}$: | Logaritmo de base 10 del coeficiente de reparto octanol/agua (Log $P_{ow}$ > 3: Bioacumulación) |
| WGK (Duitsland): | Clasificación de riesgos para el agua (Wasser Gefährdungs Klasse)<br>nwg= nichtwassergefährdend = No es una amenaza para el agua superficial<br>1= Ligeramente peligroso para agua superficial<br>2= Peligroso para agua superficial<br>3= Extremadamente peligroso para el agua superficial |
| VOC | Compuestos Orgánicos Volátiles |
| R-phrase: | Advertencias de Riesgo |
| S-phrase: | Advertencias de seguridad |

Calidad de los guantes:

| Tiempos de paso para la permeabilidad según EN374-3:2003 (minutos) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| < 10 | 10 - 30 | 30 - 60 | 60 - 120 | 120 - 240 | 240 - 480 | > 480 |
| no recomendado | Protección de salpicaduras | | Protección media | | Protección alta | |

Esta información no proporciona una garantía, expresa o implícita, a pesar de ser precisa de acuerdo con el conocimiento acerca del producto. Los datos en este documento se refieren únicamente al material específico designado aquí y no, a su uso en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. Los riesgos que aquí se describen son los más propensos a ocurrir en el uso razonable o habitual. No asumimos ninguna responsabilidad legal por el uso o la confianza puesta en estos datos. Los datos físicos suministrados en el presente documento no se pueden utilizar como garantía de calidad.