Informaciones técnicas

Speedmaster SM 52
Speedmaster SM 74

Potentes, rentables, triunfales. Desde hace décadas, las máquinas de la generación Speedmaster® SM están presentes en todo el mundo. Su rendimiento y productividad proverbiales hacen de ellas unos modelos de base triunfales que les permiten en especial a las imprentas comerciales medianas y pequeñas dar una respuesta profesional a los elevados requisitos de los clientes en un entorno de mercado constantemente cambiante. Gracias a la acreditada tecnología de Heidelberg®, las dos máquinas Speedmaster SM 52 y Speedmaster SM 74 con dos o cuatro cuerpos impresores son la solución ideal.

Óptima máquina a condiciones atractivas. La Speedmaster SM 52 y la Speedmaster SM 74 ofrecen tecnología y continuidad avanzadas en el formato mediano y pequeño. Para hacer las máquinas más atractivas, el equipamiento de serie de los modelos se ha ampliado para adaptarlo selectivamente a las necesidades de las imprentas medianas y pequeñas. Con su exitosa tecnología a condiciones atractivas, estas máquinas son sinónimo de fiabilidad de inversión y de producción por la elevada calidad de impresión, seguridad y conservación del valor de las Speedmaster.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfuersten-Anlage 52–60
69115 Heidelberg • Alemania
Teléfono +49 6221 92-00
Fax +49 6221 92-6999
www.heidelberg.com

FSC
www.fsc.org
FSC® C008807
La marca de la gestión forestal responsable

Print CO_2 compensado
Id-Nr. 1115046
www.bvdm-online.de

Marcas
Heidelberg, el logotipo Heidelberg, Alcolor, Prinect, Prinect Press Center, Speedmaster y StaticStar son marcas registradas de la empresa Heidelberger Druckmaschinen AG en la República Federal de Alemania y en otros países. Otras designaciones aquí utilizadas son marcas de sus correspondientes derechohabientes.

Los datos sobre las emisiones de la Speedmaster SM 52 y la Speedmaster SM 74 pueden consultarse en www.heidelberg.com/emissiondetails

Salvo modificaciones técnicas o de otra indole.

00.992.7612/01 es
Impreso en Alemania

Datos técnicos de la Speedmaster SM 52

Soporte de impresión	
Formato máx.	370 mm × 520 mm
Formato mín.	105 mm × 145 mm
Formato máx. de impresión	360 mm × 520 mm
Grosor	0,03 mm – 0,40 mm
Margen de pinzas	8 mm – 10 mm

Rendimiento	
Máximo	15 000 p./h

Cilindro portaplanchas	
Rebaje	0,03 mm
Distancia entre el borde delantero de la plancha y el inicio de impresión	58 mm

Planchas de impresión	
Longitud × anchura (metálicas)	459 mm × 525 mm
Longitud × anchura (de poliéster)	454 mm × 525 mm
Grosor	0,10 mm – 0,15 mm

Cilindro portamantilla	
Longitud × anchura mantilla (armada)	490 mm × 536 mm
Grosor de la mantilla	1,95 mm
Longitud × anchura pliego de cama	377 mm × 532 mm
Rebaje	3,00 mm

Alturas de pila (incl. carro portapilas)	
Marcador	915 mm
Salida de pila normal	535 mm

Ejemplo de configuración	
Básico: Speedmaster SM 52-4	
Número de cuerpos impresores	4
Longitud	4,68 m
Anchura	1,91 m
Altura	1,62 m

Datos técnicos en función del trabajo, la tinta, el soporte de impresión y otros factores eventuales.

Datos técnicos de la Speedmaster SM 74

Soporte de impresión	
Formato máx.	530 mm × 740 mm
Formato mín.	210 mm × 280 mm
Formato máx. de impresión	510 mm × 740 mm
Grosor	0,03 mm – 0,60 mm
Margen de pinzas	8 mm – 10 mm

Rendimiento	
Máximo	15 000 p./h

Cilindro portaplanchas	
Rebaje	0,15 mm
Distancia entre el borde delantero de la plancha y el inicio de impresión	59,50 mm

Planchas de impresión	
Longitud × anchura	605 mm × 745 mm
Grosor	0,25 mm – 0,30 mm

Cilindro portamantilla	
Longitud × anchura mantilla (armada)	627 mm × 772 mm
Grosor de la mantilla	1,95 mm
Longitud × anchura pliego de cama	550 mm × 750 mm
Rebaje	2,30 mm

Alturas de pila (incl. carro portapilas y/o mesa de apilar y planchas portapilas)	
Marcador	1 060 mm
Salida de pila normal	597 mm
Salida de pila alta	1 156 mm

Ejemplos de configuración	
Básico 1: Speedmaster SM 74-4	
Número de cuerpos impresores	4
Longitud	5,69 m
Anchura	3,07 m
Altura	1,93 m
Básico 2: Speedmaster SM 74-4 con salida de pila alta	
Número de cuerpos impresores	4
Longitud	7,93 m
Anchura	2,90 m
Altura	1,93 m

Datos técnicos en función del trabajo, la tinta, el soporte de impresión y otros factores eventuales.

Equipamiento de las Speedmaster SM 52 y Speedmaster SM 74

Equipamiento	SM 52-2	SM 52-4	SM 74-2	SM 74-4	SM 74-4-H
Prinect					
Onpress Center con tintero con cuchilla segmentada por láser	•	–	•	–	–
Prinect Press Center Compact con lámpara de luz natural	–	•	–	•	•
Prinect Easy Control	–	o	–	o	o
UPS – alimentación eléctrica ininterrumpida	–	•	–	•	•
Marcador					
Control electrónico de las guías de tracción	•	•	•	•	•
Dispositivo incorporado de preapilado	•	•	•	•	•
Control electromecánico y por ultrasonidos de pliegos dobles	•	•	•	•	•
Aspirador de arrastre/elevación combinado en el cabezal aspirador	•	•	–	–	–
Aire de soplado con compensación de la velocidad	–	–	•	•	•
Guía de tracción neumática autolimpiable	–	–	•	•	•
Cuerpo impresor					
AutoPlate	•	•	•	•	•
Grupor humectador Alcolor	•	•	•	•	–
Grupo humectador Alcolor con función Vario	–	–	–	–	•
Dispositivos de lavado automáticos (grupo entintador, mantilla, cilindro de impresión)	•*	•*	•*	•*	•*
TransferJacket Blue	•	•	•	•	•
Salida					
Salida non-stop con reja	•	•	•	•	•
Tambor de la salida Super Blue	•	•	•	•	–
Pulverizador Mediprint GS 30T	•	•	–	–	–
Pulverizador AP 110	–	–	•	•	•
StaticStar Compact	•	•	•	•	•

• Estándar o Opcional – no disponible

* Todos los modelos pueden adquirirse también sin dispositivos de lavado automáticos.

La combinación de las distintas características puede presentar otras restricciones.