FICHA TÉCNICA – TINTA OH2

FICHA TECNICA TINTA OH2

OH - Cartón
Serie OH 2

Tintas para Offset hoja con las que obtendrás impresos de alta calidad en cartones y cartulinas.

Excelente resistencia a la fricción.

Amables con el medio ambiente al cumplir con la norma NOM-252-SSA1-2011 por lo que pueden ser utilizadas en la impresión de empaques incluyendo juguetes y alimentos.

Su buen secado y gran desempeño en prensa contribuirá a tu productividad.

Aunque pueden trabajarse con una amplia gama de soluciones para la fuente, te sugerimos la Optiprint 1302C de Varn.

Descripción	Clave
Negro process Cartón-OH	1 OH 2
Cyan process Cartón-OH	2 OH 2
Magenta process Cartón-OH	3 OH 2
Amarillo process Cartón-OH	4 OH 2

Beneficios Serie OH 2:

- Intensidad de color y reproducción óptima de tonos.
- Reología diseñada para lograr una buena impresión en los cartones y cartulinas más comunes en el mercado.
- Su buen fijado y secado evitan el repinte y permiten el inicio de procesos posteriores en un menor tiempo.
- Su resistencia a la fricción contribuye a mantener la calidad del impreso en los procesos posteriores de suaje, doblez, pegado, empacado y transporte.
- Alta concentración y rendimiento.
- Baja absorción de agua y amplia ventana litográfica.
- Estabilidad en prensa contribuyendo a tu productividad.
- Apropiadas para prensas de alta velocidad.

Recomendaciones para su uso:

FICHA TÉCNICA – TINTA OH2

- Secuencia: negro, cyan, magenta y amarillo.
- Pueden ser barnizadas con barnices base agua o de aceite en línea (húmedo sobre húmedo) o fuera de línea (húmedo sobre seco).
- Los impresos pueden laminarse o barnizarse con UV después de dejarlos secar de 24 a 48 horas.
- Se puede imprimir empleando una amplia gama de soluciones para la fuente. Es conveniente que el concentrado sea seleccionado en función de la calidad del agua y las condiciones del proceso de impresión; su concentración o dosificación debe ser controlada cuidadosamente con la medición de la conductividad y del pH, siguiendo perfectamente las indicaciones de preparación.
  Sugerimos la solución Optiprint 1302C de Varn.

Precauciones y resistencias:

- Si los impresos van a ser barnizados con UV no utilizar secado por infrarrojo (IR).
- La temperatura máxima en la pila con secado por infrarrojo (IR) debe de ser de 35 ºC.

Regulaciones y Servicio Técnico:

Esta serie puede considerarse amable con el medio ambiente por su bajo COV (compuestos orgánicos volátiles, mejor conocido con las siglas en inglés de VOC), debido a que las producimos con un alto porcentaje de aceites vegetales por lo cual se elimina en la misma proporción el uso de aceites minerales están fabricadas con materiales exentos de metales pesados restringidos. Cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-252-SSA1-2011, "Salud ambiental. Juguetes y artículos escolares. Límites de biodisponibilidad de metales pesados. Especificaciones químicas y métodos de prueba", de la Secretaría de Salud.

Tel: (571) 260 22 81- 702 07 21 Cel: 312 522 6258
Carrera. 60 No. 4G-53 Bogotá-Colombia
comercial@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com