FICHA TÉCNICA – TINTA OH5

FICHA TECNICA TINTA OH5

OH - Brillante
Serie OH 5

Tintas para Offset hoja con las que obtendrás impresos de alta calidad al lograr brillo y definición.

Su buen secado y gran desempeño en prensa contribuirá a tu productividad.

Policromía formulada con un alto contenido de materias primas renovables.

Descripción	Clave
Negro Process Brillante OH	1 OH 5
Cyan Process Brillante OH	2 OH 5
Magenta Process Brillante OH	3 OH 5
Amarillo Process Brillante OH	4 OH 5

Pueden trabajarse con una amplia gama de soluciones para la fuente.

Beneficios Serie OH 5:

- Excelente definición de punto con muy buen brillo.
- Baja absorción de agua y amplia ventana litográfica.
- Estabilidad en prensa contribuyendo a tu productividad.
- Su buen fijado y secado contribuyen a evitar el repinte y permiten el inicio de procesos posteriores en un menor tiempo.
- Adecuadas para la impresión de papeles recubiertos, no recubiertos y cartulinas.
- Apropiadas para prensas de alta velocidad, así como para la impresión frente-vuelta en línea.

Recomendaciones para su uso:

FICHA TÉCNICA – TINTA OH5

- Secuencia: negro, cyan, magenta y amarillo.
- Pueden ser barnizadas con barnices base agua o de aceite en línea (húmedo sobre húmedo) o fuera de línea (húmedo sobre seco).
- Los impresos pueden laminarse o barnizarse con UV después de dejarlos secar de 24 a 48 horas.
- Se puede imprimir empleando una amplia gama de soluciones para la fuente. Es conveniente que el concentrado sea seleccionado en función de la calidad del agua y las condiciones del proceso de impresión; su concentración o dosificación debe ser controlada cuidadosamente con la medición de la conductividad y del pH, siguiendo perfectamente las indicaciones de preparación.

Precauciones y resistencias:

- Si los impresos van a ser barnizados con UV no utilizar secado por infrarrojo (IR).
- La temperatura máxima en la pila con secado por infrarrojo (IR) debe de ser de 35 ºC.

Regulaciones y Servicio Técnico:

Esta serie es amable con el medio ambiente, debido a que las producimos con aceites vegetales, no usamos aceites minerales y están fabricadas con materiales exentos de metales pesados restringidos. Cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-252-SSA1-2011, "Salud ambiental. Juguetes y artículos escolares. Límites de biodisponibilidad de metales pesados. Especificaciones químicas y métodos de prueba", de la Secretaría de Salud.

Tel: (571) 260 22 81- 702 07 21 Cel: 312 522 6258
Carrera. 60 No. 4G-53 Bogotá-Colombia
comercial@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com