FICHA TÉCNICA – PASTA ANTITACK

FICHA TECNICA PASTA ANTITACK

57978-000200 57978-000200 PASTA ANTI-TACK

Referencia		
CÓDIGO	**Referencia**	**Nombre**
57978-000200	57978-000200	PASTA ANTI-TACK

Descripción General

Aditivo utilizado para disminuir el tack sin afectar en mayor grado la viscosidad; adicionalmente ayuda a evitar el repise. Debe ser usada en un porcentaje del 1-3%.

Un exceso de este aditivo puede causar pérdida de resistencia al roce, pérdida de brillo, engrase de la batería o rechazo.

Propiedades			
Nombre	**Valor(Rango)**	**Unidad**	**Método**
MOLIENDA GRUMOS	0 - 8	NPIRI	I31-21-XXX,I32-05-XXX
MOLIENDA RAYAS	0 - 5	NPIRI	I31-21-XXX,I32-05-XXX

Presentaciones Disponibles

La pasta anti-tack está disponible en tarros convencionales de 1 y 2 kilos.

Condiciones de Manejo y Almacenamiento

La pasta anti-tack debe ser almacenada en un lugar fresco, preferiblemente a condiciones ambientales no extremas en calor o frío. Típicamente temperaturas alrededor de los 25°C son aceptables para mantener la estabilidad de las propiedades del producto.

Todos los productos deben mantenerse completamente tapados mientras no se encuentren en uso, preferiblemente con papel sulfito en la superficie para evitar formación de piel y desperdicio.

Precauciones y Seguridad

Este aditivo es estable bajo condiciones de almacenaje y manejo recomendados.

Condiciones que deben evitarse: Evitar almacenar cerca de fuego, llama o altas temperaturas.

Incompatibilidad. (materiales que deben evitarse): Agentes fuertemente oxidantes. Agentes fuertemente ácidos o alcalinos para evitar reacciones exotérmicas.

Productos peligrosos de la descomposición: No se conoce

Para cualquier aclaración adicional en términos de seguridad, favor remitirse la Hoja de Seguridad de la Línea.

DESTEK

Tel: (571) 260 22 81- 702 07 21 Cel: 312 522 6258
Carrera. 60 No. 4G-53 Bogotá-Colombia
comercial@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com