FICHA TÉCNICA – POLVO DRUCKMEISTER



Producto	POLVO ANTIRREPINTE	
Componentes	Almidón	
Referencias	Estándar Mediano	**Papel - 25 C :** Sustratos hasta 200 gr/m2 **Cartón - 35 C:** Sustratos más pesados hasta 300 gr/m2
Espesor en micrones	25 C: 20 –25 micrones – **Recubierto** 35 C: 30 –35 micrones – **Recubierto**	
Propiedades	* Partículas que repelen el agua (Hidrofóbico) y sustancias oleosas como la tinta, evitando que se manche la hoja superior. * Tamaño uniforme del grano * Acelera el proceso de secado de la tinta * Práctico empaque que reduce el desperdicio * Embalaje para alimentos y envases de cartón * Libre GMO	
Recomendaciones	* Verificar que las boquillas y tuberías estén limpias. * **Se debe usar una cantidad mínima de polvo para no provocar un exceso de pulverización** * Si se requiere usar una gran cantidad de polvo antirrepinte probablemente tendrá un mejor efecto un polvo de micras más grande. *Almacenar en un lugar seco o a temperatura ambiente *Sacudir la bolsa verticalmente antes de usarla, para mejorar sus propiedades.	
Presentación	Bolsa con boquilla * 1 Kilo	

DESTEK

Tel: (571) 260 22 81- 702 07 21 Cel: 312 522 6258
Carrera. 60 No. 4G-53 Bogotá-Colombia
comercial@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com