

# Uso de solid en el ejercicio 2

---

## Principio S

El principio S se utilizó de gran manera durante el ejercicio 2, a la hora de definir las clases se buscó que cada clase se encargara de una función y tarea en concreto, se creó una clase para cada tipo de error, así como una clase que se encargue solo de obtener los datos de la persona y otra que se encargue solo de usar la información proporcionada, posteriormente una clase se encargara de obtener los resultados del factor para la información de esta persona, asimismo una clase independiente se encarga de hacer cálculos de cambio de moneda y finalmente una clase se encarga de la salida de el resultado, en general cada clase se encarga de una sola tarea.

## Principio O

Se buscó que cada clase creada sea capaz de añadir más variables sin necesidad de modificarse mediante la implementación de procesos concretos que puedan interferir a funciones o clases secundarias.

## Principio L

Todas las clases padres mantienen propiedades o atributos específicos tal que al usar herencia, las clases hijas no generen errores por atributos que no poseen o alteren estos atributos, principalmente se usa a la hora de el cálculo de los factores donde la clase hija para Mujeres y para hombres poseen el mismo atributo pero de manera distinta, es por eso que en la clase padre no se especifican atributos específicos solo la propiedad.

## Principio I

En gran medida se buscó hacer uso de variables "pequeñas" en vez de variables más generales que puedan ocasionar algún conflicto a las demás variables.

## Principio D

En general no fue necesario usar en gran medida este principio, sin embargo, se buscó que los módulos de alto nivel no fuesen afectados por los de bajo nivel, mediante la implementación de una variable intermedia que evite esto.