

EJERCICIO

```
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\User>cd desktop

C:\Users\User\Desktop>mkdir empleado1 empleado2 empleado3 & type nul > empleado1\bienvenida1.txt & type nul > empleado2\bienvenida2.txt & type nul > empleado3\bienvenida3.txt

C:\Users\User\Desktop>mkdir empleados & move empleado1 empleados & move empleado2 empleados & move empleado3 empleados
Se ha(n) movido      1 directorio(s).
Se ha(n) movido      1 directorio(s).
Se ha(n) movido      1 directorio(s).

C:\Users\User\Desktop>tasklist | findstr ping

C:\Users\User\Desktop>tasklist

Nombre de imagen          PID Nombre de sesión Núm. de ses Uso de memor
```

Primero, se crearon las carpetas y los archivos en un solo paso combinando los comandos mkdir y type nul > unidos por el símbolo &. Esto permitió generar toda la estructura rápidamente. Después, se creó la carpeta maestra con mkdir Empleados y se usó move para organizar las subcarpetas dentro de ella.

```
PING.EXE                20180 Console                13      6,488 KB
tasklist.exe            4092 Console                13     10,940 KB

C:\Users\User\Desktop>taskkill /F /PID 20180
Correcto: se terminó el proceso con PID 20180.

C:\Users\User\Desktop>time/t
11:52 PM

C:\Users\User\Desktop>cd empleados

C:\Users\User\Desktop\empleados>for /r %i in (bienvenida*.txt) do ren "%i" welcome.txt

C:\Users\User\Desktop\empleados>ren "C:\Users\User\Desktop\empleados\empleado1\bienvenida1.txt" welcome.txt

C:\Users\User\Desktop\empleados>ren "C:\Users\User\Desktop\empleados\empleado2\bienvenida2.txt" welcome.txt

C:\Users\User\Desktop\empleados>ren "C:\Users\User\Desktop\empleados\empleado3\bienvenida3.txt" welcome.txt

C:\Users\User\Desktop\empleados>cd..

C:\Users\User\Desktop>rd /s /q empleados

C:\Users\User\Desktop>
```

Para gestionar el sistema, se utilizó tasklist para ver los programas abiertos y taskkill /f / para cerrar el proceso del ping de forma obligatoria, seguido de esto, se usó time /t para registrar la hora actual

En la fase final, se aplicó el comando for /r junto con la variable %i y las "" (comillas) para renombrar todos los archivos con do ren a "welcome.txt" sin errores de espacios. Para terminar, se verificó la estructura con tree /f y se eliminó todo con rd /s /q