

Test: Principales amenazas y copias de seguridad

1. ¿Qué tipo de amenaza está diseñado para infiltrarse o dañar sistemas sin el conocimiento del usuario?

- a) **Malware**
- b) Phishing
- c) Ataques de denegación de servicio (DDoS)
- d) Ingeniería social

2. ¿A través de qué medio suelen realizarse principalmente los ataques de phishing?

- a) Dispositivos IoT como termostatos inteligentes
- b) **Correos electrónicos fraudulentos que simulan fuentes confiables**
- c) Fallos físicos en el hardware del equipo
- d) Modificaciones directas en el código de las copias de seguridad

3. ¿Qué consecuencia específica puede tener un ataque de ransomware si no se dispone de copias de seguridad actualizadas?

- a) El borrado automático e irreversible de toda la navegación web
- b) La imposibilidad de que los empleados usen contraseñas débiles
- c) **Paralizar operaciones empresariales enteras**
- d) El aumento de velocidad en la red interna de la empresa

4. ¿Cuál es el objetivo principal de los ataques de denegación de servicio (DDoS)?

- a) Cifrar los datos de la víctima para exigir un rescate económico
- b) Engañar al usuario mediante manipulación emocional para que revele su contraseña
- c) Aprovechar fallos de programación en el software para entrar al sistema
- d) **Sobrecargar los recursos de un sistema o red para hacerlos inaccesibles**

5. El uso de contraseñas débiles o la descarga de archivos sospechosos son ejemplos de:

- a) **Errores humanos**
- b) Amenazas internas deliberadas
- c) Explotación de vulnerabilidades de hardware
- d) Ataques dirigidos a la nube

6. ¿Qué facilita que los ciberdelincuentes puedan explotar vulnerabilidades en el software o hardware?

- a) El uso de la regla 3-2-1 para almacenar información
- b) **La falta de actualizaciones y parches de seguridad**
- c) La automatización excesiva de los sistemas informáticos
- d) El cifrado extremo de las bases de datos locales

7. ¿Qué factor explota la ingeniería social para obtener acceso a información o sistemas?

- a) Los fallos de programación en el software de la empresa
- b) Los puertos abiertos en los dispositivos conectados a Internet
- c) **La psicología humana y la manipulación emocional**
- d) La falta de espacio en los discos duros de respaldo

8. Si un atacante se hace pasar por un técnico de soporte informático para pedir credenciales, está utilizando:

- a) Ataques de denegación de servicio (DDoS)
- b) Un troyano diseñado para capturar pulsaciones de teclado

- c) Ransomware de última generación
- d) Ingeniería social

9. ¿De dónde suelen obtener los ciberdelincuentes información para personalizar sus ataques de ingeniería social?

- a) De los manuales públicos de los dispositivos IoT de la víctima
- b) De redes sociales o filtraciones previas
- c) De las copias de seguridad que no están en la nube
- d) De los registros del proveedor de servicios de internet

10. ¿Cuál es una de las recomendaciones del texto para prevenir los ataques de ingeniería social en las organizaciones?

- a) Desconectar todos los ordenadores de la red local
- b) Prohibir el uso de teléfonos móviles dentro de la oficina
- c) Eliminar el uso de contraseñas y sustituirlas por llaves físicas
- d) Capacitar a los empleados para identificar señales de manipulación

11. ¿Cuál es la definición exacta de una copia de seguridad según la lectura?

- a) Duplicados de datos que se crean y almacenan para garantizar la recuperación de la información
- b) Un sistema automático que bloquea los ataques de denegación de servicio
- c) Un programa informático que limpia los virus del disco duro de forma semanal
- d) Un registro en papel de todas las operaciones diarias de una empresa

12. ¿Qué tipo de copia de seguridad realiza un duplicado de todos los datos seleccionados, consumiendo más tiempo y espacio?

- a) Diferencial
- b) Completa
- c) Incremental
- d) Automatizada

13. ¿Qué caracteriza a una copia de seguridad incremental?

- a) Duplica todos los datos modificados desde la última copia completa
- b) No requiere de ninguna otra copia previa para poder restaurar los datos
- c) Copia solo los datos que han cambiado desde la última copia de seguridad
- d) Es el tipo de copia que consume el mayor espacio de almacenamiento posible

14. ¿Qué ventaja ofrece la copia diferencial frente a la incremental?

- a) Ocupa muchísimo menos espacio de almacenamiento en el disco
- b) No necesita realizar ninguna copia completa inicial
- c) Se realiza en un tiempo mucho menor durante el día
- d) Facilita la restauración al necesitar solo la copia completa y la diferencial más reciente

15. ¿Qué beneficio aportan las copias de seguridad frente a los ataques de ransomware?

- a) Permiten restaurar los datos sin pagar rescates a los atacantes
- b) Evitan que el malware entre en la red de la empresa
- c) Identifican la identidad real de los ciberdelincuentes
- d) Bloquean automáticamente los correos de phishing entrantes

16. ¿Qué establece la famosa "Regla 3-2-1" mencionada en el texto?

- a) Guardar 3 copias en la nube, 2 en papel y 1 en un servidor externo
- b) Mantener 3 copias de los datos, en 2 tipos de medios diferentes, y 1 en una ubicación

remota o en la nube

- c) Hacer 3 copias completas al día, durante 2 meses seguidos, en 1 solo disco duro
- d) Tener 3 técnicos de seguridad, 2 contraseñas por usuario y 1 cortafuegos activo

17. ¿Para qué se recomienda aplicar el cifrado a los backups?

- a) Para que las copias ocupen menos espacio en los servidores
- b) Para evitar que los empleados borren los archivos por accidente
- c) Para garantizar que estén seguras incluso si son robadas o comprometidas
- d) Para acelerar el proceso de subida de los archivos a la nube

18. En el caso práctico de la empresa de servicios financieros, ¿cuánto dinero pedían los atacantes como rescate?

- a) 24.000 euros
- b) 100.000 euros
- c) 10.000 euros
- d) 50.000 euros

19. ¿Cuál fue el primer paso que dio la empresa financiera tras sufrir el ataque de ransomware?

- a) Aisló los sistemas infectados para evitar la propagación
- b) Pagó inmediatamente la mitad del dinero solicitado
- c) Llamó a los clientes para pedirles de nuevo sus contraseñas
- d) Borró todas las copias de seguridad de sus servidores locales

20. ¿Gracias a qué la empresa del caso práctico pudo volver a estar operativa en menos de 24 horas sin pagar el rescate?

- a) A que los atacantes decidieron regalarles la clave de descifrado
- b) A que contaban con una sólida estrategia de copias de seguridad basada en la regla 3-2-1
- c) A que un empleado adivinó la contraseña del ransomware
- d) A que los sistemas infectados se repararon solos al reiniciar los equipos