

```
#!/bin/bash
```

```
# Comprobar el número de argumentos
```

```
if [ "$#" -ne 4 ]; then
```

```
    echo "Uso: $0 directorio_origen directorio_destino comprimir(0|1) sobrescribir(0|1)"
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

```
# 1: comprimir; 1: sobrescribir
```

```
# Comprobar si el directorio de origen existe
```

```
directorio_origen="$1"
```

```
if [ ! -d "$directorio_origen" ]; then
```

```
    echo "El directorio de origen '$directorio_origen' no existe."
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

```
# Obtener el directorio de destino
```

```
directorio_destino="$2"
```

```
if [ ! -d "$directorio_destino" ]; then
```

```
    mkdir -p "$directorio_destino"
```

```
fi
```

```
# Comprobar el valor para comprimir
```

```
comprimir="$3"
```

```
if [ "$comprimir" -ne 0 ] && [ "$comprimir" -ne 1 ]; then
```

```
    echo "El valor para comprimir debe ser 0 o 1."
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

```
# Comprobar el valor para sobrescribir
```

```
sobrescribir="$4"
```

```
if [ "$sobrescribir" -ne 0 ] && [ "$sobrescribir" -ne 1 ]; then
```

```
    echo "El valor para sobrescribir debe ser 0 o 1."
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

```
# -ne: not equal
```

```
# Obtener el nombre del directorio original
```

```
nombre_directorio=$(basename "$directorio_origen")
```

```
# basename: devuelve el nombre de un fichero sin
```

```
# decir a qué directorio pertenece y sin su extensión
```

```
# Obtener el nombre del usuario
```

```
usuario=$(whoami)
```

```
# Obtener la fecha actual en el formato especificado
```

```
fecha=$(date +"%Y%m%d")
```

```
# Y: year; m: month; d: day
```

```
# Construir el nombre del archivo de copia
```

```
nombre_archivo="{nombre_directorio}_{usuario}_{fecha}"
```

```
if [ "$comprimir" -eq 1 ]; then
```

```
    nombre_archivo="{nombre_archivo}.tar.gz"
```

```
else
```

```
    nombre_archivo="{nombre_archivo}.tar"
```

```
fi
```

```
# -eq: equal
```

```
# Comprobar si ya existe un archivo con el mismo nombre
```

```
ruta_archivo_destino="${directorio_destino}/${nombre_archivo}"
```

```
if [ -e "$ruta_archivo_destino" ] && [ "$sobreescribir" -eq 0 ]; then
```

```
    echo "El archivo de copia '$nombre_archivo' ya existe en el directorio de destino."
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

```
# -e: existe fichero
```

```
# Crear la copia de seguridad
```

```
if [ "$comprimir" -eq 1 ]; then
```

```
    tar -czf "$ruta_archivo_destino" -C "$directorio_origen" .
```

```
else
```

```
    tar -cf "$ruta_archivo_destino" -C "$directorio_origen" .
```

```
fi
```

```
echo "La copia de seguridad se ha creado correctamente en '$ruta_archivo_destino'."
```

```
# tar: es una utilidad de Unix para archivar y comprimir archivos.
```

```
# -c: para crear un nuevo archivo de copia
```

```
# -f: para especificar el nombre del archivo de salida
```

```
# Cuando comprimir es igual a 1,
```

```
# se usa la opción -z para comprimir el archivo de salida con gzip
```