

```
#!/bin/bash
```

```
generar_indice_html() {
    local directorio="$1"
    local fichero_indice="$directorio/index.html"

    # Comprobar si el directorio existe
    if [ ! -d "$directorio" ]; then
        echo "El directorio $directorio no existe."
        return 1
    fi

    # Comprobar si el directorio está vacío
    if [ -z "$(ls -A "$directorio")" ]; then
        echo "El directorio $directorio está vacío."
        return 1
    fi

    # Crear el fichero de índice HTML
    echo "<!DOCTYPE html>" > "$fichero_indice"
    echo "<html>" >> "$fichero_indice"
    echo "<head>" >> "$fichero_indice"
    echo "<title>Indice de $directorio</title>" >> "$fichero_indice"
    echo "</head>" >> "$fichero_indice"
    echo "<body>" >> "$fichero_indice"
    echo "<h1>Indice de $directorio</h1>" >> "$fichero_indice"
    echo "<ul>" >> "$fichero_indice"
    # comando > salida.txt: la salida estandar de comando se escribira en
    # salida.txt y no por pantalla. Sobreescribe el contenido del fichero.
    # comando » salida.txt: igual que >, pero añade el contenido al fichero
    # sin sobrescribir
    # h1: vulgarmente es la cabecera 1, pero formalmente es
    # un encabezado de nivel 1 -> el encabezado principal del HTML
    # ul: sirve para indicar el inicio de una lista de elementos

    # Recorrer los ficheros y directorios del directorio actual

    for elemento in "$directorio"/*; do
        local nombre_elemento=$(basename "$elemento")
        if [ -d "$elemento" ]; then
            # Si es un directorio, crear un enlace al índice de dicho directorio
            echo "<li><a href=\"$nombre_elemento/index.html\">$nombre_elemento</a></li>" >> "$fichero_indice"
            # li: genera un elemento de lista que contiene un enlace (<a>)
            # hacia otro archivo HTML dentro del mismo directorio.
        else
            # Si es un fichero, añadirlo a la lista sin enlace
            echo "<li>$nombre_elemento</li>" >> "$fichero_indice"
        fi
    done
    echo "<li><a
href=file:///C:/Users/Propietario/Desktop/JuanLu/UCO/2Carrera/ProgramacionAdministracionSistemas(PAS)/
FicherosComplementariosP1/FicherosEjercicio3/index.html>\"inicio\"</a></li>" >> "$fichero_indice"
```

```
echo "</ul>" >> "$fichero_indice"
echo "</body>" >> "$fichero_indice"
echo "</html>" >> "$fichero_indice"
```

```
    echo "Se ha creado el fichero $fichero_indice con el contenido del directorio $directorio."
}
```

```
# Ejemplo de uso de la función
directorio="$1"
generar_indice_html "$directorio"
# llama a la funcion pasandole el directorio
```