

```
#!/bin/bash
```

```
# Verificar que se proporciona un argumento
```

```
if [ "$#" -ne 1 ]; then
```

```
    echo "Argumentos incorrectos. Uso: $0 <archivo_películas>"
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

```
# Verificar que el archivo proporcionado existe
```

```
if [ ! -f "$1" ]; then
```

```
    echo "Se esperaba un fichero del tipo películas.txt"
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

```
echo "1) Título de las películas que tengan una longitud de 4 palabras:"
```

```
grep "^> [^ ]+ [^ ]+ [^ ]+ [^ ]+$" "$1"
```

```
# grep: busca patrones en archivos de texto.
```

```
# ^: Representa el comienzo de una línea
```

```
# >: Busca el símbolo > al principio de la línea, indicando el inicio de un  
# título de película.
```

```
# [^ ]+: asegura que cada palabra del título tenga al menos un carácter.
```

```
# [ ]+: Busca uno o más espacios en blanco entre las palabras del título.
```

```
# {4}: Indica que la expresión anterior (una secuencia de caracteres que no
```

```
# son espacios en blanco seguida de uno o más espacios en blanco) debe
```

```
# repetirse exactamente 4 veces, lo que significa que la línea debe contener
```

```
# exactamente 4 palabras.
```

```
echo
```

```
echo "2) Duraciones superiores a 1h 45min"
```

```
grep -E "1hr [5-9][0-9]min|2hr [0-9][0-9]min" "$1"
```

```
# grep -E busca líneas que contengan una duración de tiempo superior al  
# tiempo introducido
```

```
# 1hr [5-9][0-9]min: Este patrón coincide con las líneas que contienen la  
# cadena "1hr" seguida de un espacio, luego un número del 5 al 9
```

```
# (representando el primer dígito de los minutos), seguido de cualquier
```

```
# número del 0 al 9 (representando el segundo dígito de los minutos) y,
```

```
# finalmente, la cadena "min". Esto representa cualquier duración entre
```

```
# 1 hora y 45 minutos y 1 hora y 59 minutos.
```

```
# En resumen, este comando busca y muestra las líneas que contienen
```

```
# duraciones de tiempo superiores a 1 hora y 45 minutos en el archivo
```

```
# especificado como argumento.
```

```
echo
```

```
echo "3) Numero de películas por país"
```

```
grep -o "[^ ]+ [^ ]+" "$1" | sort | uniq -c
```

```
# grep -o: para imprimir solo las partes de las líneas que coinciden con el  
# patrón especificado.
```

```
# sort y uniq: para contar las ocurrencias únicas de cada país.
```

```
# sort se utiliza para ordenar alfabéticamente las coincidencias,
```

```
# y uniq -c se utiliza para contar el número de ocurrencias de cada país.
```

```
# En resumen, este comando busca y cuenta el número de películas por país
```

```
# en el archivo especificado como argumento
```

echo

echo "4) Lineas que contengan d, l o t , una vocal , y misma letra"

grep -E "\b[dlt][aeiou][dlt]\b" "\$1"

Tiene la función de buscar líneas en un archivo que contengan las letras

'd', 'l' o 't', seguidas de una vocal y luego la misma letra nuevamente.

grep -E: para activar el uso de expresiones regulares extendidas.

\b: Representa un límite de palabra, asegurando que la coincidencia esté

delimitada por espacios, signos de puntuación o el principio/fin de la línea.

echo

echo "5) Lineas que acaben con 3 puntos y no empiecen por espacios"

grep -E "^[^]*[^\.\.\.\$]" "\$1"

[^]*: Coincide con cero o más caracteres que no son espacios.

Esto garantiza que la línea no comience con un espacio.

[^]: Coincide con un carácter que no es un espacio.

\.\.\.\$: comprueba si coincide con tres puntos ('...') al final de la línea.

En resumen, este comando buscará en el archivo todas las líneas que

terminen con tres puntos ('...') y que no comiencen con un espacio,

y mostrará esas líneas por la salida estándar.