

```
#!/bin/bash
```

```
# Verifica si se proporcionó un argumento
if [ "$#" -ne 1 ]; then
    echo "Argumentos erróneos. Uso: $0 <fichero_peliculas>"
    exit 1
fi
```

```
# Verifica si el archivo pasado como argumento existe
if [ ! -f "$1" ]; then
    echo "Se esperaba un fichero del tipo peliculas.txt"
    exit 1
fi
```

```
# Elimina líneas vacías y subrayados, y formatea la salida utilizando sed
sed -e '/^$/d' -e '/____/d' -e 's/____//g' -e 's/^[A-Z][a-z]*: \)/\->\1/g' -e 's/^[A-Z][a-z]*\)/Titulo: \1/g' "$1"
| tee películas_formateadas.txt
# sed -e '/^$/d': Elimina las líneas en blanco
# -e '/____/d': Elimina las líneas que contienen solo subrayados
# (líneas compuestas solo por el carácter '_').
# -e 's/____//g': Elimina todas las ocurrencias de una secuencia de
# subrayados ('____').
# -e 's/^[A-Z][a-z]*: \)/\->\1/g': Busca patrones que coincidan con una
# palabra en mayúscula seguida de una palabra en minúscula seguida de ':'
# (patrón típico de encabezados), y los reemplaza por '|->' seguido del
# mismo encabezado.
# -e 's/^[A-Z][a-z]*\)/Titulo: \1/g': Busca patrones que coincidan con una
# palabra en mayúscula seguida de una palabra en minúscula al principio de
# una línea (posibles títulos de películas), y los reemplaza por "Titulo: "
# seguido del título encontrado.
# | tee películas_formateadas.txt: La salida de sed se redirige a tee,
# que a su vez escribe la salida tanto en la consola como en el archivo
# películas_formateadas.txt.
echo "Fichero peliculas_formateadas.txt creado con éxito."
```