

```
#!/bin/bash
```

1. Listar todos los ficheros ocultos de la carpeta personal del usuario ordenados de menor a mayor número de caracteres.

```
echo "1) Ficheros ocultos de $HOME ordenados de menor a mayor número de caracteres:"
```

```
find "$HOME" -maxdepth 1 -name ".*" -type f | awk -F/ '{print $NF}' | sort -n -k1
```

```
# awk -F/ '{print $NF}': Utiliza awk para imprimir solo el nombre del
```

```
# archivo de la ruta completa de cada archivo encontrado. El delimitador de
```

```
# campo (-F/) se establece en "/" para separar la ruta en componentes
```

```
# y $NF se refiere al último campo, que es el nombre del archivo.
```

```
# sort -n -k1: Utiliza el comando sort para ordenar los nombres de archivos
```

```
# encontrados numéricamente (-n) en función del primer campo (-k1),
```

```
# es decir, en función del número de caracteres en el nombre del archivo.
```

```
echo "----"
```

2. Listar por pantalla todos los procesos que el usuario del sistema está ejecutando en ese momento.

```
echo "2) Listado de los procesos ejecutados por el usuario $(whoami)"
```

```
ps -u $(whoami) -o pid,lstart,cmd --no-headers | sort -r -k3
```

```
# ps -u $(whoami) -o pid,lstart,cmd --no-headers: Utiliza el comando ps para
```

```
# listar los procesos ejecutados por el usuario actual ($(whoami))
```

```
# Los campos incluidos son: pid (identificador del proceso),
```

```
# lstart (fecha y hora de inicio del proceso) y cmd (comando ejecutado).
```

```
# La opción --no-headers indica que no se incluirá la fila de encabezados
```

```
# en la salida.
```

```
# sort -r -k3: para ordenar la salida de los procesos listados de forma
```

```
# inversa (-r) en función del tercer campo (-k3), que es el comando
```

```
# ejecutado. Esto ordenará los procesos según el comando ejecutado,
```

```
# en orden alfabético descendente.
```

```
exit 0
```