

```
#!/bin/bash
```

```
# Comprobación de argumentos
```

```
if [ "$#" -ne 1 ]; then
```

```
    echo "Argumentos incorrectos. Uso: ./ejercicio5.sh <texto.txt>"
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

```
archivo="$1"
```

```
# Comprobación de si el archivo existe
```

```
if [ ! -f "$archivo" ]; then
```

```
    echo "Se esperaba un fichero del tipo texto.txt"
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

```
# Extraer las palabras de las líneas que contienen números y contar su frecuencia
```

```
palabras=$(grep '[0-9]' "$archivo" | tr -s '[:blank:]' '\n' | tr '[:upper:]' '[:lower:]' | sort | uniq -c | sort -nr)
```

```
# grep '[0-9]' "$archivo": Utiliza el comando grep para buscar líneas que
```

```
# contienen al menos un dígito numérico en el archivo especificado por la
```

```
# variable $archivo.
```

```
# tr -s '[:blank:]' '\n': Utiliza el comando tr para reemplazar secuencias
```

```
# de espacios en blanco o tabulaciones por saltos de línea. La opción -s
```

```
# indica que se deben eliminar las repeticiones de los caracteres
```

```
# especificados en la primera cadena de caracteres de reemplazo.
```

```
# uniq -c: Utiliza el comando uniq para eliminar las líneas duplicadas
```

```
# adyacentes y contar las ocurrencias de cada línea.
```

```
# sort -nr: para ordenar la salida numéricamente (-n) en orden descendente
```

```
# (-r), lo que coloca las palabras más comunes al principio de la lista.
```

```
# En resumen, todas las palabras y sus recuentos de ocurrencias se almacenan
```

```
# en la variable palabras.
```

```
# Mostrar las palabras ordenadas por orden alfabético inverso con su frecuencia y número de orden
```

```
echo "# Count Word"
```

```
nl -n ln <<< "$palabras"
```

```
# nl -n ln <<< "$palabras": Utiliza el comando nl para numerar las líneas de
```

```
# la variable $palabras de forma ascendente, que contiene la lista de
```

```
# palabras y sus recuentos de ocurrencias
```

```
exit 0
```