

Esquema Funcional: VALIDAR_PEDIDO

Regla de Arquitectura Obligatoria: El carrito debe contener al menos un elemento de cada uno de los 9 tipos fundamentales antes de permitir la formalización del pedido.

1. Parámetros de Entrada

- **Objeto Carrito** (Contiene en su memoria el listado completo `arraylist_recursos[]`).

2. Inicialización del Checklist (9 Componentes Obligatorios)

Al arrancar la función, se inicializan todos los estados en **FALSO**:

Componente Requerido	Estado Inicial	Origen (Imagen)
1. Servidor Virtual	Falso	Añadir / Configuración
2. Base de Datos	Falso	Añadir / Configuración
3. Almacenamiento	Falso	Añadir / Capacidad
4. Backup	Falso	Añadir / Frecuencia
5. Redes	Falso	Añadir / Configuración
6. Firewall	Falso	Añadir / Configurar
7. Monitorización	Falso	Añadir / Configurar
8. Servicios IA	Falso	Añadir / Configuración
9. Soporte	Falso	Añadir / Nivel

3. Algoritmo de Verificación (Bucle en Memoria)

- PASO A:** Recorrer secuencialmente el `arraylist_recursos` del Carrito.
- PASO B:** Por cada recurso encontrado, identificar su categoría y cambiar su estado en el Checklist a **VERDADERO**.
- PASO C:** Finalizado el recorrido, evaluar si los 9 estados pasaron con éxito.

4. Evaluación y Decisiones

- **Si todos los 9 componentes son VERDADEROS:**
 1. Cambiar el estado del pedido a *'Aprobado / Válido'*.
 2. Crear registro oficial en la tabla **Pedidos** de MySQL.
 3. Vaciar el contenido en memoria y ejecutar borrado físico del carrito.
- **Si al menos un componente permanece en FALSO:**
 1. Cancelar la transacción (Impedir creación del Pedido).
 2. Generar lista de faltantes (ej: *'Error: Falta incluir Redes y Firewall'*).

3. Mantener el Carrito intacto para que el usuario complete su configuración.

Este documento es con fines informativos y de desarrollo académico.