

Manual 01 - Vistas y Navegacion

Version: 1.1

1) Explicacion no tecnica

Que problema resuelve

Evita dos problemas operativos comunes:

- Que un usuario vea pantallas que no le sirven (ruido y confusion).
- Que un usuario sin permiso intente hacer acciones que no debe.

Como funciona en simple

La aplicacion tiene un "portero" de entrada y un "menu inteligente":

- Portero: si no hay sesion valida, te manda a Login.
- Menu inteligente: muestra solo modulos permitidos por rol.

Ejemplo no tecnico 1

Escenario:

- Ana (TRABAJADOR) inicia sesion.

Resultado esperado:

- Ve Inicio personal.
- Ve Tareas.
- Ve Kanban personal.
- No ve Usuarios ni Apartamentos.

Ejemplo no tecnico 2

Escenario:

- Carlos (SUPERVISOR) inicia sesion.

Resultado esperado:

- Ve Dashboard general.
- Ve Usuarios (lectura), Tareas, Kanban y Apartamentos.

2) Explicacion tecnica

Archivos clave

- src/App.jsx
- src/components/sidebar/Sidebar.jsx

- src/service/permissions.js

Como se protege la navegacion

En src/App.jsx se usan dos wrappers:

1. RequireAuth
 - Bloquea rutas privadas cuando no hay sesion valida.
2. RequireGuest
 - Evita que un usuario ya autenticado vuelva a /login.

Rutas activas

- /login
- /
- /home
- /tasks
- /users
- /apartments
- /kanban

Layout compartido

El Layout en src/App.jsx renderiza:

- Sidebar
- Header mobile
- Outlet con la vista actual

Con esto, todas las vistas internas comparten el mismo marco de navegacion.

Logica del menu

En src/components/sidebar/Sidebar.jsx se evalua:

- canViewUsers()
- canViewApartments()
- canViewAnyTasks()
- canViewAnyKanban()
- canViewAdminDashboard()

Con eso se define que items mostrar y como se etiqueta el primer item:

- Dashboard (admin/supervisor)
- Inicio (trabajador)

3) Flujo completo (paso a paso)

1. Usuario abre la app.

2. App valida token/sesion.
3. Si no es valido, redirige a /login.
4. Si es valido, entra al Layout.
5. Sidebar consulta permisos y dibuja menu.
6. Usuario navega a modulo permitido.
7. La vista aplica filtros por permisos sobre los datos.

4) Ejemplo tecnico guiado

Caso: usuario no autenticado entra a /tasks

Entrada:

- URL: /tasks
- Estado: sin token valido

Salida:

- RequireAuth devuelve Navigate a /login.

Caso: trabajador autenticado

Entrada:

- Rol detectado: TRABAJADOR

Salida en Sidebar:

- Muestra Inicio, Tareas, Kanban.
- Oculta Usuarios y Apartamentos.

5) Errores comunes y como detectarlos

- Error: aparece menu vacio
 - Revisar getUserRole() y currentUser en localStorage.
- Error: usuario entra a vista no esperada
 - Revisar helper de permisos usado en Sidebar.
- Error: ruta publica accidental
 - Verificar que la ruta este dentro del bloque RequireAuth.

6) Checklist para agregar una vista nueva

1. Crear ruta en src/App.jsx.
2. Definir permiso en src/service/permissions.js.
3. Agregar helper semantico (ejemplo: canViewReports).
4. Mostrar item en Sidebar solo con ese helper.
5. Aplicar filtro de datos por permisos dentro de la vista.

6. Agregar caso de prueba por rol.