

Implementación de una IA local en una máquina virtual Ubuntu

Taller de Sistemas Operativos · Laboratorio Ubuntu VM + Ollama
Proyecto final: AsistentelA-VM

Integrantes	Angel Arcos Sebastian Coral Juan Orjuela Javier Rosero
Docente	Mg. Iván Darío Méndez Aguilera
Fecha	7 de octubre de 2026
Entorno	VirtualBox 7.2.16 · Ubuntu 24.04.5 LTS · Ollama 0.34.4

Todo se ejecutó en la VM del grupo. Las salidas de terminal y las capturas empiezan con echo "Angel Arcos - Sebastian Coral - Juan Orjuela - Javier Rosero", seguido de la fecha. El código (interfaz, Modelfile y un script por ejercicio) está en la carpeta `codigo/` del repositorio.

1. Hardware y máquina virtual

	Anfitrión	VM Ubuntu-Ollama
Sistema	Windows 11 Home	Ubuntu 24.04.5 LTS, kernel 7.0.0-34-generic
CPU	Intel Core i9-12900H, 14 núcleos / 20 hilos	4 vCPU (20 % de los hilos)
RAM	16 GB	6 GB (se empezó con 8 GB, ver 1.2) + 3,8 GB de swap
Disco	SSD, ~450 GB libres	VDI dinámico de 40 GB (ampliado desde 25 GB)
GPU	NVIDIA RTX 3070 Ti Laptop	ninguna: VirtualBox no hace passthrough → Ollama en modo CPU
Red	—	NAT; reenvío 127.0.0.1:2222 → 22 solo para administrar por SSH

La VM se obtuvo clonando una Ubuntu existente del curso (VBoxManage clonevm) para no tocar la original. El disco se amplió con VBoxManage modifymedium --resize 40960 y dentro de Ubuntu con growpart /dev/sda 2 + resize2fs /dev/sda2. Antes de instalar Ollama se tomó el snapshot **antes-de-ollama**, y al final **taller-completo**. lscpu reporta *Fabricante del hipervisor: KVM* y *Tipo de virtualización: lleno*, porque VirtualBox expone la interfaz paravirtualizada tipo KVM.

1.1 Ejercicio 1: identificación del sistema

Versión	Kernel	Arquitectura	vCPU	RAM	Disco raíz
Ubuntu 24.04.5 LTS (noble)	7.0.0-34-generic	x86_64	4	5,8 GiB	/dev/sda2 40 G, 49 % usado

El kernel pasó de 7.0.0-31 a 7.0.0-34: el apt upgrade del paso 1 instaló un kernel nuevo, que solo quedó activo tras reiniciar la VM.


1.2 Actividad: recursos asignados vs. anfitrión (lo que pasó al asignar demasiado)

Con 8 GB (la mitad de la RAM física) y el anfitrión usando además navegador y editores, la VM **se congeló** durante la primera inferencia: el reloj del escritorio se detuvo, SSH respondía Connection timed out during banner exchange y el botón ACPI se ignoraba. En ese momento Windows tenía **0,86 GB libres** y el proceso VirtualBoxVM solo **4,4 GB en RAM física** de los 8 GB asignados. El log de VirtualBox decía Guest seems to be unresponsive.

La RAM de una VM no se reserva: es memoria virtual del proceso VirtualBoxVM. Si el anfitrión no la tiene, Windows pagina a disco parte de la "RAM" del invitado. Ubuntu cree tener 8 GB, pero cada acceso a esas páginas es un fallo de página en el anfitrión y el invitado entra en *thrashing*, justo cuando Ollama recorre todos los pesos del modelo para generar cada token. Con demasiadas vCPU pasa algo análogo: el anfitrión no puede planificarlas todas a la vez y el invitado acumula latencia (*steal time*). Se bajó la VM a 6 GB.

2. Instalación y verificación (sección 03)

1. `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`: se actualizaron todos los paquetes, incluido el kernel.
2. `sudo apt install -y curl wget git pciutils lshw http net-tools`
3. `curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh`: el instalador crea el usuario de sistema ollama, lo agrega a los grupos render y video, instala la unidad ollama.service y termina con *WARNING: No NVIDIA/AMD GPU detected. Ollama will run in CPU-only mode.*
4. `ollama -v` → **0.34.4**; `which ollama` → `/usr/local/bin/ollama`
5. a 7. `systemctl status ollama` → active (running), enabled; `curl http://127.0.0.1:11434/api/tags` → `{"models":[]}`



```
cloud@ubuntu-ollama: ~/taller-ollama
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ echo "Angel Arcos - Sebastian Coral - Juan Orjuela - Javier Rosero"
Angel Arcos - Sebastian Coral - Juan Orjuela - Javier Rosero
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ date
mié 07 oct 2026 15:40:08 -05
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ grep -a -E "^>>>|WARNING" evidencias/03_paso3_instalar_ollama.txt
>>> Installing ollama to /usr/local
>>> Downloading ollama-linux-amd64.tar.zst
>>> Creating ollama user...
>>> Adding ollama user to render group...
>>> Adding ollama user to video group...
>>> Adding current user to ollama group...
>>> Creating ollama systemd service...
>>> Enabling and starting ollama service...
>>> The Ollama API is now available at 127.0.0.1:11434.
>>> Install complete. Run "ollama" from the command line.
WARNING: No NVIDIA/AMD GPU detected. Ollama will run in CPU-only mode.
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ ollama -v
ollama version is 0.34.4
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ which ollama
/usr/local/bin/ollama
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ id ollama
uid=997(ollama) gid=984(ollama) grupos=984(ollama),44(video),992(render)
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ systemctl is-enabled ollama; systemctl is-active ollama
enabled
active
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ curl -s http://127.0.0.1:11434/api/version; echo
{"version":"0.34.4"}
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ curl -s http://127.0.0.1:11434/api/tags | python3 -m json.tool | grep "\"name\""
  "name": "asistente-temp10:latest",
  "name": "asistente-temp07:latest",
  "name": "asistente-temp01:latest",
  "name": "asistente-ciberseguridad:latest",
  "name": "qwen2.5:1.5b",
  "name": "llama3.2:3b",
  "name": "gemma3:1b",
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$
```

Captura 1. Instalación y verificación: líneas del instalador (usuario ollama, grupos render y video, servicio de systemd y el aviso de modo solo CPU), versión 0.34.4, ruta del binario, servicio enabled y active, y la API respondiendo en `/api/version` y `/api/tags`.

```
cloud@ubuntu-ollama: ~/taller-ollama
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ echo "Angel Arcos - Sebastian Coral - Juan Orjuela - Javier Rosero"
Angel Arcos - Sebastian Coral - Juan Orjuela - Javier Rosero
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ date
mié 07 oct 2026 14:00:34 -05
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ ollama -v
ollama version is 0.34.4
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ systemctl status ollama --no-pager -n 0
● ollama.service - Ollama Service
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ollama.service; enabled; preset: enabled)
   Drop-In: /etc/systemd/system/ollama.service.d
            └─ limites.conf
   Active: active (running) since Wed 2026-10-07 13:23:49 -05; 36min ago
   Main PID: 3681 (ollama)
   Tasks: 22 (limit: 5691)
   Memory: 3.6G (peak: 3.8G)
   CPU: 1h 26min 16.071s
   CGroup: /system.slice/ollama.service
           └─3681 /usr/local/bin/ollama serve
             └─7277 /usr/local/lib/ollama/llama-server --model /usr/share/ollama/.ollama/models/blobs/sha256-dde5aa3fc5ffc17176b5e8bdc82f587b24b2678c...

cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ ss -lntp | grep -E "11434|8080"
LISTEN 0      4096      127.0.0.1:11434      0.0.0.0:*
LISTEN 0        5        127.0.0.1:8080      0.0.0.0:*   users:(("python3",pid=9773,fd=3))
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ ollama list
NAME                                ID                                SIZE    MODIFIED
asistente-temp10:latest             69106e430c5c                     2.0 GB  28 minutes ago
asistente-temp07:latest             0b37b0e25653                     2.0 GB  30 minutes ago
asistente-temp01:latest             1f5292ec78ef                     2.0 GB  32 minutes ago
asistente-ciberseguridad:latest     b02d260b4f4d                     2.0 GB  36 minutes ago
qwen2.5:1.5b                        65ec06548149                     986 MB  12 days ago
llama3.2:3b                         a80c4f17acd5                     2.0 GB  12 days ago
gemma3:1b                          8648f39daa8f                     815 MB  12 days ago
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ ollama ps
NAME                                ID                                SIZE    PROCESSOR  CONTEXT  UNTIL
asistente-ciberseguridad:latest     b02d260b4f4d                     2.6 GB  100% CPU   4096     19 minutes from now
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$
```

Captura 2. Terminal de la VM: echo con los integrantes, fecha, versión de Ollama, servicio con el drop-in limites.conf, cgroup con ollama serve y el proceso hijo llama-server, puertos en escucha (11434 de Ollama y 8080 de la interfaz, ambos solo en 127.0.0.1) y modelos locales.

3. Administración de Ollama y un problema real de SO (sección 04)

Se revisaron servicio, puerto, logs y recursos (systemctl, journalctl -u ollama, ss -lntp, free -h). nvidia-smi no existe en la VM, lo cual es coherente con la ausencia de GPU.

3.1 Diagnóstico: la VM se congelaba en cada inferencia

Incluso con 6 GB, cualquier modelo (también gemma3:1b, de 815 MB) volvía a congelar la VM. El log de VirtualBox mostró la causa de fondo:

```
HM: HMR3Init: Attempting fall back to NEM: VT-x is not available
NEM: info: Found optional import WinHvPlatform.dll!...
```

Windows 11 tiene activo su hipervisor (Hyper-V / seguridad basada en virtualización), que toma VT-x. VirtualBox queda como cliente de la API de Hyper-V (modo NEM), que es más lento y tiene problemas conocidos cuando todas las vCPU ejecutan código AVX2 intensivo, justo lo que hace ggml al multiplicar matrices. Para aislar la variable probamos la misma consulta variando los hilos de inferencia:

num_thread	Resultado	Generación
1	responde	5,9 tok/s
2	responde	7,2 tok/s
3	responde	10,7 tok/s
4 (por defecto)	la VM se congela (3 de 3 veces)	—

Solución con systemd y cgroups v2, en un drop-in que no modifica la unidad original:

```
# /etc/systemd/system/ollama.service.d/limites.conf
[Service]
Environment="OLLAMA_MAX_LOADED_MODELS=1"    # un solo modelo en RAM
Environment="OLLAMA_NUM_PARALLEL=1"         # una petición a la vez
AllowedCPUs=0-2                             # cpuset: la vCPU 3 queda para kernel, sshd y GNOME

$ systemctl show ollama -p AllowedCPUs      → AllowedCPUs=0-2
$ taskset -cp <PID ollama serve>           → lista de afinidad actual: 0-2
```

Además se fijó `PARAMETER num_thread 3` en el `Modelfile`. Solo con `AllowedCPUs`, Ollama seguía lanzando 4 hilos (cuenta los núcleos de `/proc/cpuinfo`) sobre 3 CPU. Los hilos de `ggml` esperan en barreras con espera activa, así que esa sobresuscripción hundía el rendimiento: el procesamiento del prompt bajó a 5,6 tokens/s con el proceso al 283 % de CPU. Con 3 hilos en 3 CPU la VM ya no se congeló en el resto del taller.

Solución de fondo, no aplicada porque afecta a todo el equipo: desactivar el hipervisor de Windows (`bcdedit /set hypervisorlaunchtype off` y "Integridad de memoria") para que VirtualBox use VT-x directo. Deja de funcionar WSL2 mientras esté desactivado.

4. Ejercicios prácticos (sección 07)

Ejercicio 2: gestión de paquetes

`apt update` solo descarga el **índice** de paquetes (qué versiones existen en los repositorios); no cambia nada instalado. `apt upgrade` **instala** las versiones nuevas de los paquetes ya instalados según ese índice. Por eso siempre va primero `update`. `apt policy htop curl git` confirmó los tres paquetes instalados, con la versión instalada igual a la candidata.

Ejercicio 3: procesos antes, durante y después de la IA

Momento	RAM usada	RAM disponible	Proceso principal	CPU
Antes (reposo)	1,0 GiB	4,7 GiB	gnome-shell	96 % inactiva
Durante la inferencia	3,5 GiB	2,3 GiB	llama-server (usuario ollama), RSS 2,5 GB, 41,8 % MEM	188 % en ps, 37 % inactiva
Después (modelo aún cargado)	3,5 GiB	2,3 GiB	llama-server sigue en RAM	baja
Tras ollama stop	1,1 GiB	4,7 GiB	ollama ps vacío: se vuelve al nivel de reposo	

El proceso que consume los recursos no es ollama serve (unos 36 MB) sino su hijo llama-server, que carga el archivo del modelo. Tras responder, el modelo queda en RAM 5 minutos (keep_alive) para que la siguiente consulta no pague la carga. Que la CPU nunca llegue al 100 % global se debe al cpuset: una de las cuatro vCPU queda libre.

The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ echo "Angel Arcos - Sebastian Coral - Juan Orjuela - Javier Rosero"
Angel Arcos - Sebastian Coral - Juan Orjuela - Javier Rosero
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ date
mié 07 oct 2026 14:01:11 -05
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ ollama ps
NAME                                ID                                SIZE  PROCESSOR  CONTEXT  UNTIL
asistente-ciberseguridad:latest     b02d260b4f4d                     2.6 GB  100% CPU   4096     18 minutes from now
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$
```

Below the terminal output, there is a screenshot of the htop process viewer. It shows the following information:

- Tasks: 118, 358 thr, 119 kthr; 4 running
- Load average: 1.00 1.59 2.26
- Uptime: 00:42:34
- Mem: 3.68G/5.78G
- Swp: 0K/3.82G

The htop process list shows the following processes:

PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR	S	CPU%	MEM%	TIME+	Command
7277	ollama	20	0	3445M	2856M	15216	R	293.2	48.3	12:14.66	/usr/local/lib/ollama/llama-server --model /usr/share/ollama/.ollama/models/blobs/s
7287	ollama	20	0	3445M	2856M	15216	R	292.0	48.3	12:02.00	/usr/local/lib/ollama/llama-server --model /usr/share/ollama/.ollama/models/blobs/s
7288	ollama	20	0	3445M	2856M	15216	R	290.9	48.3	12:02.20	/usr/local/lib/ollama/llama-server --model /usr/share/ollama/.ollama/models/blobs/s
10290	cloud	20	0	8968	5352	3820	R	9.1	0.1	0:00.53	htop
1754	cloud	20	0	4620M	355M	152M	S	2.3	6.0	0:01.22	/usr/bin/gnome-shell
1628	cloud	20	0	4620M	355M	152M	S	1.1	6.0	0:32.32	/usr/bin/gnome-shell
1755	cloud	20	0	4620M	355M	152M	S	1.1	6.0	0:01.16	/usr/bin/gnome-shell
3688	ollama	20	0	1976M	36736	24380	S	1.1	0.6	0:03.36	/usr/local/bin/ollama serve
1	root	20	0	23396	14832	9740	S	0.0	0.2	0:22.48	/sbin/init splash
277	root	19	-1	67520	20408	18848	S	0.0	0.3	0:07.81	/usr/lib/systemd/systemd-journald
359	root	20	0	30872	8912	5168	S	0.0	0.1	0:03.42	/usr/lib/systemd/systemd-udevd
464	systemd-oo	20	0	17580	7808	6900	S	0.0	0.1	0:02.15	/usr/lib/systemd/systemd-oomd
471	systemd-re	20	0	21484	13644	11412	S	0.0	0.2	0:01.20	/usr/lib/systemd/systemd-resolved
478	systemd-ti	20	0	91068	8016	7036	S	0.0	0.1	0:00.73	/usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
539	systemd-ti	20	0	91068	8016	7036	S	0.0	0.1	0:00.03	/usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
636	avahi	20	0	8692	4676	4216	S	0.0	0.1	0:01.06	avahi-daemon: running [ubuntu-ollama.local]
636	messagebus	20	0	12088	7112	4692	S	0.0	0.1	0:12.63	dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
645	gnome-remo	20	0	356M	17072	14584	S	0.0	0.3	0:01.23	/usr/libexec/gnome-remote-desktop-daemon --system

Captura 3. Arriba, el echo con los integrantes y ollama ps; abajo, htop durante una inferencia: CPU 0, 1 y 2 al 100 % y CPU 3 al 0,8 %, efecto directo de AllowedCPUs=0-2. Los hilos de llama-server ocupan 2,8 GB (48,3 % de la RAM).

Ejercicio 4: administración del servicio

```
$ sudo systemctl stop ollama
$ systemctl is-active ollama          → inactive
$ curl http://127.0.0.1:11434/api/tags
curl: (7) Failed to connect to 127.0.0.1 port 11434 after 0 ms: Couldn't connect to server
$ sudo systemctl start ollama
$ systemctl is-active ollama          → active   (la API vuelve a responder)
```

systemd es el proceso 1 del sistema: arranca los servicios en el boot (enabled), los supervisa (Restart=always, RestartUSec=3s), agrupa todos sus procesos en un cgroup (/system.slice/ollama.service) y centraliza sus logs en el journal.

Ejercicio 5: procesos, señales y servicios

pgrep -a ollama → 3681 /usr/local/bin/ollama serve. Con ps -fp: dueño ollama, **PPID 1** (su padre es systemd), estado ss1 (durmiendo, líder de sesión, multihilo) y 10 hilos.

- **SIGTERM (15)** le pide al proceso que termine: puede capturarla, cerrar conexiones y liberar recursos. Es la señal que usa systemd (KillSignal=15).
- **SIGKILL (9)** la aplica el kernel sin avisar al proceso, que no puede capturarla ni limpiar. Puede dejar archivos a medio escribir; de hecho vimos manifiestos corruptos tras apagar la VM a la fuerza.
- Hay que controlar el servicio con systemctl porque systemd lo supervisa: con Restart=always, un kill manual solo provoca que lo reinicie a los 3 s. Además KillMode=control-group detiene también a los hijos (llama-server), cosa que un kill al PID principal no hace.

Ejercicio 6: red y puerto

```
$ sudo ss -lntp | grep 11434
LISTEN 0 4096 127.0.0.1:11434 0.0.0.0:* users:(("ollama",pid=3681,fd=3))
$ curl -m 3 http://10.0.2.15:11434/api/tags      # IP de la interfaz enp0s3
curl: (7) Failed to connect to 10.0.2.15 port 11434 after 0 ms: Couldn't connect to server
```

Ollama escucha solo en **127.0.0.1** (loopback): únicamente los procesos de la misma VM pueden conectarse, y ni siquiera la IP propia de la VM responde. Si escuchara en 0.0.0.0 (OLLAMA_HOST=0.0.0.0), cualquier equipo que alcance esa interfaz podría usar el modelo sin autenticación: la API no tiene usuarios ni tokens. Por eso no se abrió ese puerto en el NAT.

Ejercicio 7: almacenamiento de modelos

Modelo	Tamaño	Disco antes → después	Descarga
gemma3:1b	815 MB	15 G (39 %) → 16 G (41 %)	169 s
llama3.2:3b	2,0 GB	16 G (41 %) → 18 G (46 %)	432 s
qwen2.5:1.5b	986 MB	17 G (46 %) → 18 G (48 %)	63 s

Los modelos viven en /usr/share/ollama/.ollama/models (home del usuario de sistema ollama; el usuario normal recibe *Permiso denegado*), separados en blobs/ (archivos por hash sha256) y manifests/. En total ocupan 3,6 GB. asistente-ciberseguridad aparece con 2,0 GB en ollama list pero no ocupa espacio extra,

porque reutiliza el mismo blob de pesos de llama3.2:3b. Se intentó también qwen2.5:7b (4,7 GB): la descarga quedó interrumpida por los congelamientos y dejó ~2 GB en archivos *-partial, que se borraron (el disco pasó de 19 G a 17 G). No se reintentó porque con 6 GB de RAM un modelo de 7B (~5,5 GB cargado) no es viable en esta VM.

Ejercicio 8: rendimiento y selección del modelo

Misma consulta a los tres modelos por la API (temperature 0.2, seed 42, num_thread 3), descargando cada modelo de la RAM antes del siguiente: *"Explica en máximo 120 palabras qué es un proceso en un sistema operativo y en qué se diferencia de un hilo. Da un ejemplo."*

Modelo	Disco	RAM (RSS runner)	Carga	Tiempo total	Tokens	Velocidad	Calidad percibida
gemma3:1b	815 MB	900 MB	6,6 s	39,0 s	192	6,4 tok/s	La mejor de las tres en esta pregunta: define ambos conceptos, marca la diferencia y da un ejemplo (navegador).
qwen2.5:1.5b	986 MB	1 131 MB	4,0 s	32,0 s	168	7,1 tok/s	Correcta pero plana; el ejemplo es débil.
llama3.2:3b	2,0 GB	2 470 MB	18,8 s	62,3 s	146	3,9 tok/s	Tiene un error conceptual ("un proceso se ejecuta en el núcleo"); buen ejemplo (editor con hilos).
qwen2.5:7b	4,7 GB	—	—	—	—	—	No funciona en esta VM: la descarga se cortó con los congelamientos y cargado ocuparía ~5,5 GB de los 6 GB.


Variabilidad: como se fijó seed 42, las respuestas salieron idénticas palabra por palabra en todas las corridas, pero la velocidad no. El 24 de septiembre la misma prueba dio 7,8 / 5,8 / 3,2 tok/s en una primera corrida y 22,6 / 24,4 / 11,6 tok/s en la segunda, minutos después. La corrida de la tabla (7 de octubre) quedó en el rango lento. En modo NEM el rendimiento depende mucho de lo que esté haciendo el anfitrión, así que se guardaron las tres corridas. Lo que sí se mantiene en todas es el orden: los modelos de 1–1,5B son entre 1,6 y 2 veces más rápidos que el de 3B.

Decisión: los tres funcionan en esta VM. Los de 1–1,5B son los más eficientes (casi el doble de rápidos y ~1 GB de RAM). Para el asistente se eligió **llama3.2:3b** porque, en las pruebas con el prompt de sistema de 4 pasos (sección 5), siguió la estructura de forma consistente en español, y 2,5 GB de RAM caben con margen en 6 GB. La contraparte: es casi la mitad de rápido, y en esta pregunta concreta gemma3:1b respondió mejor. Una sola pregunta no alcanza para decidir calidad; el siguiente paso sería repetir el Modelfile con FROM gemma3:1b y comparar con varias preguntas.

Ejercicio 9: automatización con Bash

El script de la guía tiene un detalle con Ubuntu en español: `lscpu | grep "Model name"` no imprime nada, porque `lscpu` traduce la etiqueta a *"Nombre del modelo"*. Se corrigió con `LC_ALL=C lscpu | grep "Model`

name", que fuerza el idioma solo para ese comando. Se asignó permiso con `chmod +x` y la salida se guardó con `./reporte_sistema.sh | tee reporte.txt`.

A terminal window titled 'cloud@ubuntu-ollama: ~/taller-ollama' showing the execution of a script. The user runs 'echo "Angel Arcos - Sebastian Coral - Juan Orjuela - Javier Rosero"', 'date', and 'cat reporte_sistema.sh'. The script output includes system information like hostname, CPU, RAM, and disk usage. The user then runs 'ls -l reporte_sistema.sh' showing permissions '-rwxr-xr-x' and finally runs './reporte_sistema.sh' which outputs a detailed system report. The terminal window has a dark background with a sidebar on the left showing icons for files, applications, and system settings.

```
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ echo "Angel Arcos - Sebastian Coral - Juan Orjuela - Javier Rosero"
Angel Arcos - Sebastian Coral - Juan Orjuela - Javier Rosero
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ date
mié 07 oct 2026 15:40:22 -05
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ cat reporte_sistema.sh
#!/bin/bash
echo "=== REPORTE DEL SISTEMA ==="
date
hostname
uname -a
echo "--- CPU ---"
nproc
LC_ALL=C lscpu | grep "Model name" # LC_ALL=C: con Ubuntu en español lscpu imprime "Nombre del modelo"
echo "--- RAM ---"
free -h
echo "--- DISCO ---"
df -h /
echo "=== OLLAMA ==="
systemctl is-active ollama
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ ls -l reporte_sistema.sh
-rwxr-xr-x 1 cloud cloud 305 sep 24 22:03 reporte_sistema.sh
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ ./reporte_sistema.sh
=== REPORTE DEL SISTEMA ===
mié 07 oct 2026 15:40:22 -05
ubuntu-ollama
Linux ubuntu-ollama 7.0.0-34-generic #34-24.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Sep  4 15:38:29 UTC 2 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
--- CPU ---
4
Model name:                12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900H
--- RAM ---
Mem:      total      usado      libre  compartido  búf/caché  disponible
Inter:    5,8Gi      1,0Gi      3,2Gi      34Mi        1,8Gi      4,8Gi
--- DISCO ---
S.ficheros  Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
/dev/sda2    40G    19G    20G  50% /
--- OLLAMA ---
active
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$
```

Captura 4. El script corregido, sus permisos (-rwxr-xr-x) y su ejecución: con `LC_ALL=C` la línea de CPU sí imprime *Model name: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900H*.

Ejercicio 10: la IA como apoyo, no como administrador

Se enviaron al modelo `free -h`, `df -h /`, las primeras líneas de `systemctl status ollama` y `ps aux --sort=-%mem | head -6` (sin datos sensibles) y luego se contrastó cada afirmación con los comandos:

Afirmación de la IA	Verificación en Ubuntu	Resultado
"Hay 2,3 GiB disponibles; la memoria compartida y el caché también contribuyen a la disponible"	El 2,3 GiB está bien leído. Lo del caché es cierto a medias: <i>disponible</i> ya incluye la caché que el kernel puede liberar, no hay que sumarla aparte	Parcial
"Hay 21 GiB de espacio libre; el disco no es un riesgo"	df: 20 G libres (49 % usado). El 21 sale de restar 40 – 19, pero df no da esa cuenta por los bloques reservados. La conclusión sí es correcta	Parcial
"El proceso principal de ollama usa 3,8 GiB de memoria y un uso de CPU de 1h 2min"	Los 3,8 G son del cgroup completo (incluye la caché del archivo del modelo), no del proceso principal, que ocupa unos 36 MB. Y "1h 2min" es tiempo acumulado de CPU, no un porcentaje de uso	Incorrecto
Lista "Ollama (PID 7277)" y "Llama-server (PID 7277)" como dos procesos distintos	Es uno solo: llama-server, hijo de ollama serve. El modelo duplicó la fila	Incorrecto
"El servicio está sano y no consume demasiada memoria"	Sano sí (active, NRestarts=0). Pero llama-server usa el 42,5 % de la RAM y solo queda el 38 % disponible, así que lo de "no demasiada" no se sostiene	Parcial

Conclusión: la IA lee bien los números que se le dan, pero hace cuentas propias en vez de leer el dato, confunde conceptos (memoria del cgroup vs. del proceso, tiempo de CPU vs. porcentaje) y repite procesos. En la primera prueba (24 de septiembre) pasó lo mismo: inventó una conversión a bytes y dijo que la memoria disponible no incluye la caché. Sirve para orientar, pero cada afirmación hay que comprobarla con el comando correspondiente.

5. Modelo personalizado con Modelfile (sección 06)

```
FROM llama3.2:3b
PARAMETER temperature 0.3
PARAMETER num_ctx 4096
PARAMETER num_thread 3          # agregado por el diagnóstico de la sección 3.1
SYSTEM "" Eres un asistente académico especializado en ciberseguridad ... (4 pasos) ""
```

ollama create asistente-ciberseguridad -f Modelfile creó el modelo; ollama show --modelfile confirma los parámetros. Ante "*¿Qué es un ataque de fuerza bruta?*" respondió con las cuatro secciones pedidas (definición, funcionamiento, ejemplo y consideraciones de seguridad), pero con dos problemas. Mezcla conceptos: dice que el ataque usa "la fuerza bruta, el análisis de patrones y la exploración de vulnerabilidades", cuando la fuerza bruta consiste justamente en probar combinaciones sin explotar vulnerabilidades. Y el "ejemplo académico" es un estudio inventado, sin fuente ("se analizaron 1000 contraseñas ... después de 100 intentos, el atacante logró adivinar la contraseña"). En la primera prueba, el 24 de septiembre, también había inventado una cita ("ACM Transactions ... 2019"). Por eso hay que validar lo que responde.

```
7 de oct 15:43
cloud@ubuntu-ollama: ~/taller-ollama

cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ echo "Angel Arcos - Sebastian Coral - Juan Orjuela - Javier Rosero"
Angel Arcos - Sebastian Coral - Juan Orjuela - Javier Rosero
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ date
mié 07 oct 2026 15:40:47 -05
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ cat AsistenteIA-VM/Modelfile
FROM llama3.2:3b
PARAMETER temperature 0.3
PARAMETER num_ctx 4096
PARAMETER num_thread 3
SYSTEM ""
Eres un asistente académico especializado en
ciberseguridad.
Responde de forma técnica, clara y estructurada.
Cuando expliques un concepto:
1. Define el concepto.
2. Explica cómo funciona.
3. Presenta un ejemplo académico.
4. Incluye consideraciones de seguridad.
""
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ ollama show --modelfile asistente-ciberseguridad | grep -E "^PARAMETER (temperature|num_ctx|num_thread)"
PARAMETER temperature 0.3
PARAMETER num_ctx 4096
PARAMETER num_thread 3
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ ollama run --nowordwrap asistente-ciberseguridad "¿Qué es un ataque de fuerza bruta? Responde en máximo 40 palabras."
**Definición:** Ataque de fuerza bruta es un tipo de ataque cibernético en el que se intenta adivinar una contraseña mediante la prueba de miles de combinaciones de caracteres.

**Funcionamiento:** Se utiliza software especializado para intentar adivinar la contraseña mediante pruebas exhaustivas.

**Ejemplo:** En 2013, un ataque de fuerza bruta comprometió la cuenta de Twitter de Elon Musk.

**Consideraciones de seguridad:** Se recomienda utilizar contraseñas seguras, como contraseñas de 12 caracteres o más, y evitar el uso de contraseñas estándar o comunes.

cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$
```

Captura 5. Modelfile, parámetros confirmados con `ollama show --modelfile` y una consulta con `ollama run`. El "ejemplo" que da el modelo es falso: no hay registro de que un ataque de fuerza bruta comprometiera la cuenta de Twitter de Elon Musk en 2013. El caso conocido es el hackeo de cuentas de Twitter de 2020, que fue por ingeniería social, no por fuerza bruta.

Experimento de temperatura

Tres variantes (asistente-temp01/07/10) y la misma pregunta dos veces cada una: *"¿Qué es un firewall? Máximo 90 palabras."*

temperature	Similitud		
	corrida 1 vs 2	Palabras	Observación
0.1	50 %	106 / 111	Misma estructura y casi las mismas frases ("capa de seguridad", "controlador de acceso")
0.7	32 %	104 / 112	Estructura estable; cambian la definición y el ejemplo (malware en una, VPN en la otra)
1.0	29 %	106 / 95	La más variable y la menos precisa: da como ejemplo "la interfaz de usuario de Windows Defender" y escribe "tablas de acceso control"


La temperatura escala la distribución de probabilidad de la siguiente palabra: más baja concentra la elección en las más probables y más alta reparte la probabilidad. Esta vez la similitud bajó en orden (50 %, 32 %, 29 %). Aun así 0.1 no fue determinista, porque no se fijó seed y el muestreo sigue siendo aleatorio. En la primera prueba (24 de septiembre) salió 40 %, 49 % y 24 %, o sea que con dos corridas por valor la

diferencia entre 0.1 y 0.7 no es concluyente: habría que fijar la semilla o hacer más repeticiones. Para un asistente técnico conviene una temperatura baja (0.1–0.3).

6. API REST (sección 08)

Llamada	Tiempo	Tokens	Velocidad	Nota
/api/generate "¿Qué es ciberseguridad?"	106,2 s	238	3,1 tok/s	incluye 14,4 s de carga del modelo
/api/chat "¿Qué es un firewall?"	71,2 s	220	3,2 tok/s	modelo ya en RAM: carga 0,2 s
/api/chat segundo turno con historial	58,8 s	155	—	prompt_tokens = 368: crece porque se reenvía toda la conversación

La API no tiene estado: el "historial" consiste en que el cliente reenvíe los mensajes anteriores en `messages`. Por eso cada turno procesa más tokens de entrada. El ejemplo de PowerShell de la guía es sintaxis del anfitrión Windows, y desde allí no se alcanza el puerto (loopback de la VM, ejercicio 6); se dejó así a propósito.



```
cloud@ubuntu-ollama: ~/taller-ollama
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ echo "Angel Arcos - Sebastian Coral - Juan Orjuela - Javier Rosero"
Angel Arcos - Sebastian Coral - Juan Orjuela - Javier Rosero
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ date
mié 07 oct 2026 15:43:56 -05
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ curl -s http://localhost:11434/api/ps | python3 -m json.tool | grep -E "(name|size)\\""
  "name": "asistente-ciberseguridad:latest",
  "size": 2561524365,
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$ curl -s http://localhost:11434/api/chat -d '{"model":"asistente-ciberseguridad","stream":false,"messages":[{"role":"user","content":"¿Qué es un firewall? Máximo 40 palabras."}]} | python3 -c 'import sys,json; d=json.load(sys.stdin); print(d["message"]["content"]); print("--- tokens:", d["eval_count"], "| tiempo total: %.1f s | %.1f tok/s" % (d["total_duration"]/1e9, d["eval_count"]/(d["eval_duration"]/1e9)))'
**Definición:** Un firewall es una capa de seguridad de red que bloquea o controla el tráfico de red entrante y saliente, protegiendo la red contra accesos no autorizados y amenazas de seguridad.

**Cómo funciona:** Analiza el tráfico de red y toma decisiones de bloqueo o permiso en función de reglas de seguridad.

**Ejemplo académico:** En un entorno de red, un firewall puede bloquear el acceso a un servidor web no autorizado, protegiendo la información confidencial.


**Consideraciones de seguridad:** Es importante configurar y mantener un firewall actualizado para garantizar la seguridad de la red.
--- tokens: 145 | tiempo total: 46.8 s | 3.3 tok/s
cloud@ubuntu-ollama:~/taller-ollama$
```

Captura 6. /api/ps muestra el modelo cargado (2,56 GB) y una consulta a /api/chat con curl: 145 tokens en 46,8 s (3,3 tok/s).


7. Interfaz HTML + JavaScript: AsistentelA-VM (secciones 09 y 13)

index.html se sirve con servir.sh (python3 -m http.server 8080 --bind 127.0.0.1), no con file://. Así el origen es http://localhost:8080, que Ollama acepta por defecto, y no hubo que tocar CORS. Funciones:


- Historial con /api/chat y prompt de sistema de ciberseguridad; botón "Nueva conversación".
- Selector de modelo cargado desde /api/tags e indicador de estado de Ollama.
- Métricas por respuesta: segundos, tokens, tokens/s y mensajes en el historial.
- **Streaming** (NDJSON) con límite por inactividad de 90 s y mensajes de error claros.




Captura 7. Pantalla inicial de AsistentelA-VM servida en http://localhost:8080 dentro de la VM: selector de modelo, botón de nueva conversación e indicador "Ollama activo · 7 modelos locales".



Captura 8. Primera respuesta del asistente sobre ataques de fuerza bruta contra SSH. Ya aquí aparece la ruta equivocada `/var/log/authlog`, que se valida más abajo.



Captura 9. Primera versión (sin streaming, límite total de 5 min). Con Firefox abierto la VM generaba a solo 2,3 tok/s y la respuesta pasaba de 560 tokens, así que se agotó el tiempo. El manejo de errores funcionó, pero el usuario no veía nada durante 5 minutos. Por eso se pasó a streaming.



Captura 10. Versión final con streaming. El segundo turno ("Y qué comando exacto uso para contar esos intentos fallidos por IP") depende del primero, y el modelo lo entendió gracias al historial. Métricas: 172 s / 438 tokens / 2,7 tok/s en el primer turno; 120 s / 338 tokens / 3,1 tok/s en el segundo, con 4 mensajes en el historial.

Validación de esa respuesta: el comando sugerido (`grep -c 'Invalid user' /var/log/authlog | awk ... | sort -u`) es incorrecto. El archivo es `/var/log/auth.log`, no `authlog` (ls: *No existe el archivo*), y `grep -c` devuelve un único total, así que no se puede agrupar por IP. El comando correcto:

```
sudo journalctl -u ssh | grep -E "Failed password|Invalid user" | grep -oE "from [0-9.]+ " | sort | uniq -c | sort -rn
```

En este laboratorio no devolvió nada: no hubo intentos fallidos, porque todos los accesos fueron con llave.

8. Reto: IA + análisis de red (secciones 10 y 12)

Captura autorizada: solo el tráfico SSH entre nuestro anfitrión y nuestra VM. Usamos `sudo tshark -i enp0s3 -f 'tcp port 22' -a duration:25` (Wireshark en línea de comandos) mientras abríamos sesiones SSH desde Windows. El archivo `captura_ssh.pcapng` quedó en la VM y se abrió con Wireshark/tshark para las salidas de abajo.

Metadatos extraídos: 1 338 paquetes, 802 360 bytes, 22,5 s. Con `-z conv,tcp` se ven **seis** conexiones TCP distintas desde 10.0.2.2 (el NAT de VirtualBox, que representa al anfitrión) hacia 10.0.2.15:22: una sesión de 7,7 s, una transferencia de 690 kB en 2,2 s (copia de archivos de evidencia con `scp`) y cuatro conexiones cortas de 1,2 a 1,7 s (comandos sueltos por SSH). Cada conexión repite el intercambio de banners: cliente

SSH-2.0-OpenSSH_10.3 y servidor SSH-2.0-OpenSSH_9.6p1 Ubuntu-3ubuntu13.19. Mensajes de negociación: 20 (KEXINIT), 30/31 (intercambio de claves) y 21 (NEWKEYS). El cliente ofrece primero `m1kem768x25519-sha256` y el servidor `sntrup761x25519-sha512`, ambos algoritmos híbridos postcuánticos.

Lo que dijo el modelo	Validación con tshark	Resultado
Observable: SSH, puerto 22, IPs de origen y destino, 1 338 paquetes y 802 360 bytes	Coincide con <code>capinfos</code>	Correcto
Habla de "la conexión", en singular	<code>conv,tcp</code> muestra seis conexiones, y una sola (el <code>scp</code>) tiene el 86 % de los bytes	Omisión
"Los banners permiten inferir una versión específica de OpenSSH en la máquina Ubuntu"	Solo <code>OpenSSH_9.6p1 Ubuntu</code> es de la VM. <code>OpenSSH_10.3</code> es el cliente de Windows, y el modelo no los separa	Parcial
"El contenido no se puede leer sin la contraseña o la clave privada"	Falso: el cifrado usa claves de sesión que salen del intercambio de claves (mensajes 30/31). Aunque alguien tuviera la clave privada, no podría descifrar esta captura. Además, aquí no hubo contraseña: el acceso fue con llave	Incorrecto
"El puerto 22 abierto podría indicar que la máquina no tiene configuración de seguridad adecuada"	No se deduce de la captura. El puerto solo está reenviado a 127.0.0.1 del anfitrión	Inferencia sin base
No menciona el intercambio de claves ni los algoritmos postcuánticos	Se ven en <code>ssh.message_code</code> y <code>ssh.kex_algorithms</code>	Omisión

El modelo organiza bien la respuesta en observable / inferible / protegido, pero se equivoca justo en la parte de seguridad (cómo se cifra SSH) y no ve detalles que solo aparecen volviendo a la captura. En la primera prueba (24 de septiembre, con 2 conexiones) cometió el mismo tipo de error: atribuyó la versión del cliente de Windows a Ubuntu.

9. Seguridad y operación (sección 11)

Control	Estado
El modelo se ejecuta en un equipo controlado	VM propia, red NAT, snapshots
No se exponen credenciales o secretos	Solo datos del sistema y metadatos de red; acceso SSH con llave
Las capturas de red fueron autorizadas	Solo tráfico propio anfitrión ↔ VM
Se validaron las respuestas de la IA	Ejercicio 10, sección 7 y reto: se encontraron errores en los tres
Se documentó el origen de los datos	Cada salida de terminal muestra sus comandos y empieza con el echo de los integrantes y la fecha
Se evaluó el riesgo de exposición de la API	11434 y 8080 solo en 127.0.0.1; sin reenvío NAT; sin OLLAMA_HOST=0.0.0.0

Limitaciones: sin GPU; rendimiento variable por el modo NEM; modelos de 7B no viables con 6 GB; la API de Ollama no tiene autenticación, así que para uso real habría que poner un backend con control de acceso delante. OLLAMA_MAX_LOADED_MODELS=1 hace que cambiar de modelo cueste la recarga.

10. Conclusiones

1. La IA local funcionó como una carga de trabajo real que puso a prueba a Ubuntu en los cinco recursos: CPU (3 vCPU al 100 %), memoria (de ~1 GB a 3,5 GB con un modelo de 3B), disco (3,6 GB de modelos), red (API en loopback) y servicios (systemd).
2. El hallazgo más importante no estaba en la guía: la VM se congelaba por la combinación de VirtualBox sobre Hyper-V (NEM) con una carga AVX en todas las vCPU, agravada por sobreasignar RAM. Se resolvió con herramientas del propio sistema operativo (cgroups vía AllowedCPUs, límites de Ollama en un drop-in de systemd y num_thread), midiendo el efecto de cada cambio.
3. Los modelos de 1–1,5B ocupan ~1 GB de RAM y son casi el doble de rápidos que el de 3B (2,5 GB). La velocidad absoluta varió mucho entre días (de 4 a 24 tok/s según el modelo y la carga del anfitrión), pero ese orden se mantuvo en todas las corridas. En una VM sin GPU, el tamaño del modelo pesa más que cualquier otro factor.
4. En todas las pruebas de validación el modelo cometió errores que suenan creíbles: ejemplos y citas inventados, un comando que no funciona, cuentas propias en vez de leer el dato, una explicación equivocada de cómo se cifra SSH y atribuciones de versión erradas. Es útil para explicar y organizar, no para administrar sin verificar.

Anexo: estructura del repositorio

```
tallerOllama1/  
├─ Informe_Taller_Ollama_VM.pdf  
├─ README.md  
└─ codigo/  
    ├─ AsistenteIA-VM/  index.html · Modelfile (y variantes de temperatura) · servir.sh · README.md  
    ├─ reporte_sistema.sh (corregido) · reporte_sistema_original.sh · reporte.txt  
    ├─ scripts/          un script por ejercicio (e01...e10, s02...s12), bench.py, temperaturas.py, cap*.sh  
    └─ lib.sh · rehacer.sh  (corren los scripts en orden con el echo del grupo)
```