

#2

RUTAS DE ACCESO



ADMINISTRACIÓN DE WINDOWS DESDE LA CONSOLA

FULLDEVOPS

RUTAS DE ACCESO

Te enseño sobre rutas de acceso, que te ayudarán a desplazarte entre directorios y unidades de disco usando el comando CD | CHDIR, además de compartirme ejemplos reales y óptimas sobre las rutas relativas y absolutas.

¿Qué es una ruta?

Es una lista de nombres de directorio separados por barras, seguida por un nombre de directorio o por el nombre de un archivo. Un directorio es igual que una carpeta.

¿Qué son las rutas relativas?

Una ruta absoluta o completa comienza con la letra de unidad seguida de dos puntos, por ejemplo D:.

¿Qué son las rutas absolutas?

Una ruta relativa hace referencia a una ubicación que es relativa a un directorio actual. Las rutas relativas utilizan dos símbolos especiales, un punto (.) y dos puntos seguidos (..), lo que significa el directorio actual y el directorio padre. Los dos puntos seguidos se utilizan para subir en la jerarquía. Un único punto representa el directorio actual.

CD | CHDIR

Muestra el nombre del directorio actual o cambia de directorio.

```
CHDIR [/D] [unidad:][ruta]
CHDIR [..]
CD [/D] [unidad:][ruta]
CD [..]
```

.. Especifica que desea cambiar al directorio superior.

Escriba CD unidad: para ver el directorio actual de la unidad especificada.
Escriba CD sin parámetros para ver la unidad y el directorio actual.

Use el modificador /D para cambiar la unidad actual además del directorio actual para una unidad de disco.

Si las extensiones de comando están habilitadas, CHDIR cambia así:

El uso de mayúsculas y minúsculas de la cadena del directorio actual se convierte al mismo uso que se tiene en los nombres de unidades. Así, CD C:\TEMP establecer C:\Temp como el directorio actual si éste es el uso de mayúsculas y minúsculas en la unidad.

El comando CHDIR no trata los espacios como separadores, así que es posible usar CD para cambiar a un directorio cuyo nombre de subdirectorio contenga un espacio, sin necesidad de escribir el nombre entre comillas. Por ejemplo:

```
cd\winnt\profiles\nombredeusuario\programas\menú inicio
```

es lo mismo que:

```
cd "\winnt\profiles\nombredeusuario\programas\menú inicio"
```

que sería lo que hay que escribir si las extensiones estuvieran deshabilitadas.

Las instrucciones de comandos anteriormente señaladas, son explicadas en este capítulo, el segundo del curso de Administración de Windows desde la #Consola.

Fuente de información: [Arcgis](#)

REPOSITORIO GITHUB SOBRE [SHELL SCRIPT BATCH](#)

issues 0 open forks 0 stars 1 Tweet

SOBRE EL AUTOR

✓ Ing. Jerson Martínez ([@ jersonmartinezsm@gmail.com](mailto:jersonmartinezsm@gmail.com))

@FULLDEVOPS

@CORE STACK

@SIDE MASTER

Ing. Jerson Martínez

Sígueme en @antoniomorenosm

27