



Curso de ECMAScript 6+

¡No te rindas!

Necesitas una **calificación mínima de 9.0** para aprobar.

Vuelve a intentarlo en 05 horas, 54 minutos, 14 segundos

3.33

Calificación

5 / 15

Aciertos

1. ¿Cuál es el comando para inicializar nuestro proyecto con Node.js?

node start



2. Default Params se implementó en:

ES6



3. ¿Cuál es la forma propuesta en ES6 para hacer multilínea?

let lorem = 'Qui consequatur. \n' + 'so si irure bu.'



4. ¿Una variable asignada con "let" solo está disponible dentro del scope donde es definida?

Verdadero



5. ¿Cuál es la forma correcta de reasignar una variable?

```
let b = 'a';  
let b = 'b';
```



6. Las Arrows Functions fueron incorporadas en:

ES6



7. Identifica la "Promesa" entre los siguientes bloques de código:

```
const helloPromise = () => {  
  return new Promise(() => {  
    if (true) {  
      resolve('Hey!');  
    } else {  
      reject('Whooops!');  
    }  
  });  
};
```



8. ¿Cuál es la forma correcta de exportar un módulo en ES6?

module.default = { functionName }



9. En un generator utilizamos "next" para:

Ejecutar una función.



10. array.includes(value) fue implementado en:

ECMAScript 6



11. ¿Qué clase de operador se usa en el siguiente código?: let result = base ** exponent;

Operador de potencial.



12. ¿En qué versión de ECMAScript fueron implementadas las Async functions?

ES8



13. ¿Qué se implementó en ECMAScript 8?

Object Entries



14. Identifica el código que implementa "Optional Catch Binding":

```
try {  
  // some code  
}
```



```
catch () => {  
  // error handling code  
}
```

15. ¿En que versión de ECMAScript se implementó "trimStart"?

ES6

[REPASAR CLASE](#)

[REGRESAR](#)