

INTEGRACIONES MASIVAS

Dirigido a: analistas que implementen la integración del sarlaft 4.0 desde aplicativos como canales masivos o que requieran hacer una integración enviando grandes cantidades de pólizas.

Aplica para expedición de pólizas colectivas o pólizas individuales con una gran cantidad de riesgos.

SERVICIO VALIDAR SARLAFT MASIVO

Permite validar el estado del sarlaft de un cliente para un proceso de validación, enviando varios negocios en una sola invocación, el tamaño máximo permitido es de 100 pólizas. Es un proceso asíncrono. Aplica para expedición de pólizas colectivas que tienen muchos riesgos o pólizas individuales con una gran cantidad de riesgos.

URL Desarrollo: <https://sarlaftapi.dllosura.com/sarlaftserv/assessment/massive>

URL Laboratorio: <http://sarlaftapi.labsura.com/sarlaftserv/assessment/massive>

Perfil de Consulta: **PF_CONSUMSERVSARLAFTAPI** del **SP Sarlaft4**

Datos de Entrada:

Se recibirá una lista de negocios, como payload, con los mismos campos descritos en el servicio de Validar Sarlaft explicados en el documento **DocumentacionTecnicaSarlaft**, sección **6. INTERFACES DE SERVICIO**.

(URL Confluence

<https://segurosti.atlassian.net/wiki/spaces/EPA/pages/1955070150/Descripci+n+de+Interfaces+Principales>)

Datos de Entrada:

Campo	Obligatorio	Descripción
payload (payload)	SI	String con el json de acuerdo con la estructura del ws de validar sarlaft (assessment) y el campo numeroMensaje . Ejemplo del JSon en la página 3 del presente documento.

Datos de Salida:

Campo	Descripción
ProcesoIniciado (procesoIniciado)	True: el proceso de validación se ha iniciado correctamente. False: ocurrió un error iniciando el proceso de inicio de validación.

MENSAJE VALIDAR SARLAFT MASIVO

Permite validar el estado del sarlaft de un cliente para un proceso de validación, enviando varios negocios en una sola invocación, el tamaño máximo permitido es de 100 pólizas. **Aplica para también para expedición de pólizas colectivas o pólizas individuales con una gran cantidad de riesgos. Es un proceso asíncrono por medio de mensajería de RabbitMQ**

Servidor RabbitMQ Sura DLLO: msgdllo.suramericana.com.co

Servidor RabbitMQ Sura LABO: msglab.suramericana.com.co

Servidor RabbitMQ Sura PDN: msg.suramericana.com.co

Exchange: seguros.sarlaft.masivo

Routing key: seguros.sarlaft.masivo.assessment

Usuario de Conexión: Cada aplicativo cliente debe crear su usuario de conexión con permisos de escritura sobre el Exchange:

Datos de Entrada:

Se recibirá una lista de negocios, como payload, con los mismos campos descritos en el servicio de Validar Sarlaft explicados en el documento **DocumentacionTecnicaSarlaft**, sección **6. INTERFACES DE SERVICIO**.

(URL Confluence

<https://segurosti.atlassian.net/wiki/spaces/EPA/pages/1955070150/Descripci+n+de+Interfaces+Principales>)

Datos de Entrada:

Campo	Obligatorio	Descripción
numeroMensaje	NO	Número de mensaje actual dentro del total de peticiones enviada en el servicio de /assessment/massive/start . En caso de no tener envío por lotes seria enviado vacío.
payload (payload)	SI	String con el json de acuerdo con la estructura del ws de validar sarlaft (assessment)

Ejemplo:

```
{
  "numeroMensaje": "1",
  "solicitudEvaluacion" : "{
    "solicitudDni": "C990199",
    "codigoOperacion": "01",
    "codigoAplicacion": "118",
    "negocioid": "0145451",
    "tomador": {
      "cliente": {
        "tipoPersona": "N",
        "correo": "mail_1@mail.com.co",
        "celular": "3102345670",
        "razonSocial": null,
        "documento": {
          "tipo": "C",
          "numero": "990199",
          "fechaExpedicion": "2007-05-27"
        },
        "persona": {
          "primerNombre": "Nestor",
          "segundoNombre": "Fernando",
          "primerApellido": "Arevalo",
          "segundoApellido": "Espitia",
          "pais": "01"
        },
        "relaciones": [
        ]
      }
    }
  }
```

```
},
"asegurados": [],
"beneficiarios": [],
"polizas": [
  {
    "codigoRamo": "1",
    "codigoProducto": "1",
    "codigoCanal": "1",
    "valorAsegurado": 500000,
    "valorPrima": 500000,
    "medioPago": "PSE",
    "negocio": "COLECTIVO",
    "coaseguro": false,
    "codigoOficina": "00"
  }
]
}]
}
```

SERVICIO INICIAR PROCESO MASIVO

Permite iniciar el proceso de evaluación de sarlaft masivo para una póliza colectiva o una póliza individual, que tienen muchos riesgos, y donde se hace necesario dividir los payloads en varias solicitudes.

Este servicio debe consumirse solo si el proceso de validación de sarlaft, debe recibir varios lotes, en caso contrario omitir este consumo.

En los casos que aplique se debe consumir como primer paso, tanto si la integración se va a realizar por API o como si se va a realizar por mensajería en RabbitMQ.

URL Desarrollo: <https://sarlaftapi.dllosura.com/sarlaftserv/assessment/massive/start>

URL Laboratorio: <http://sarlaftapi.labsura.com/sarlaftserv/assessment/massive/start>

Perfil de Consulta: **PF_CONSUMSERVSARLAFTAPI del SP Sarlaft4**

Datos de Entrada:

Campo	Obligatorio	Descripción
totalMensajes	SI	Total de mensajes o peticiones para el proceso de evaluación masivo.
codigoAplicacion	SI	Código de aplicación que inicia el proceso de validación.
identificadorNegocio	SI	Identificador de negocio para hacer trazabilidad a la solicitud de carga masiva

Datos de Salida:

Campo	Descripción
evaluacionID	Identificador de la evaluación iniciada, este identificador debe enviarse siempre en cada mensaje a rabbitmq o petición al servicio rest, para indicar a que proceso pertenece.

A continuación, se realiza la explicación de los servicios webhook que deben exponer los aplicativos que consuman este servicio de validación masivo.

El primer servicio webhook permite retornar el resultado del proceso de evaluación para todo el lote enviado.

El segundo servicio webhook permite retornar el resultado del proceso de terminación de sarlaft exitoso por cada negocio, es decir que si se envía un paquete de 100 pólizas para validar sarlaft, el aplicativo de negocio debe esperar un llamado al webhook de evaluación y 100 llamados independientes al webhook de finalización de sarlaft. **En resumen:**

PROCESO EVALUACIÓN:

1. pólizas individuales: Un callback por lote, cada lote tiene el resultado de n pólizas
2. Pólizas colectivas: Un callback por póliza, al finalizar la evaluación de todos los lotes del total indicado.

PROCESO FINALIZACION SARLAFT:

1. Pólizas individuales: Un callback por cada póliza
2. Pólizas colectivas: Un callback por cada póliza.

INTERFAZ DE SERVICIO WEBHOK PARA RETORNAR RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Cada aplicativo de negocio que utiliza el aplicativo de Sarlaft 4.0 deberá exponer un servicio Rest Post seguro con Seus 4 con la siguiente interfaz de servicio, el cual permitirá retornar el resultado del lote solicitado a evaluar sarlaft.

```
{
  "negocios": [{
    "evaluacionId": "",
    "estado": "",
    "idNegocio" : "",
    "url" : "",
    "figuras": [
      {
        "dni": "",
        "estado": "",
        "fechaActualizacion": "",
        "formularioRequerido": ,
        "controles": [
          {
            "control": "",
            "mensajeControl": ""
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "mensajeError" : ""
}],
"mensajeError" : ""
}
```

Por medio de esta interfaz el aplicativo de Sarlaft 4.0 comunicará:

1. El proceso de evaluación ha terminado, pero pueden existir pendientes para terminar el sarlaft, en estado caso el campo processStatus se encontrará en estado pendiente y dentro de cada figura (rol) indicará los pendientes o controles necesarios.

Encabezado:

Campo	Descripción
mensajeError	Mensajes de error cuando se incumple el tamaño de negocios recibido por mensaje, en ese caso no se realizará ningún procesamiento.
negocios	Resultado de las evaluaciones para todas las pólizas enviadas en el lote.

Por cada resultado de póliza dentro de la lista de bussiness se encontrarán:

Campo	Descripción
evaluacionId	Identificador del proceso de evaluación realizado. Permite agrupar todas las evaluaciones de sarlaft realizadas sobre las figuras de un proceso de negocio.
estado	Estado de la evaluación del sarlaft FINALIZADO: todo el proceso de sarlaft ha finalizado y se puede seguir con el proceso de expedición. PENDIENTE_ACCION_MANUAL: hace falta solo un paso para completar el sarlaft, de forma manual por el aplicativo cliente, solo aplica para procesos especiales. PENDIENTE: todo el proceso de sarlaft ha finalizado, pero NO se puede expedir dado que alguna de las figuras tiene un paso del sarlaft pendiente. RECHAZADO: el proceso no puede continuar dado que el cliente tiene un control bloqueante
mensajeError	Mensaje de error si ocurrió algún problema en el procesamiento de la evaluación o algún dato de entrada es invalido. En caso no de presentarse ningún error se enviará vacío.
idNegocio	Identificador de negocio propio del aplicativo que expide o renueva.
url	URI para diligenciar el sarlaft

El servicio devolverá un listado con este conjunto de datos por cada figura que se evalúo en el proceso de evaluación.

Campo	Descripción
dni	Dni de la persona para la cual se solicita el sarlaft.
estado	FINALIZADO: todo el proceso de sarlaft ha finalizado y se puede seguir con el proceso de expedición. PENDIENTE_ACCION_MANUAL: hace falta solo un paso para completar el sarlaft, de forma manual por el aplicativo cliente, solo aplica para procesos especiales. PENDIENTE: todo el proceso de sarlaft ha finalizado, pero NO se puede expedir dado que alguna de las figuras tiene un paso del sarlaft pendiente. RECHAZADO: el proceso no puede continuar dado que el cliente tiene un control bloqueante

fechaActualizacion	Fecha de actualización del último sarlaft del cliente. Null para cuando no se tenga información de fecha de actualización.
formularioRequerido	true: Indica que el Sarlaft del cliente esta desactualizado y de acuerdo con su nivel de riesgo debe ser diligenciado. false: Indica que el Sarlaft del cliente esta actualizado o que de acuerdo con su nivel de riesgo no es necesario actualizar más información.
Controles : control	Código de validación no superada, por ejemplo: IDENTITY (validación de identidad) Posibles Valores: IDENTITY: Validación de identidad
Controles: mensajeControl	Descripción de la validación no superada.

Se espera una respuesta de tipo 200 OK con el siguiente json, en caso de que la recepción haya sido exitosa.

```
{
  "recibido": "",
  "mensajeError" : ""
}
```

Campo	Descripción
received	True: se confirma la recepción de la notificación False: ocurrió un error y la notificación debe ser reenviada.
messageError	Mensaje de error en caso de presentarse cuando el campo received es false

INTERFAZ DE SERVICIO WEBHOOK

Cada aplicativo de negocio que utiliza el aplicativo de Sarlaft 4.0 deberá exponer un servicio Rest Post seguro con Seus 4 con la siguiente interfaz de servicio:

```
{
  "evaluacionId": "",
  "estado": "",
  "idNegocio" : "",
  "figuras": [
    {
      "dni": "",
      "estado": "",
      "controles": [
        {
          "control": "",
          "mensajeControl": ""
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Por medio de esta interfaz el aplicativo de Sarlaft comunicará:

1. Todo el proceso de sarlaft ha terminado y está completo para todas las figuras inmersas en el proceso de evaluación. Para este caso el campo processStatus estará en Finalizado (FINALIZADO) e indica que la póliza puede expedirse.
2. Todo el proceso de sarlaft ha terminado, pero alguna de las figuras pudo no haber pasado la validación de identidad, para este caso el estado estará en rechazado (RECHAZADO).

Campo	Descripción
evaluacionId	Identificador del proceso de evaluación realizado. Permite agrupar todas las evaluaciones de sarlaft realizadas sobre las figuras de un proceso de negocio.
estado	Estado de la evaluación del sarlaft PENDIENTE_ACCION_MANUAL: hace falta solo un paso para completar el sarlaft, de forma manual por el aplicativo cliente, solo aplica para procesos especiales. FINALIZADO: todo el proceso de sarlaft ha finalizado y se puede seguir con el proceso de evaluación. RECHAZADO: todo el proceso de sarlaft ha finalizado, pero NO se puede expedir dado que alguna de las figuras no paso la validación de identidad o tiene un control bloqueante.
idNegocio	Identificador de negocio propio del aplicativo que expide o renueva.
Datos de cada una de las figuras de la póliza	
dni	Dni del cliente

estado	FINALIZADO: Terminado, SE PUEDE EXPEDIR PENDIENTE_ACCION_MANUAL: Para procesos especiales. RECHAZADO: <u>no</u> se puede expedir
Controles : control	Código de validación no superada, por ejemplo: IDENTITY (validación de identidad) Posibles Valores: IDENTITY: Validación de identidad
Controles : mensajeControl	Descripción de la validación no superada.

Se espera una respuesta de tipo 200 OK con el siguiente json, en caso de que la recepción haya sido exitosa.

```
{
  "recibido": "",
  "mensajeError" : ""
}
```

Campo	Descripción
recibido	True: se confirma la recepción de la notificación False: ocurrió un error y la notificación debe ser reenviada.
mensajeError	Mensaje de error en caso de presentarse cuando el campo received es false

Notificación a través de mensajería RabbitMQ

Cuando la integración de notificación de resultado de evaluación y notificación de terminación del sarlaft, no se realice a través del mecanismo webhook, el aplicativo cliente deberá implementar un mecanismo de comunicación a través de RabbitMQ Sura, bajo los siguientes lineamientos:

1. Los mensajes para comunicar serán iguales a los json expuestos en la anterior sección para los dos webhooks.
2. Al usar el mecanismo de RabbitMQ, la aplicación cliente debe garantizar el procesamiento del mensaje y gestionar los posibles errores, indisponibilidades de plataformas, tiempos de respuesta, etc. NOTA: Para el caso del webhook, esta responsabilidad recae sobre el bus de mensajería propio del Sarlaft para garantizar la entrega del mensaje al servicio destino.
3. En el caso que una aplicación cliente escoja notificaciones via RabbitMQ, ésta será responsable de crear la cola con binding al Exchange indicado y usuarios de conexión y entregar éstos al equipo base del Sarlaft para matricularlos en el api de Sarlaft.

Para recibir mensajes de finalización por favor suscribir una cola al siguiente Exchange y routing key en RabbitQM Sura

Exchange: seguros.sarlaft.finalizacion

Para recibir mensajes de evaluación por favor suscribir una cola al siguiente Exchange y routing key en RabbitQM Sura

Exchange: seguros.sarlaft.evaluacion