

SERVICIO DE VALIDAR SARLAFT

Dirigido a: analistas que implementen la integración del sarlaft 4.0 para canales como WeSura o SuraEnLinea ó productos de Salud, que envían la información de asegurados en un posterior request.

Contexto Servicio: Validar Sarlaft

Permite realizar las validaciones mínimas para clasificar el riesgo de un cliente y determinar el tipo de sarlaft que debe diligenciar de acuerdo con la naturaleza del cliente y del producto.

URL Desarrollo: <https://sarlaftapi.dllosura.com/sarlaftserv/assessment>

URL Laboratorio: <https://sarlaftapi.labsura.com/sarlaftserv/assessment>

Perfil de Consulta: **PF_CONSUMSERVSARLAFTAPI del SP Sarlaft4**

Datos de Entrada:

Descritos en el documento **DocumentacionTecnicaSarlaft, URL Confluence**

(<https://segurosti.atlassian.net/wiki/spaces/EPA/pages/1955070150/Descripci+n+de+Interfaces+Principales>)

Escenario de WeSura y SuraEnLinea: Para estos canales se crea la propiedad **infoPendiente**, para recrear el siguiente flujo:

1. Se invoca al servicio de assessment con los datos del tomador y la propiedad **infoPendiente** en **true**.
2. Se invoca el servicio de assessment con los datos del tomador y cada una de las figuras restantes (asegurados, beneficiarios, afiliados, afianzado o mandatorio) enviando el **evaluacionId** retornado por el servicio en el paso 1 tomador y la propiedad **infoPendiente** en **true**.
3. Se invoca el servicio de assessment con los datos de la última figura del negocio, enviando **evaluacionId** retornado por el servicio en el paso 1 y la propiedad **infoPendiente** en **false**.

La integración con el WebComponent desarrollado por sarlaft, implica que la data de negocio sea enviada con estas propiedades al componente, y sea este último quien se encargue de consumir el API de Sarlaft para:

1. Consumir el ws de validación sarlaft: `/sarlaftserv/assessment`
2. De acuerdo con la respuesta de la evaluación presentar o no el formulario correspondiente.
3. Si el formulario debe diligenciarse el componente debe consumir el api de sarlaft para construir el formulario y guardar la información correspondiente.

Seguridad:

La seguridad del webcomponent será manejada a través de un token JWT, dado que estos canales no poseen seguridad basada en Seus 4.

Escenario de Productos de Salud:

Para estos productos donde primero se envía al ws de validación sarlaft (assessment) la información del tomador y en un posterior paso se envían las demás figuras se crea la propiedad **infoPendiente**, para recrear el siguiente flujo:

1. Se invoca al servicio de assessment con los datos del tomador y la propiedad **infoPendiente** en **true**.
2. Se invoca el servicio de assessment con los datos del tomador y cada una de las figuras restantes (asegurados, beneficiarios, afiliados, afianzado o mandatorio) enviando el `evaluacionId` retornado por el servicio en el paso 1 tomador y la propiedad **infoPendiente** en **true**.
3. Se invoca el servicio de assessment con los datos de la última figura del negocio, enviando `evaluacionId` retornado por el servicio en el paso 1 y la propiedad **infoPendiente** en **false**.

Solo cuando el ws de validación sarlaft (assessment) recibe la notificación de terminación, se consolidan los resultados para ser comunicados con el webhook de finalización de proceso de sarlaft.