Universidad Tecnológica de Bolívar
Ingeniería de Software

Motor de historias interactivas

Parcial práctico: *La última transmisión*

Juan Manuel Rudas Tijera (T00067552)
Luis Carlos Corredor Altamiranda (T00083513)
Docente: Aisner Marrugo
Repositorio: https://github.com/JuanRudas02/trabajo-ingenieria-software
Cartagena, 14 de octubre de 2026

---

1. Fundamentos

1.1. Problema, actores y alcance

Un colectivo de escritores quiere publicar una historia interactiva para un festival universitario sin depender de un programador cada vez que cambie una escena. Necesitan escribir la historia en un archivo, que las opciones dependan de lo que el lector ya descubrió y que los errores del archivo aparezcan antes de que alguien juegue.

Los actores son la escritora, que crea y corrige los archivos; el lector, que juega; el diseñador de la experiencia, que define condiciones y consecuencias; y la coordinadora del festival, que no acepta cierres inesperados del programa. La Figura A.1 muestra el contexto.

El alcance de la primera versión incluye cargar historias en JSON, validarlas antes de jugar, mostrar escenas y opciones condicionadas, aplicar efectos booleanos, detectar finales y bloqueos, y reiniciar. Desde la versión v1.1 incluye además deshacer la última decisión (sección 8). Quedan por fuera rehacer, el retroceso de varios niveles, las cuentas de usuario, la base de datos, el guardado entre ejecuciones, la red, el editor visual, los elementos multimedia y cualquier lenguaje de expresiones.

1.2. Riesgos

R1. *La solicitud de cambio de la hora 6 obliga a rehacer partes del diseño.* Para mitigarlo el sistema se separó en capas, la versión v1.0 se etiqueta en Git antes de recibir el cambio y se mantiene una suite de regresión que se corre después de cada modificación.

R2. *Un archivo de historia con errores llega al lector.* Para mitigarlo, el archivo se valida completo antes de crear la partida (nueve categorías de error) y el README trae el formato y una historia de ejemplo para copiar.

1.3. Atributos de calidad

El orden de prioridad es el siguiente: primero la confiabilidad, porque la coordinadora exige que el programa no se cierre de forma inesperada; después la modificabilidad del contenido, porque la escritora no programa; luego la claridad de los errores, sin la cual la modificabilidad no sirve; después la facilidad de uso de la consola y, al final, el rendimiento, que no es un problema con historias de pocas decenas de escenas.

1.4. Responsabilidad profesional

El motor nunca escribe sobre los archivos de historia: el texto es del colectivo y el programa solo lo lee. No se guardan datos de los lectores. En cuanto a dependencias, el producto usa solo la biblioteca estándar de Python, y pytest (licencia MIT) se usa únicamente para las pruebas, así que no se distribuyen bibliotecas de

terceros con el juego. El uso de herramientas de IA se declara en la sección 9.

2. Proceso

Trabajé con un proceso incremental. Hubo tres incrementos internos: v0.1 con el contenido y la validación, v0.2 con las reglas de la sesión y v1.0 con la consola y la integración. Después se hace v1.1 con la solicitud de cambio.

Lo comparé con cascada. Cascada supone requisitos estables desde el principio, pero la guía anuncia un cambio a mitad de la ventana. Con un incremento funcional y probado en la hora 6, el cambio se aplica sobre algo que ya funciona; en cascada me encontraría con la implementación a medias.

Actividad	Cómo la realicé en esta entrega
Especificación	RF atómicos con criterio de aceptación (sección 4), revisados con una lista de chequeo (atomicidad, verificabilidad y cobertura de N01 a N06) antes de programar.
Desarrollo	Por incrementos. Cada criterio de aceptación se escribió primero como prueba en pytest.
Validación	Suite automatizada de 86 casos, más el recorrido manual de los tres finales y de la segunda historia.
Evolución	Etiqueta v1.0, análisis de impacto de la solicitud y v1.1 con la trazabilidad actualizada (sección 8).

3. Agilidad

Usé un tablero Kanban con las columnas Por hacer, En curso, Revisión y Hecho. El tablero está en GitHub Projects, en el mismo repositorio; las capturas inicial y final están en el Anexo C.

ID	Prioridad	Elemento del backlog	Responsable	Estado
B1	Alta	Modelo de dominio y cargador JSON (RF01)	J. Rudas	Hecho
B2	Alta	Validador con nueve categorías de error (RF11)	J. Rudas	Hecho
B3	Alta	Sesión: condiciones, efectos y rechazo sin cambios (RF02–RF08)	J. Rudas	Hecho
B4	Alta	Finales, reinicio y bloqueo (RF09, RF10, RF12)	J. Rudas	Hecho
B5	Media	Consola y entradas inválidas (RF03, RF07)	J. Rudas	Hecho
B6	Media	Segunda historia y pruebas de RNF	J. Rudas	Hecho
B7	Media	Requisitos, modelos, arquitectura e informe	J. Rudas	Hecho
B8	Alta	Solicitud de cambio de la hora 6: deshacer (RF13)	J. Rudas	Hecho

3.1. Prácticas

Apliqué dos prácticas. La primera fue limitar el trabajo en curso a una sola tarea a la vez en el tablero, para no tener varias piezas a medias cuando llegara el cambio. La segunda fue escribir las pruebas de los criterios de aceptación antes del código: CA01 a CA03 y U1 a U5 se convirtieron en pruebas que fallaban hasta que la funcionalidad estuvo lista. Descarté Scrum con sprints y ceremonias formales, porque en una ventana de 12 horas la planificación, la revisión y la retrospectiva de cada sprint cuestan más de lo que aportan.

3.2. Definición de terminado

Una tarea está terminada cuando su código está en la rama principal, todas las pruebas pasan, los requisitos y la matriz de trazabilidad están actualizados, pasó la lista de chequeo de revisión y el README sigue siendo correcto.

3.3. Aprendizaje

La primera versión de la prueba de robustez, con 1000 entradas aleatorias, falló porque no simulaba el fin de la entrada estándar y se quedaba esperando una respuesta. Como acción de mejora, todas las pruebas de consola usan ahora una fuente de entrada que termina con EOFError, que es el mismo caso que el programa ya trata como una salida controlada.

4. Requerimientos

4.1. Requisitos funcionales

ID	Nec.	El sistema debe	Criterio de aceptación
RF01	N01	Cargar una historia desde la ruta de archivo que se indica al ejecutar el programa.	Al ejecutar jugar.py con historias/el_faro.json se muestran el título y la escena F1.
RF02	N01	Iniciar cada partida en la escena inicio con los valores de variables del archivo.	Al iniciar, la escena es E1 y las dos variables valen false.
RF03	N02	Mostrar el texto de la escena actual.	Después de elegir “Revisar señal” se muestra el texto de E2.
RF04	N02	Mostrar solo las opciones cuyas condiciones son todas iguales al valor actual de cada variable.	CA01: después de “revisar” e “investigar”, en E3 se muestran exactamente “Activar con código” y “Cortar comunicación”.
RF05	N03	Aplicar a las variables los efectos de la opción elegida.	Después de “investigar”, conoce_origen vale true.
RF06	N03	Llevar a la escena destino de la opción elegida.	Después de “investigar” la escena actual es E3.
RF07	N03	Rechazar una opción inexistente, no habilitada o una entrada no numérica sin cambiar la escena ni las variables.	CA02: en E3 sin conocer el origen, elegir(”activar_codigo”) devuelve aceptada = false y el estado queda igual.
RF08	N04	Conservar el valor de las variables durante toda la partida.	El efecto aplicado en E2 determina las opciones de E3 en la misma partida.
RF09	N05	Informar el desenlace al llegar a una escena con final = true.	Al llegar a E4, E5 o E6 se muestra “FIN DE LA HISTORIA”.
RF10	N05	Reiniciar restaurando la escena y las variables iniciales, sin datos de la partida anterior.	Después de terminar en E4 y reiniciar, en E3 sin investigar aparece “Activar sin verificar”.
RF11	N06	Validar el archivo antes de crear la partida y, si tiene errores, rechazarlo listando cada uno con su categoría, causa y campo o ID.	CA03: con un destino E99 no se abre la partida y se muestra [DESTINO_INEXISTENTE] escena E3.opcion cortar.destino.
RF12	N06	Informar un bloqueo cuando una escena no final no tiene opciones habilitadas, y ofrecer reiniciar.	Con una historia cuya E3 solo tiene “activar_codigo”, al llegar sin investigar se muestra “[BLOQUEO]” y se ofrece reiniciar.
RF13	N03, N04	Deshacer la última elección válida, restaurando exactamente la escena y las variables previas a ella; un solo nivel, disponible también desde un final y eliminado al reiniciar.	Desde E2, “investigar” lleva a E3 con conoce_origen = true; deshacer vuelve a E2 con false; un segundo deshacer no cambia nada; al elegir “continuar”, E3 muestra “Activar sin verificar” y “Cortar comunicación”.

4.2. Requisitos no funcionales

ID y atributo	Requisito	Procedimiento, evidencia y resultado
RNF01 Modificabilidad	Una historia nueva que cumpla el formato se juega hasta un final sin modificar ningún archivo de motor/, y el código del motor no contiene IDs ni variables de ninguna historia.	test_rnf.py::test_RNF01 calcula el SHA-256 de motor/*.py antes y después de jugar el_faro.json y busca IDs en el código. Además, git diff –stat – motor/ en el commit que agrega la historia. Resultado: 0 archivos modificados.
RNF02 Claridad de errores	El 100 % de los errores de contenido (18 variantes de las ocho categorías que se detectan al cargar) produce un mensaje con categoría, causa y campo o ID, sin trazas de pila.	test_rnf.py::test_RNF02, prueba parametrizada con 18 casos. Resultado: 18 de 18.
RNF03 Confiabilidad	Ninguna terminación no controlada con 1000 entradas aleatorias en la consola (semilla 2026) y ningún cambio de estado con 1000 elecciones inválidas.	test_rnf.py::test_RNF03, dos pruebas. Resultado: 0 terminaciones y 0 cambios. Registro en resultados/ultima_ejecucion.txt.

4.3. Preguntas y supuestos

P1. ¿Son obligatorios condiciones y efectos aunque estén vacíos? No obtuve respuesta durante la ventana. Supuesto: sí, porque el contrato los lista como campos de la opción; un mapa vacío se escribe {}. Quedó documentado en el README.

P2. ¿Qué se hace con campos que el contrato no menciona, por ejemplo notas de la escritora? Supuesto: se ignoran, porque no afectan las reglas y le facilitan el trabajo editorial.

P3. ¿Puede repetirse el ID de una opción en escenas distintas? La guía responde que sí: la unicidad es dentro de la escena. Lo verifiqué con una prueba.

4.4. Conflicto sobre el retroceso

La escritora quiere poder retroceder siempre y el diseñador quiere decisiones irreversibles. La pregunta de aclaración para el cliente es: “Si se permite retroceder, ¿también deben deshacerse los efectos sobre las variables? ¿Hay escenas que el diseñador quiera marcar como irreversibles?”. Mientras no haya respuesta, el acuerdo provisional es que la primera versión no tiene retroceso: las decisiones son irreversibles y la única forma de volver es reiniciar. No dejé nada implementado a la espera de esa decisión. En la hora 6 el cliente resolvió el conflicto: el lector puede deshacer su última decisión, con todas sus consecuencias. Esa decisión reemplazó el acuerdo provisional y se implementó como RF13 (sección 8).

4.5. Revisión cruzada

Al revisar los requisitos con la lista de chequeo encontré una ambigüedad. La primera redacción de RF04 decía “mostrar las opciones válidas”, lo que no se podía verificar porque “válidas” también podía entenderse como “bien escritas”. La corregí a “cuyas condiciones son todas iguales al valor actual”. Esa corrección dejó ver un error frecuente: si se evalúa if variables[k] en lugar de comparar igualdad, “Activar sin verificar” (que exige false) nunca aparece. Agregué la prueba test_U1_condicion_false_se_evalua_por_igualdad.

También encontré un defecto en el cargador: el módulo json de Python acepta claves repetidas en un objeto y se queda con la última sin avisar. Lo corregí con un object_pairs_hook que rechaza las claves repetidas, con su prueba clave_repetida.

5. Modelado

Los diagramas están en el Anexo A y usan los mismos nombres que el código (Historia, Escena, Opcion, Sesion, condiciones, efectos).

- Contexto (Figura A.1): el motor es una aplicación local y su único sistema externo es el archivo de historia.
- Casos de uso (Figura A.2): CU01 a CU09, relacionados con RF01 a RF13. CU09 (Deshacer última decisión) se agregó con la solicitud de cambio.
- Clases (Figura A.3): las clases del dominio son inmutables y Sesion es la única con estado que cambia. La regla de igualdad está en Opcion.habilitada().
- Secuencia (Figura A.4): elegir una opción. La consola convierte el número en un ID y la sesión vuelve a validar antes de aplicar los efectos.
- Estados (Figura A.5): Cargando, Rechazada, EnEscena, Bloqueada y Terminada. Las elecciones inválidas son transiciones al mismo estado, sin efectos. La versión v1.1 agrega la transición deshacer() desde EnEscena, Terminada y Bloqueada.

El mapa narrativo (Figura A.7) describe los datos de la historia; no reemplaza los modelos del software.

6. Arquitectura

El sistema tiene tres capas y cada una depende solo de la que está debajo (Figura A.6). La interfaz (jugar.py) lee el teclado, imprime y maneja el menú de reinicio. Las reglas (sesion.py) guardan el estado y evalúan condiciones y efectos. El contenido (cargador.py, validador.py, modelo.py y errores.py) lee, valida y representa la historia. Las historias son datos y están en la carpeta historias/.

El contenido se separó del motor para que la escritora pueda cambiar la historia sin tocar código (N01, RNF01). Las reglas se separaron de la interfaz para que la sesión no imprima ni lea del teclado; por eso CA02 y U1 a U5 se prueban sin consola, y una interfaz web podría usar la misma clase. La prueba práctica es el_faro.json: cuatro escenas, una condición y un efecto, que se juegan con el mismo motor sin modificarlo.

6.1. Decisión 1: estilo de arquitectura

Contexto. Se espera un cambio de requisitos a mitad de la ventana y hay que cargar una segunda historia sin editar el motor. *Alternativas.* Un script único; MVC; capas de contenido, reglas e interfaz. *Elección.* Capas. *Consecuencias.* Las reglas se prueban sin entrada ni salida y los cambios de formato quedan aislados en el cargador y el validador. A cambio hay más archivos y una indirección más para un programa pequeño. MVC no se justificaba porque no hay varias vistas.

6.2. Decisión 2: cuándo y cómo validar

Contexto. El lector no debe encontrarse con errores (N06) y la escritora necesita saber qué corregir. *Alternativas.* Validar cada escena cuando se visita; validar todo antes de jugar y parar en el primer error; validar todo antes de jugar y reunir todos los errores. *Elección.* La tercera. *Consecuencias.* Ningún archivo inválido llega a abrir una partida (CA03) y la escritora corrige todo en una sola pasada. A cambio, el validador tiene que seguir revisando aunque la estructura esté parcialmente rota, lo que exige más comprobaciones de tipo. Los bloqueos que dependen del camino recorrido solo se detectan durante la partida (RF12), algo que la guía permite.

7. Implementación y pruebas

Usé Python 3.10 o superior (probado en 3.13) con interfaz de consola. Las bibliotecas son las de la biblioteca estándar (json, dataclasses, pathlib, licencia PSF) y pytest 9.1 (licencia MIT), solo para las pruebas.

7.1. Decisión de diseño detallado

Sesion.elegir(id) primero busca la opción en la escena actual y verifica que esté habilitada. Solo si las dos comprobaciones pasan crea un diccionario nuevo de variables con los efectos y cambia de escena. Así una entrada inválida nunca deja el estado a medias (U3) y la consola no puede saltarse la regla enviando el ID de una opción oculta (CA02). Las variables se entregan como copia para que nadie pueda modificar el estado desde fuera, y reiniciar() crea una copia nueva de las variables iniciales; si se reutilizara el diccionario cargado del archivo, una partida dejaría rastros en la siguiente (N05). La regla de igualdad vive en Opcion, que es la clase que tiene la información, y eso reduce el acoplamiento entre Sesion y el formato de las condiciones.

7.2. Pruebas

Caso	Entrada y resultado esperado	Prueba y resultado
U1	E3 con conoce_origen verdadero o falso: [activar_codigo, cortar] o [activar_sin_verificar, cortar]	test_sesion::test_U1_*, 3 casos, pasan
U2	"investigar" en E2: pasa a E3 con conoce_origen = true	test_sesion::test_U2_* y test_CA01, pasan
U3	Seis entradas inválidas (inexistente, de otra escena, no habilitada, en un final, vacía): estado igual	test_sesion::test_U3_*, 6 casos, pasan
U4	22 archivos con errores: ErrorContenido con categoría y ubicación	test_validacion::test_U4_*, 22 casos, pasan
U5	Terminar en E4 y reiniciar: E1 con variables iniciales y sin historial de retroceso	test_sesion::test_U5_*, 3 casos, pasan
U6	Deshacer: restaura escena y variables, consume el retroceso, no existe al inicio, la entrada inválida preserva el historial y una nueva elección lo habilita	test_deshacer::test_U6_*, 12 casos, pasan
I1	Archivo real hasta E4, E5 y E6; deshacer desde cada final; consola con entradas inválidas, deshacer y reinicio	test_integracion::test_I1_*, 8 casos, pasan

Las pruebas de validación cubren las nueve categorías de error: archivo ilegible o con estructura incorrecta, campo obligatorio ausente, inicio inexistente, ID repetido (de escena, o de opción dentro de su escena), destino inexistente, variable no declarada, valor no booleano, cantidad de opciones incompatible con final, y bloqueo durante la partida (test_bloqueo_en_ejecucion_*).

7.3. Verificación del producto

Los tres finales se alcanzan con las rutas que indica el README, el_faro.json se juega hasta sus dos finales y los tres RNF se cumplen. En la última ejecución (versión v1.1) pasaron las 86 pruebas, sin fallos (resultados/ultima_ejecucion.txt). No hay fallos pendientes conocidos; las limitaciones están en el README.

8. Gestión del cambio

Versión de partida. Etiqueta v1.0, commit c452199, con 69 pruebas en verde.

Solicitud. El cliente decidió que el lector pueda deshacer su última decisión y que se reviertan todas sus consecuencias, lo que reemplaza el acuerdo provisional de la sección 4.4. Reglas: restaurar exactamente la escena y las variables anteriores a la última elección válida; un solo nivel, sin rehacer; sin retroceso al comenzar y con el historial eliminado al reiniciar; una entrada inválida no modifica la sesión ni el historial; se puede deshacer desde E4, E5 o E6.

Artefacto	Impacto
Requisitos	Nuevo RF13 con su criterio de aceptación (sección 4). RF07 y RF10 se amplían: una entrada inválida conserva el historial y reiniciar lo elimina. La sección 4.4 registra la decisión del cliente.
Modelos	Casos de uso: nuevo CU09. Clases: Sesion.deshacer(), puede_deshacer y la clase Instantanea. Estados: transición deshacer() desde EnEscena, Terminada y Bloqueada.
Componentes	motor/sesion.py (la sesión guarda una Instantanea antes de cada elección válida y la consume al deshacer), jugar.py (opción d, también en el menú de un final o de un bloqueo). El cargador, el validador, el modelo y los archivos de historia no cambian.
Pruebas	Nuevo U6 en tests/test_deshacer.py (12 casos). U5 verifica que reiniciar elimina el historial. I1 deshace desde E4, E5 y E6 con el archivo real y por consola. RNF03 incluye deshacer entre las 1000 acciones aleatorias.
Backlog	B8 dividido en: implementar deshacer en la sesión, opción en la consola, pruebas U6/U5/I1, actualizar informe y trazabilidad. Todas en Hecho.

Decisión. Como solo se exige un nivel, guardé una única Instantanea (escena y copia de las variables) en lugar de una pila de historial. Se crea solo cuando una elección es válida, por eso una entrada inválida no la reemplaza; deshacer() la restaura y la borra, lo que impide un segundo retroceso; reiniciar() también la borra. El cambio quedó contenido en la capa de reglas y la interfaz, lo que confirma la separación elegida en la Decisión 1.

Versión resultante. Etiqueta v1.1. El código del cambio está en los commits 3e91243 (sesión), c61a898 (consola) y 4c77be1 (pruebas). *Evidencia:* 86 pruebas, todas pasan, incluido el ejemplo exacto de la solicitud (test_U6_ejemplo_de_la_solicitud); registro en resultados/ultima_ejecucion.txt.

9. Trazabilidad, autoría y fuentes

La matriz del Anexo B relaciona RF01 a RF12 y RNF01 a RNF03 con sus modelos, los archivos que los implementan y la prueba exacta que los verifica.

El trabajo se presenta en pareja por Juan Manuel Rudas Tijera (T00067552) y Luis Carlos Corredor Altamiranda (T00083513). Luis Carlos Corredor Altamiranda aportó en distintas actividades del parcial: el análisis de los requisitos, la revisión de los modelos, la verificación de las pruebas y la revisión del informe. Los commits del repositorio https://github.com/JuanRudas02/trabajo-ingenieria-software están registrados a nombre de Juan Manuel Rudas Tijera.

Fuentes y herramientas: documentación oficial de Python y de pytest. Usé un asistente de IA (Claude, de Anthropic) para producir un primer borrador del código, las pruebas, los diagramas UML y este informe. Verifiqué los resultados ejecutando las 86 pruebas automatizadas, recorriendo a mano los tres finales y la segunda historia, y revisando cada sección del informe contra la guía del parcial.

Anexos

Diagramas, matriz de trazabilidad y capturas del tablero. Estas páginas no cuentan dentro del límite de ocho páginas del informe.

Anexo A. Diagramas UML




Figura A.1. Diagrama de contexto.




Figura A.2. Diagrama de casos de uso (versión v1.1, con CU09).




Figura A.3. Diagrama de clases. cargador.py y validador.py son módulos y se muestran como clases de utilidad.




Figura A.4. Diagrama de secuencia: elegir una opción. Si la opción no existe o no está habilitada, elegir devuelve aceptada $=$ false y no cambia el estado.




Figura A.5. Diagrama de estados de una partida. “Rechazada” ocurre antes de crear la sesión.




Figura A.6. Diagrama de componentes por capas.




Figura A.7. Mapa narrativo de la_ultima_transmision.json. El doble círculo indica una escena final.

Anexo B. Matriz de trazabilidad

Req.	Nec.	Modelos	Componente / archivo	Evidencia de verificación (ruta::prueba)
RF01	N01	CU01, Clases, Comp.	motor/cargador.py	test_integracion.py:: test_I1_archivo_real_hasta_cada_final
RF02	N01	CU03, Estados	motor/sesion.py (reiniciar)	test_sesion.py:: test_U5_reiniciar_restaura_estado_inicial
RF03	N02	CU04, Secuencia	jugar.py, Sesion.escena_actual	test_integracion.py:: test_I1_consola_de_extremo_a_extremo
RF04	N02	CU04, Secuencia, Clases	Opcion.habilitada, Sesion .opciones_disponibles	test_sesion.py::test_U1_*, ::test_CA01
RF05	N03	CU06, Secuencia, Estados	Sesion.elegir	test_sesion.py::test_U2_eleccion_valida_ aplica_efectos_y_avanza
RF06	N03	CU06, Secuencia, Estados	Sesion.elegir	test_sesion.py::test_U2_*, ::test_CA02_*
RF07	N03	CU05, Estados	Sesion.elegir, jugar.py	test_sesion.py::test_U3_* (6 variantes), test_deshacer.py:: test_U6_entrada_invalida_*, test_rnf.py::test_RNF03_*
RF08	N04	Clases, Estados	Sesion._variables	test_integracion.py::test_I1_* (variables finales por ruta)
RF09	N05	CU04, Estados	Sesion.terminada, jugar.py	test_integracion.py::test_I1_* (E4, E5, E6)
RF10	N05	CU07, Estados	Sesion.reiniciar	test_sesion.py::test_U5_* (3 pruebas)
RF11	N06	CU02, Clases, Comp.	motor/validador.py, errores.py	test_validacion.py::test_U4_* (22 variantes), ::test_CA03_*
RF12	N06	CU08, Estados	Sesion.bloqueada, jugar.py	test_validacion.py:: test_bloqueo_en_ejecucion_*
RNF01	—	Componentes	motor/* vs. historias/el_faro.json	test_rnf.py::test_RNF01_*; test_integracion.py:: test_segunda_historia_*
RNF02	—	Clases (ErrorValidacion)	motor/validador.py	test_rnf.py::test_RNF02_* (18 casos)
RNF03	—	Estados	motor/sesion.py, jugar.py	test_rnf.py::test_RNF03_* (2 pruebas, 2000 entradas)
RF13	N03, N04	CU09, Clases, Estados	Sesion.deshacer, Instantanea, jugar.py	test_deshacer.py::test_U6_* (12); test_sesion.py::test_U5_reiniciar_elimina_ el_historial_de_retroceso; test_integracion.py::test_I1_deshacer_*, ::test_I1_consola_deshacer_desde_final

Anexo C. Capturas del tablero

Tablero inicial: [COMPLETAR: tablero_inicial.png]

Tablero final: [COMPLETAR: tablero_final.png]