



CUCEI

CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

ANÁLISIS DE ALGORITMOS - IL355 - D06
Profesor: Jorge Ernesto Lopez Arce Delgado

Alumno: Juan Pablo Solis Regin
Participación Fibonacci con/sin Programación dinámica

Juan Pablo Solís Tregín - Análisis de algoritmos

Programación Dinámica

Consiste en una técnica de diseño de algoritmos que se inventó para la optimización en la toma de decisiones en etapas múltiples. Un ejemplo puede ser la serie de Fibonacci. Es una técnica de solución de problemas con subproblemas superpuestos.

El paradigma de la programación dinámica sugiere la solución de cada subproblema una única vez y guardar un registro de los resultados donde la solución al problema original pueda ser obtenida.

En Fibonacci pueden calcularse mediante: $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$ para cada $n > 1$ y con las dos condiciones iniciales: $F(0) = 0$, $F(1) = 1$

La programación dinámica puede interpretarse como un intercambio en el espacio y tiempo. Si el algoritmo se refina lo suficiente puede evitarse el uso adicional de memoria, para esto, debemos denotar una recurrencia con respecto a las soluciones de los subproblemas que componen al problema principal.

«Una solución óptima a cualquier instancia de un problema de optimización está compuesta de las soluciones óptimas de sus sub-instancias»

Para desarrollar un algoritmo bajo el paradigma se sigue lo siguiente:

- 1.- Describir la estructura de la solución óptima
- 2.- Definir de forma recursiva el valor de la solución óptima
- 3.- Calcular el valor óptimo usando programación dinámica
- 4.- Construir solución óptima a partir de la información

Código:

Python

```
import time

import matplotlib.pyplot as plt

from memory_profiler import import memory_usage


def fib_bruto(n):

    if n <= 1:

        return n

    return fib_bruto(n - 1) + fib_bruto(n - 2)


def fib_dinamico(n):

    if n <= 1:

        return n

    fib = [0, 1]

    for i in range(2, n + 1):

        fib.append(fib[i - 1] + fib[i - 2])

    return fib[n]


def medir_tiempo(func, n):

    inicio = time.time()

    func(n)
```

```
    fin = time.time()

    return fin - inicio


def medir_memoria(func, n):

    uso = memory_usage((func, (n,)), max_iterations=1)

    return max(uso) - min(uso)


if __name__ == "__main__":

    ns = [5, 10, 20, 25, 30, 35]

    tiempos_bruto = []

    tiempos_dinamico = []

    memoria_bruto = []

    memoria_dinamico = []

    for n in ns:

        print(f"Calculando para n={n}...")

        t_b = medir_tiempo(fib_bruto, n)

        t_d = medir_tiempo(fib_dinamico, n)

        tiempos_bruto.append(t_b)

        tiempos_dinamico.append(t_d)
```

```
m_b = medir_memoria(fib_bruto, n)

m_d = medir_memoria(fib_dinamico, n)

memoria_bruto.append(m_b)

memoria_dinamico.append(m_d)


plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(ns, tiempos_bruto, marker='o', label="Fuerza bruta
(recursiva)")

plt.plot(ns, tiempos_dinamico, marker='o',
label="Programación dinámica (iterativa)")

plt.xlabel("n")

plt.ylabel("Tiempo (segundos)")

plt.title("Comparación temporal de Fibonacci")

plt.legend()

plt.grid(True)

plt.show()


plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(ns, memoria_bruto, marker='o', label="Fuerza bruta
(recursiva)")
```

```

plt.plot(ns, memoria_dinamico, marker='o',
label="Programación dinámica (iterativa)")

plt.xlabel("n")

plt.ylabel("Memoria usada (MiB)")

plt.title("Comparación de uso de memoria de Fibonacci")

plt.legend()

plt.grid(True)

plt.show()

```

Ejecución del programa:



