UT2 - Ejemplo 01: Ficha y datos opcionales
Existencia, valores por defecto y validación

Desarrollo Web en Entorno Servidor · 2.º DAW · Curso 2026/2027

Departamento de Informática · IES Ramón Arcas Meca · Lorca

1. Objetivo

Construye un informe de una ficha bibliográfica incompleta. Distingue una clave ausente de un dato nulo o vacío y valida cantidades sin perder el cero. Todo se prueba con datos fijos, sin formularios.

2. Datos y programa

2.1 Datos de partida

```
['titulo' => '  Atlas del barrio  ', 'autor' => null,
 'ejemplares' => 0, 'publicado' => false, 'nota' => '',
 'temporal' => 'borrador']
```

La clave isbn no existe. La cantidad de ejemplares admite cero; el título debe ser una cadena con texto después de trim.

2.2 Operaciones del ejemplo

1. Recorre autor, ejemplares, publicado, nota e isbn. Muestra por separado el resultado de isset, empty y array_key_exists. Elimina temporal con unset y vuelve a comprobar su existencia.

2. Aplica ?? a ejemplares con 5 como defecto y compáralo con ?:. Usa ??= para autor, isbn y nota; la cadena vacía de nota debe conservarse.

3. Escribe cantidad(int|string $entrada): ?int. Usa FILTER_VALIDATE_INT y rechaza enteros negativos. Distingue false de 0 con comparación estricta.

4. Prueba las entradas de la tabla de la página siguiente. Comprueba is_string o is_int antes de llamar a cantidad; informa también de is_array e is_bool.

5. Valida los títulos « Atlas del barrio », « », «0» y un array con «Atlas». Comprueba el tipo antes de trim; no uses empty para rechazar «0».

6. Construye una tabla adicional para null, false, 0, 0.0, "0", "", [], "Atlas" y un espacio. Usa describir(mixed $valor): string para mostrar cada valor sin perder su tipo.

Ejemplo 01 - Comprobaciones

3. Comprobaciones

Entradas	Resultado de la cantidad
"0", "12", 12	0, 12 y 12 respectivamente
"abc", "-1", "1.5", "1e3"	No válida
["12"], false	No válida; no se llama a cantidad

Autor null: existe la clave, pero isset es false. Ejemplares 0: isset es true y empty es true. ?? conserva 0; ?: produce 5. is_numeric acepta "1.5" y "1e3", aunque aquí no sean enteros válidos. El cast de "abc" produce 0 y no valida.

Conceptos que aparecen

P1, 3-9 y 35-37: isset, unset, empty, array_key_exists, ??, ??=, ?:, trim, is_string, is_int, is_array, is_bool, is_numeric, filter_var, comparación estricta, int|string, ?int y mixed.