UT2 - Ejemplo 03: Etiquetas y texto UTF-8
Limpiar texto, validar códigos y usar tipos

Desarrollo Web en Entorno Servidor · 2.º DAW · Curso 2026/2027
Departamento de Informática · IES Ramón Arcas Meca · Lorca

1. Objetivo

Genera fichas de tres registros bibliográficos. Limpia espacios, conserva los caracteres acentuados y distingue una búsqueda simple de la validación del formato de un código.

2. Datos y programa

2.1 Datos de partida

ID	Código	Título	Autor	Páginas
"17"	LIB-2026-0042	ÁRBOLES\t del\n barrio	Ana Gil	120
18	LIB-2026-0043	Drácula	null	250
"abc"	LIB-26-0044	Manual PHP	Luis Sol	300

En el primer título, \t representa una tabulación y \n un salto de línea real dentro de la cadena PHP entre comillas dobles. Los dos primeros registros son válidos; el tercero tiene código e ID incorrectos.

2.2 Operaciones del ejemplo

1. Escribe limpiarTexto(string $texto): string. Usa trim y preg_replace con /\s+/u para sustituir cada grupo de espacios, tabulaciones o saltos por un espacio.

2. Extrae titulo, autor y codigo con destructuración. Crea ficha(string $titulo, ?string $autor = null): string y llámala con argumentos nombrados en orden invertido.

3. Muestra texto limpio, minúsculas con mb_strtolower, longitud con mb_strlen y tres primeros caracteres con mb_substr. Extrae LIB y los cuatro caracteres finales del código con substr.

4. Comprueba str_starts_with, str_ends_with y str_contains. Con strpos, busca PHP al principio de «PHP para el barrio» y XML ausente; usa !== false.

5. Valida cada código con preg_match y /^LIB-\d{4}-\d{4}$/. Distingue 1, 0 y false. Usa idValido(int|string $id): ?int para aceptar solo identificadores enteros positivos.

6. Escribe sumarPaginas(int ...$paginas): int con array_sum. Compara argumentos sueltos y unpacking del array de páginas; prueba también la llamada sin argumentos.

Ejemplo 03 - Comprobaciones

3. Comprobaciones

Operación	Resultado de referencia
Limpieza y longitud	ÁRBOLES del barrio: 18 caracteres
Fragmentos UTF-8	ÁRB y Drá
Autor opcional	Drácula / Sin autor
Códigos e ID	17 y 18 aceptados; tercer registro rechazado
Variádica	670 por ambas llamadas; 0 sin argumentos

La posición de PHP es 0; XML devuelve false. Un carácter Á ocupa más de un byte: compara el primer byte de substr, mostrado en hexadecimal, con el carácter de mb_substr. LIB-2026-0042X no coincide con el patrón.

Conceptos que aparecen

P1, 27-37: str_contains, strpos, substr, mb_substr, trim, mb_strtolower, mb_strlen, preg_match, preg_replace, prefijo/sufijo, variádicas, unpacking, array_sum, argumentos nombrados, unión, nullable y destructuración. mixed se trabaja en el ejemplo 1.