UT2 · Ejemplo 08
Incidencias y reapertura

Desarrollo Web en Entorno Servidor · 2.º DAW · Curso 2026/2027
Departamento de Informática · IES Ramón Arcas Meca · Lorca

1. Objetivo

Completa las acciones de una incidencia del aula. Practicarás encapsulación, un enum y excepciones con una regla que afecta simultáneamente al estado y al técnico. Una incidencia puede reasignarse y volver a abrirse.

2. Datos y reglas

2.1 Punto de partida

Incidencia.php facilita el constructor, las consultas, el enum y la excepción propia. index.php crea la incidencia 81, Proyector sin señal. Su estado inicial es Abierta y su técnico es null. Completa únicamente asignar, resolver y reabrir.

Acción	Regla
asignar(tecnico)	Abierta o Asignada. Técnico con texto y distinto del actual.
resolver()	Solo desde Asignada. Conserva el técnico.
reabrir()	Solo desde Resuelta. Elimina el técnico.

2.2 Asignación y validación

1. En asignar, aplica trim al técnico y rechaza primero una cadena vacía con InvalidArgumentException.

2. Después rechaza el estado Resuelta con IncidenciaException. Para asignarle un técnico hay que reabrirla antes.

3. Rechaza también repetir el técnico actual; la comparación distingue mayúsculas y tildes. Reasignar de Ana a Luis sí está permitido.

4. Tras superar todas las comprobaciones, guarda el técnico limpio y establece Asignada. Ante un rechazo, conserva tanto el estado como el técnico.

2.3 Resolución y reapertura

1. En resolver, comprueba primero el estado. Si es Asignada, cambia únicamente a Resuelta; en otro caso lanza IncidenciaException.

2. En reabrir, admite solo Resuelta. Pasa a Abierta y guarda null como técnico. En otro caso, rechaza sin modificar ningún dato.

3. Secuencia de operaciones

La entrada facilitada ejecuta cada acción sobre el mismo objeto y captura cada rechazo por separado. El texto del mensaje puede variar, pero debe explicar el motivo.

Paso y acción	Estado y técnico después
1 Resolver	Abierta / Sin técnico; rechazo
2 Asignar « Ana »	Asignada / Ana
3 Asignar Ana	Asignada / Ana; rechazo
4 Asignar Luis	Asignada / Luis
5 Resolver	Resuelta / Luis
6 Asignar Eva	Resuelta / Luis; rechazo
7 Reabrir	Abierta / Sin técnico
8 Reabrir	Abierta / Sin técnico; rechazo
9 Asignar espacios	Abierta / Sin técnico; rechazo
10 Asignar Eva	Asignada / Eva

4. Ejecución y comprobaciones

1. Abre la carpeta en el editor y su terminal integrada. Ejecuta desde donde está index.php.

```
php index.php
```

2. Comprueba los diez pasos. No sustituyas la incidencia por un objeto nuevo después de cada operación.

3. La entrada crea un alias desde una lista y resuelve a través de él. Mismo objeto debe mostrar true; la lista debe mostrar Resuelta / Eva.

4. Comprueba los casos de constructor con id 0 y descripción de espacios: ambos deben rechazarse. El constructor válido guarda Proyector sin señal sin espacios exteriores.

Los TODO lanzan LogicException para indicar que falta código. Sustituye esos throw por las acciones de dominio; no añadas capturas dentro del modelo. La solución completa se encuentra en la carpeta homónima de UT2/soluciones/Ejemplos_completos.