Acrónimos del taller de observabilidad

Observabilidad y confiabilidad

Acrónimo	Significado	En pocas palabras
RED	Rate, Errors, Duration	Método para medir servicios: tasa de peticiones, errores y duración.
USE	Utilization, Saturation, Errors	Método para medir recursos como CPU, memoria e hilos.
SLI	Service Level Indicator	Lo que se mide. Ejemplo: % de pagos que responden en menos de 500 ms.
SLO	Service Level Objective	La meta sobre ese indicador. Ejemplo: 99 % en 30 días.
SLA	Service Level Agreement	El contrato con el cliente, con consecuencias si no se cumple.
SRE	Site Reliability Engineering	Disciplina que aplica ingeniería de software a la operación.
MTTD	Mean Time To Detect	Tiempo medio en detectar un problema.
MTTR	Mean Time To Recover	Tiempo medio en recuperar el servicio.
APM	Application Performance Monitoring	Plataformas de monitoreo de aplicaciones, como Datadog o New Relic.
TSDB	Time Series Database	Base de datos de series de tiempo. Prometheus usa una.
ELK	Elasticsearch, Logstash, Kibana	Pila clásica de logs, alternativa a Loki.
PromQL	Prometheus Query Language	Lenguaje de consultas de métricas en Prometheus.
LogQL	Log Query Language	Lenguaje de consultas de logs en Loki.

Desarrollo y Java

Acrónimo	Significado	En pocas palabras
API	Application Programming Interface	Interfaz para que un programa use a otro.
JPA	Jakarta Persistence API	Estándar de Java para trabajar con bases de datos. Hibernate lo implementa.
JVM	Java Virtual Machine	Máquina virtual que ejecuta Java.
JDK	Java Development Kit	Herramientas para compilar y ejecutar Java.
SQL	Structured Query Language	Lenguaje de consultas de bases de datos relacionales.
DTO	Data Transfer Object	Objeto que solo transporta datos entre capas.
MDC	Mapped Diagnostic Context	Contexto que se agrega a cada log. De ahí salen los campos `mdc_*`.

Web, datos e infraestructura

Acrónimo	Significado	En pocas palabras
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Protocolo de las peticiones web.
URI	Uniform Resource Identifier	Identificador de un recurso, como `/api/pagos`.
URL	Uniform Resource Locator	Dirección web completa.
DNS	Domain Name System	Traduce nombres de dominio a direcciones IP.
JSON	JavaScript Object Notation	Formato de texto para datos. Los logs de la demo lo usan.
YAML	YAML Ain't Markup Language	Formato de configuración, como `alertas.yml`.
CPU	Central Processing Unit	Procesador.
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery	Integrar y entregar cambios de forma automática.
MiB / GiB	Mebibyte / Gibibyte	Unidades de memoria en base 2.
QR	Quick Response	Código que se escanea para abrir el repositorio.

No son acrónimos, pero te los pueden preguntar

Término	Qué es
p50, p95, p99	Percentiles. El p99 es el valor que el 99 % de las peticiones no supera.
5xx	Códigos HTTP de error del servidor, como el 500.
N+1	1 consulta para traer N registros, más 1 consulta adicional por cada uno.
JOIN FETCH	Instrucción de JPA que trae los datos relacionados en una sola consulta.
LAZY	Carga perezosa: los datos relacionados se consultan solo cuando se usan.
k6	Herramienta que genera la carga de la demo.
H2	Base de datos en memoria que usa la demo.
FIRING	Estado de una alerta de Prometheus que está activa.
Cardinalidad	Cantidad de combinaciones distintas de etiquetas de una métrica.