

ENFRIADORES HORIZONTALES

** LÍNEA BAJO CERO

MODELO: (FHA-12



Mostrador sólido reforzado. Proporciona soporte para recarga de producto.

Puerta corrediza espumada con jaladera plástica.

Disponibilidad de espacio para aplicación de promoción gráfica.

Sistema de aislamiento con agente espumante ecológico (No daña la capa de ozono).

Gabinete interior y exterior fabricado en lámina pintro (color blanco).

Ventila incorporada al diseño y de fácil desmontaje para acceso por mantenimiento.

Condensador dinámico de bajo mantenimiento.

DIMENSIONES EXTERNAS	CAPACIDAD INTERNA	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	SISTEMA ELÉCTRICO
Al: 950 mm	8.5 ft ³	PARED FRÍA	TENSIÓN: 115 V~
An: 1135 mm	240 L	RANGO: -2.5°C A 1.5°C	INT. NOM.: 4.9 Å
Pr: 680 mm	рево де едијро: 65Kg.	REFRIGERANTE R134-A	POTENCIA: 1/4 H.P.

FRIOCIMA S.A. DE C.V. - REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Av. Laurel No. 211 Fracc. Ind. "El Vergel" 2a Fracción de Crespo, C.P. 38110, Celaya, Gto. Tel. (461) 611-5668, 611-5552, 611-5661, 174-5259, 174-5260, 611-1102





