

ENFRIADORES VERTICALES

LÍNEA CONVENCIONAL

MODELO: (FCV-300

Puerta de cristales templados de baja emisividad (Low-e) inyectada con gas argón.

Sistema de enfriamiento de aire forzado que proporciona uniformidad de temperatura al interior del equipo.

Gabinete interior y exterior fabricado en lámina pintro (color blanco).

> lluminación led para un mayor realce de producto.

Disponibilidad de espacio para aplicación de promoción gráfica.

Ventila fontal fabricada en poliestireno de alto impacto. Fácil acceso para mantenimiento.

> Condensador dinámico de bajo mantenimiento.



DIMENSIONES EXTERNAS	CAPACIDAD INTERNA	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	SISTEMA ELÉCTRICO
Al: 1720 mm	13 ft ³	AIRE FORZADO	TENSIÓN: 115 V~
An: 665 mm	366 L	RANGO: O°C A 5°C	INT. NOM.: 5.3 Å
Pr: 580 mm	рево ое едиго: 79 Kg.	REFRIGERANTE R134-A	POTENCIA: 1/4 H.P.

FRIOCIMA S.A. DE C.V. - REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Av. Laurel No. 211 Fracc. Ind. "El Vergel" 2a Fracción de Crespo, C.P. 38110, Celaya, Gto. Tel. (461) 611-5668, 611-5552, 611-5661, 174-5259, 174-5260, 611-1102





