USER STORIES

Tipo de palabra en el enunciado	A dónde va en la solución
Sustantivo que es persona/agente (cliente, vendedor, administrador)	**Rol**
Verbo que ejecuta ese agente (registrar, armar, confirmar, generar, dar de baja)	**User Story**
Sustantivo objeto de negocio (pedido, producto, kit, cupón, carro)	Complemento de la US (el "qué")
Adjetivos, números, condicionales, "debe / sólo / único / cada vez que / si"	**Criterios de aceptación**
Cada criterio, dado vuelta	**Pruebas (una que pasa, N que fallan)**

Estructura Us:

Recordar que existen épicas (US complejas), se tienen que dividir por la cantidad de funciones que manejan y obtener las comunes.

Nombre de la tarjeta
(Buscar destino por dirección)

QUIÉN - WHO QUE - WHAT PARA QUE -WHAT THAT
Como [rol especifico] **quiero**/necesito [accion/funcionalidad] **para** [beneficio(valor)]

Verbos: buscar/ver/filtrar/guardar -/modificar

Estructura del criterio de aceptación: politicas de negocio o RNF - restricciones

Se debe / puede incluir …. – formato(como empezar la estructura)
El sistema debe…. – formato(como empezar la estructura)
El usuario debe… – formato(como empezar la estructura)

Pruebas de aceptación (pruebas que el usuario podría pasarle - no implica testeo técnico)

Probar – formato(como empezar la estructura)

El usuario ingresa el número -camino feliz-, (pass)
Camino malo…(fail)
Combinación de los criterios de aceptación.
X obligarla a que falle(mal- no va- eso es ya mal funcionamiento de tus sistema).

Practico caso 3 Sistema GPS

US.

ROL/Conductor
ACCIONES(funcionalidades)
VALOR BENEFICIO TE OTORGA ESA ACCIÓN/funcionalidad.

- Como conductor quiero buscar un destino para llegar a una ubicación.

  CA:
  El usuario deberá ingresar el país y la ciudad en formato de texto
  El usuario deberá ingresar el nombre de la calle y un número.
  El usuario debe ingresar las coordenadas con formato ° ‘ ‘’.
  El usuario deberá ingresar la latitud y longitud por cada coordenada.

  PA:

  El usuario ingresa el país, ciudad y después el nombre de la calle con su número(PASS).
  El usuario ingresa el país, ciudad y después no ingresa el nombre de la calle, e ingresa el número(FAIL).

- Como conductor quiero visualizar un mapa de camino para dirigirse del origen hasta el destino (no perderte).
- Como conductor quiero guardar mis lugares favoritos para evitar ingresar los datos nuevamente.
- Como conductor quiero visualizar la velocidad promedio del viaje y la hora de llegada aproximada.

Te armo la receta mecánica, sacada de cómo resolvieron *este* enunciado. La idea es que el enunciado es un texto donde cada tipo de palabra tiene un destino fijo.

La regla madre: cada tipo de palabra va a un lugar

Tipo de palabra en el enunciado	A dónde va en la solución
Sustantivo que es persona/agente (cliente, vendedor, administrador)	*Rol*
Verbo que ejecuta ese agente (registrar, armar, confirmar, generar, dar de baja)	*User Story*
Sustantivo objeto de negocio (pedido, producto, kit, cupón, carro)	Complemento de la US (el "qué")
Adjetivos, números, condicionales, "debe / sólo / único / cada vez que / si"	*Criterios de aceptación*
Cada criterio, dado vuelta	*Pruebas (una que pasa, N que fallan)*

Con eso solo ya escribís el 80% del práctico.

---

1. Roles: sustantivos-agente, siempre

*Los roles siempre son sustantivos, nunca verbos ni adjetivos. Pero no cualquier sustantivo: el que puede ser **sujeto de la frase "X quiere…"*.

Tres pistas mecánicas para cazarlos en 2 minutos:

1. *Van en mayúscula en el enunciado.* Fijate: "el Administrador del Producto", "el Vendedor", "los administradores de producto". Los docentes los capitalizan casi siempre.
2. *Tienen panel o permiso.* "panel de administración del producto", "panel del vendedor", "permiso de acceso". Si hay panel, hay rol.
3. *Aparecen como sujeto de verbos de acción sobre el sistema*: "el cliente puede agregar o quitar productos", "El Administrador de Productos arma los kits", "El Vendedor puede cancelar una entrega".

El filtro que separa rol de no-rol: ¿es una persona que usa esta aplicación? Si es un sistema o empresa de afuera → *no es rol, es una interfaz. Por eso en la solución no están ni *Mercado Pago, ni el proveedor de envío de paquetes, ni Body Paint: aparecen como sujetos en el texto, pero son sistemas externos. Quedan solo *Cliente, Administrador de Producto, Vendedor*.

---

2. User Stories: verbos, siempre

Toda user story es "verbo en infinitivo + objeto de negocio". Mirá todos los títulos de la solución: Registrar cliente, Armar carro de compras, Confirmar pedido, Recibir mail, Reclamar reembolso, Generar cupón, Cancelar entrega, Visualizar productos, Crear producto, Cargar partida, Importar imagen, Dar de baja producto, Generar reporte. *Ni una sola excepción.*

Método: subrayá *todos los verbos de acción del enunciado* y preguntá "¿quién lo hace?". Si el que lo hace es un rol → es una US. Plantilla que llenás sin pensar:

> Como *\<rol\>* quiero *\<verbo + objeto\>* para *\<beneficio de negocio\>*.

Dos reglas de corte que ellos aplicaron y te ahorran discusión:

- *Si cambia el sistema externo o el formato → US separada.* Por eso hay tres "Confirmar pedido" (efectivo / tarjeta / Mercado Pago) y dos "Cargar partida" (csv / xls). Mismo verbo, distinta integración = distinta historia.
- *Si cambia el alcance del objeto → US separada.* Re-entrega total vs. parcial vs. reembolso.

Lo que NO es user story: un dato ("el stock mínimo es entero positivo") y una regla ("un cliente paga con una única forma de pago"). Eso baja a criterio de aceptación. Si el verbo no lo ejecuta un rol sino el sistema solo, se convierte en criterio de la US que lo dispara — salvo mails, que ellos sí modelaron como US del Cliente ("Recibir mail de…").

---

3. Criterios y pruebas: automático

Los criterios son *las restricciones: adjetivos ("único", "no negativo", "entero positivo"), números ("5 días hábiles", "3 o 4 dígitos", "dd/mm/aaaa"), y todo lo que arranque con *debe / sólo / si / cada vez que.

Las pruebas salen solas:
- *1 caso "pasa"* por cada variante feliz (con productos simples / con kits / con ambos).
- *1 caso "falla"* por cada criterio violado, uno por uno.

Si tenés 4 criterios, sacás 3 pasa + 4 falla sin pensar.

---

4. MVP: una frase del enunciado + una lista de exclusión fija

El MVP siempre es la frase donde el enunciado dice qué necesita la empresa. Acá es literal: "necesita un producto web en donde el cliente pueda realizar los pedidos de compra de los productos que la empresa ofrece". Esa oración *es* el MVP. Todo lo demás es candidato a quedar afuera.

Después aplicás esta lista de exclusión, que es siempre la misma sin importar el caso:

Sacá del MVP…	En este caso
Todo lo que integre con un *sistema externo*	proveedor de envío, Mercado Pago, tarjeta de crédito

Todo *camino alternativo* al mismo objetivo (dejá el más simple)	de las 3 formas de pago, queda solo efectivo
Todo lo *post-venta / excepción*	reclamos, reembolsos, re-entregas, cancelaciones
Todo *reporte y analítica*	los 5 reportes
Toda *entidad compuesta u opcional*	kits, cupones de descuento

Y lo que *siempre queda adentro* (esta es la estructura del MVP en cualquier caso de e-commerce):

1. *Alta del actor* → Registrar cliente
2. *Carga de datos maestros* → Crear producto, Visualizar productos
3. *La transacción núcleo, punta a punta* → Armar carro + Confirmar pedido (efectivo)
4. *Lo mínimo para operar la transacción* → Visualizar estado de pedidos

Esos 6 items son exactamente el MVP de la solución. *El criterio que escribís siempre es el mismo:* "validar que existen clientes interesados en comprar por la app, con un ciclo de compra completo y el medio de pago más simple y familiar".

---

5. Estimación: contá tres cosas y listo

Ellos justifican siempre con los mismos *tres ejes: Esfuerzo, Complejidad, Incertidumbre*. Puntuá cada eje: bajo/nula = 0, media = 1, alta = 2. Sumá y traducí:

Suma	Puntos
0	*1*
1	*2*
2–3	*3*
4+	*5*

Y tres atajos que te dan el número de una:

- *ABM simple con validación trivial → 1* (Registrar cliente, Crear producto, Configurar stock mínimo, Visualizar pedidos)
- *Reporte, UI compleja o notificación a un tercero → 3* (Armar carro, Armar kit, todos los reportes, Enviar notificación)
- *Plata de por medio o importación de archivos → 5* (tarjeta, Mercado Pago, reembolso, csv, xls)
- *Si reutiliza lo ya desarrollado por otra US, bajá un escalón.* Por eso re-entrega total = 3 y parcial = 2.

*La canónica es siempre la US con incertidumbre nula y complejidad más baja, y vale 1. Ojo: **es una por rol, no una para todo el práctico (acá: *Registrar cliente para el Cliente, Visualizar pedidos pendientes para el Vendedor). La frase de justificación es siempre la misma: "no tiene incertidumbre y es de baja complejidad, sirve como metro patrón para comparar el resto".

Orden de ataque (15 minutos)

1. Resaltador sobre *sustantivos en mayúscula con panel* → roles (2 min).
2. Subrayás *todos los verbos* y los agrupás bajo cada rol → lista de US (5 min).
3. Buscás la *frase "la empresa necesita…"* y aplicás la lista de exclusión → MVP (3 min).
4. Elegís la *canónica de cada rol* (el ABM más bobo) y estimás el resto comparando contra ella (3 min).
5. Desarrollás 2–3 US completas con criterios y pruebas dando vuelta cada criterio (2 min c/u).

El error típico que te hace perder tiempo es debatir si el proveedor externo es un rol o si los kits van en el MVP. Con las dos reglas de arriba ("¿usa esta app?" y "¿integra con un tercero?") eso se resuelve sin discusión.