ID	Caso	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia	Tipo de ejecución
PRU-01	Prompt válido	Config. válida (simulada)	1. Enviar "hola" con proveedor y clave configurados	Respuesta de texto recortada; HTTP 200	xUnit con API simulada: Ask_Success_SendsConfiguredModel y Chat_200_ReturnsTrimmedText pasan. Con clave real de Google (Gemini, gemini-3.1-flash-lite): HTTP 200 y respuesta recibida (LiveKeyTests.FullFlow).	Aprobado	tests/ClientTests.cs, rest_gemini_con_clave.txt	Automatizada (API simulada) y en vivo
PRU-02	Prompt vacío	—	1. Enviar vacío o solo espacios	Error EmptyPrompt sin llamar a la red	Prompt_Empty_IsInvalid y Ask_EmptyPrompt_DoesNotCallClient pasan.	Aprobado	tests/LogicTests.cs	Automatizada
PRU-03	API key ausente	Sin clave guardada	1. Abrir Consultar IA sin configurar	Aviso con acceso a Configuración; AskAsync devuelve MissingKey/MissingProvider	Ask_NoKey y Ask_NoProvider pasan; aviso visto en la app Windows.	Aprobado	02_consultar_windows.png	Automatizada y manual en Windows
PRU-04	API key inválida	Clave falsa	1. Enviar con clave falsa a Pollinations	401 → Unauthorized y config invalidada	En vivo: HTTP 401 → Unauthorized (Live_Pollinations_InvalidKey_Returns401); Ask_Unauthorized_InvalidatesConfiguration pasa.	Aprobado	rest_pollinations_sin_clave.txt	Automatizada y en vivo
PRU-05	Desconexión	—	1. Simular HttpRequestException	NoConnection	Chat_NetworkFailure_MapsToNoConnection pasa (simulado). No se desconectó la red real.	Aprobado (simulado)	tests/ClientTests.cs	Automatizada (simulada)
PRU-06	Timeout	Timeout 100 ms en prueba	1. Respuesta que tarda más que el timeout	Timeout	Chat_Timeout_MapsToTimeout pasa (simulado). Cancelación del usuario → Cancelled (pasa).	Aprobado (simulado)	tests/ClientTests.cs	Automatizada (simulada)
PRU-07	Límite 429	—	1. Responder 429	RateLimited con mensaje claro	Chat_ErrorStatus_IsMapped(429) pasa; también 400, 401, 403, 404, 408, 500, 503.	Aprobado (simulado)	tests/ClientTests.cs	Automatizada (simulada)
PRU-08	Respuesta correcta end-to-end con proveedor real	API key real válida (Gemini)	1. Detectar proveedor 2. Listar modelos 3. Validar 4. Guardar 5. Consultar 6. Persistir en SQLite	Respuesta 200 y registro persistido	Aprobado a nivel de servicios (AiService, cliente, config, SQLite) con clave real: 60 modelos listados, validación 200, consulta 200 (29 tokens de salida), registro releído desde SQLite. La ejecución por la UI de Windows con clave real queda en PRU-18.	Aprobado	rest_gemini_con_clave.txt, tests/LiveKeyTests.cs	En vivo (servicios, clave propia)
PRU-09	CRUD completo	BD SQLite temporal	1. Crear 2. Leer/listar/filtrar 3. Actualizar 4. Eliminar	Cada operación persiste correctamente	Crud_CreateReadUpdateDelete y GetAll_OrdersByNewestFirst_AndFilters pasan. En la UI de Windows: listar, abrir y actualizar comprobados. CRUD completo por la UI en Android: ver PRU-19.	Aprobado	05/06_detalle_*.png, android_04 a 09	Automatizada y manual (Windows y Android)
PRU-10	Persistencia al reiniciar	Registros existentes	1. Cerrar la app 2. Abrirla de nuevo	El historial se conserva	Data_PersistsAcrossRepositoryInstances pasa; tras reiniciar la app Windows, Inicio muestra 2 consultas guardadas.	Aprobado	07_persistencia_reinicio_windows.png	Automatizada y manual (Windows y Android)
PRU-11	Detección de proveedor	—	1. Claves AIza…/AQ./sk-…/ambiguas	Detecta Gemini (AIza y AQ.); cualquier otro formato → null (selector manual)	Detector_* pasan.	Aprobado	tests/LogicTests.cs	Automatizada
PRU-12	Almacenamiento seguro de la clave	—	1. Guardar y limpiar configuración	La clave solo en ISecretStore; Preferences sin clave; Clear la elimina	Config_SaveAndClear pasa con almacenes en memoria. SecureStorage real no se inspeccionó (sin clave real).	Aprobado (parcial)	tests/LogicTests.cs	Automatizada (almacenes en memoria)
PRU-13	Catálogo de modelos real	Internet	1. GET /v1/models sin clave	HTTP 200 con modelos de texto	En vivo: 200; 388 modelos, 242 de texto.	Aprobado	rest_pollinations_sin_clave.txt	En vivo
PRU-16	Modelo inexistente o retirado	Clave real	1. Validar con modelo inexistente 2. Validar con gemini-2.0-flash	NotFound/BadRequest sin exponer la clave	En vivo: HTTP 404 en ambos casos (gemini-2.0-flash "no longer available"). InvalidModel_ReturnsNotFoundOrBadRequest pasa.	Aprobado	rest_gemini_con_clave.txt	En vivo y automatizada
PRU-17	Validación con modelos de razonamiento	Clave real	1. Validar con max_tokens=1 en gemini-3.1-flash-lite y gemini-3.5-flash	Conexión correcta	Hallazgo: Gemini responde 200 con contenido vacío (finish_reason=length) y la app mostraba "respuesta vacía". Corregido: con max_tokens definido, 200 con estructura válida es éxito. Pruebas Chat_EmptyContent* pasan.	Aprobado (corregido)	tests/ClientTests.cs	En vivo y automatizada
PRU-18	Ingreso de clave real desde la UI (Android)	Teléfono Android 15, clave real de Gemini	1. Escribir la clave en el campo oculto 2. Detectar proveedor 3. Guardar 4. Consultar 5. Guardar en historial	"Clave validada y guardada de forma segura" y respuesta mostrada	Detectó Google Gemini por el prefijo AQ.; estado "Conexión correcta"; respuesta real de gemini-3.1-flash-lite mostrada y guardada. En Windows la UI mostró "Validación fallida: respuesta vacía" antes del fix y no se repitió tras él.	Aprobado (Android)	android_02, android_03	Ejecución en dispositivo Android físico (clave real)
PRU-19	CRUD completo desde la UI (Android)	Registro guardado	1. Abrir Historial 2. Abrir Detalle 3. Marcar verificada y Guardar cambios 4. Eliminar con confirmación	Cambios guardados; registro eliminado; historial vacío	"Cambios guardados."; confirmación "¿Eliminar este registro?"; tras confirmar, Historial vacío.	Aprobado	android_04 a android_09	Ejecución en dispositivo Android físico
PRU-20	Persistencia al reiniciar (Android)	Clave y un registro guardados	1. Cerrar la app a la fuerza 2. Abrirla	Inicio muestra IA lista y 1 consulta guardada	"IA lista: Google Gemini · gemini-3.1-flash-lite" y "Consultas guardadas: 1": la clave en SecureStorage y SQLite persisten.	Aprobado	android_08_persistencia_reinicio.png	Ejecución en dispositivo Android físico
PRU-21	Clave inválida desde la UI (Android)	Campo con clave falsa	1. Detectar proveedor 2. Probar conexión	Error comprensible sin exponer la clave	Google responde 400; mensaje: "Solicitud rechazada (400): la clave, el modelo o el contenido no son válidos para este proveedor." Estado: Validación fallida.	Aprobado	android_10_clave_invalida.png	Ejecución en dispositivo Android físico
PRU-22	Eliminar clave desde la UI (Android)	Clave guardada	1. Eliminar clave 2. Confirmar	Clave eliminada y estado "Sin clave guardada"	"Clave eliminada del dispositivo." y "Estado: Sin clave guardada".	Aprobado	android_11_confirmar_eliminar_clave.png	Ejecución en dispositivo Android físico
PRU-23	Probar conexión con la clave guardada (Android)	Clave de Gemini guardada	1. Abrir Configuración 2. Probar conexión con el campo de clave vacío	Conexión correcta usando la clave de SecureStorage	"Estado: Conexión correcta" y "Conexión correcta con el proveedor."	Aprobado	—	Ejecución en dispositivo Android físico
PRU-24	Cargar modelos desde la UI (Android)	Clave de Gemini guardada	1. Pulsar Cargar modelos	Lista de modelos de chat sin modelos de imagen, audio ni tts	"31 modelos disponibles." (el proveedor devuelve 60; se excluyen los no aptos para chat).	Aprobado	android_12_modelos_cargados.png	Ejecución en dispositivo Android físico
PRU-25	Proveedores disponibles (Android)	—	1. Abrir el selector de proveedor	Solo Google Gemini y Pollinations	El selector muestra únicamente Google Gemini y Pollinations.	Aprobado	android_13_lista_proveedores.png	Ejecución en dispositivo Android físico
PRU-26	Categoría y búsqueda en el historial (Android)	Clave guardada	1. Consultar 2. Elegir categoría Estudio 3. Guardar 4. Buscar "SQLite" 5. Buscar texto inexistente	El registro conserva la categoría; el filtro muestra solo coincidencias; sin coincidencias muestra "Sin resultados"	Segunda consulta real guardada con categoría Estudio; el filtro mostró solo ese registro; el texto inexistente mostró "Sin resultados".	Aprobado	android_14, android_15, android_16	Ejecución en dispositivo Android físico
PRU-27	Actualizar y eliminar desde la versión final (Android)	Registro guardado	1. Abrir Detalle 2. Marcar verificada y guardar 3. Eliminar con confirmación	Cambios guardados; registro eliminado	"Cambios guardados."; confirmación; el registro dejó de aparecer en el historial. El resto del historial se conservó.	Aprobado	android_17_detalle_categoria_estudio.png	Ejecución en dispositivo Android físico
PRU-28	Validación manual en dispositivo Android	Aplicación instalada en el dispositivo	1. Uso manual de la aplicación por el estudiante	La aplicación funciona correctamente	Aprobada. Confirmada por el estudiante el 23/10/2026 a las 6:26 p. m.	Aprobado	Confirmación del estudiante (sin captura)	Manual en dispositivo Android (estudiante)

PRU-14	Ejecución en Android	Teléfono Android 15 (API 35, arm64) por USB	1. Compilar e instalar 2. Abrir la app	App funcional	La primera instalación mostraba “No se pudo leer el historial local” y luego se cerraba al iniciar (paquetes SQLite mezclados 2.x/3.x). Corregido; la app corre y todas las pantallas funcionan. El emulador no es viable en este equipo (virtualización desactivada).	Aprobado (corregido)	android_01_inicio.png	Ejecución en dispositivo Android físico
PRU-15	Navegación y estados de UI en Windows	App Windows	1. Recorrer Inicio, Consultar, Historial, Detalle, Configuración	Pantallas visibles, estados vacío/aviso correctos	Las cinco pantallas se ejecutaron y capturaron.	Aprobado	docs/evidencias/01–07	Manual en Windows