Ecosistema tecnológico de la IA

Introducción

Cuando trabajas con algoritmos como redes neuronales, modelos probabilísticos o aprendizaje por refuerzo, el desafío está en llevar esas ideas a la práctica mediante herramientas concretas en proyectos reales. Esta lectura busca presentar las opciones para avanzar en esa dirección.

El ecosistema tecnológico de la IA no es un conjunto de herramientas intercambiables o neutrales. Cada decisión sobre qué lenguaje usar, qué biblioteca elegir, qué entorno de trabajo adoptar o qué herramienta de asistencia integral tiene consecuencias reales sobre la productividad, la reproducibilidad y la calidad del resultado final.

> *Raschka y Mirjalili (2017) lo expresan con claridad al señalar que la elección del ecosistema tecnológico no es un detalle de implementación, sino una decisión estratégica que condiciona tanto la velocidad de despliegue como la solidez de los modelos que se construirán sobre él.*

Lo que hace a este tema más importante es su carácter transversal. Quienes trabajen en ciencia de datos lo pueden utilizar para construir pipelines de análisis y modelos predictivos sobre grandes volúmenes de información. Los especialistas en seguridad informática lo pueden emplear para entrenar clasificadores de *malware*, sistemas de detección de intrusiones y análisis de comportamiento anómalo en redes. Los bioinformáticos lo

aprovecharán para procesar secuencias genómicas o predicción de estructuras proteicas. Los ingenieros en robótica lo podrán integrar en sistemas de percepción visual, navegación autónoma y control de actuadores y, además, quienes se orienten a la innovación y el desarrollo de productos lo usarán para construir soluciones desde el prototipo inicial hasta el despliegue en producción.

Comenzar con Python como punto de entrada del ecosistema es un buen inicio, ya que permite analizar por qué se convirtió en el lenguaje dominante y qué implica para el trabajo profesional.

Luego se describirá el flujo de trabajo estándar en proyectos de IA, las etapas que van desde la adquisición de datos hasta el despliegue, para después presentar las principales bibliotecas organizadas por función y nivel de abstracción.

Finalmente, se continuará con los entornos de *notebooks* como herramientas colaborativas y de distribución. Se presentarán ejemplos guiados que muestran el ecosistema en movimiento y el tema cerrará con la redefinición de la práctica profesional, que es el desarrollo asistido por IA.

> Este último punto merece una mención especial desde el inicio, porque modifica el contexto en el que todo lo demás tiene sentido. Osmani (2025) argumenta que actualmente el mundo está en una transición donde la IA no es solo el objeto de estudio, sino también una herramienta que acompaña activamente el trabajo de quienes la estudian. Esa dualidad, ser al mismo tiempo tema y herramienta, es uno de los aspectos más desafiantes de este momento histórico.
>
> Géron (2019) complementa esta perspectiva señalando que el valor del ecosistema Python no reside en ninguna herramienta particular, sino en su integración, dado que las bibliotecas se diseñaron para funcionar juntas y eso permite transitar desde los datos crudos hasta un modelo desplegado con una coherencia y fluidez.

Caso: GitHub Copilot y el desafío de programar con IA

En junio de 2021, GitHub y OpenAI lanzaron la primera versión de GitHub Copilot. Esta fecha es previa al lanzamiento de ChatGPT y funcionaba con un modelo de lenguaje orientado específicamente a código llamado GPT-Codex.

Esta herramienta generó entusiasmo y a la vez escepticismo en la comunidad de desarrollo de *software*. El sistema, entrenado sobre millones de repositorios de código público alojados en GitHub, prometía algo que hasta entonces parecía imposible: sugerir fragmentos completos de código, funciones enteras e incluso algoritmos complejos, simplemente a partir de un comentario descriptivo en lenguaje natural o del contexto del archivo que el programador estaba editando en tiempo real.

La adopción en la industria fue inmediata. Para finales de 2022, la herramienta ya superaba el millón de usuarios activos en prácticamente todos los lenguajes. Los científicos de datos la adoptaron para armar flujos de limpieza de datos con Pandas o definir estructuras en Scikit-learn, acelerando las fases de prototipado. En seguridad informática se empleó para automatizar scripts de detección en logs, y en robótica para escribir nodos de ROS o rutinas de cinemática de forma más ágil.

Sin embargo, los estudios que siguieron a esta adopción masiva dejaron la lección más importante del caso. La Universidad de Stanford analizó el comportamiento de programadores usando asistentes de IA en escenarios de alta confiabilidad y la investigación descubrió que aproximadamente el 40 % de las soluciones generadas bajo estas herramientas contenía alguna vulnerabilidad de seguridad.

El problema no era que la IA programara mal de forma evidente, sino exactamente lo contrario. El sistema generaba código plausible, es decir, código que compila, que produce resultados correctos a primera vista y que estéticamente luce perfecto, pero que oculta errores sutiles de lógica o fallas de seguridad que solo aparecen bajo condiciones específicas. Es importante recordar que la plausibilidad significa que algo

parece verosímil o creíble a primera vista, aunque no necesariamente sea verdadero o correcto.

Este fenómeno, como una forma de engaño involuntario, es el que justifica el camino que arranca hoy. Comprender el ecosistema de la inteligencia artificial, dominar Python, conocer sus bibliotecas y entender el flujo de trabajo en los entornos de desarrollo no es un ejercicio teórico desconectado de la realidad. Es, justamente, el conocimiento que va a permitir evaluar lo que genera una herramienta automática, detectar cuándo algo está mal aunque el código compile y corregir con criterio propio.

Sin esta base conceptual, el código que genera una IA se convierte en una caja negra. Como señala la literatura reciente, la diferencia entre un profesional que potencia su trabajo con la asistencia de la IA y uno que se vuelve dependiente de ella radica en el dominio real del ecosistema.

A modo de reflexión

Antes de continuar, considera lo siguiente: imagina que recibes acceso a un asistente de programación que puede generar código funcional en segundos a partir de una descripción en lenguaje natural.

Tienes dos colegas que usan la misma herramienta: el primero la usa para multiplicar su velocidad de trabajo, detecta y corrige los errores que genera, y adapta el código a las necesidades específicas de su proyecto. El segundo la usa para evitar tener que aprender los fundamentos, acepta el código generado sin revisarlo a fondo y avanza rápidamente hasta que algo falla de manera que no puede diagnosticar.

¿Qué distingue a estos dos usuarios más allá de la actitud? ¿Qué conocimientos concretos tiene el primero que el segundo no tiene? Anota tus reflexiones y volveremos a estas preguntas al final de la lectura.

Utilización de Python en el ecosistema de IA

Python no es el lenguaje más rápido en ejecución, ni tampoco el más antiguo o el que concentra la mayor base absoluta de usuarios globales. El dominio de Python en este escenario de la IA actual responde a una combinación de factores que se retroalimentan de forma constante. Tomados en conjunto, estos elementos consolidan una ventaja competitiva que ninguna otra alternativa ha logrado igualar o disputar con éxito hasta el año 2026.

Al analizar esta dinámica, Raschka y Mirjalili (2017) destacan que Python reúne una convergencia entre legibilidad, capacidad expresiva y velocidad de prototipado. Estas virtudes resultan ideales para las dinámicas iterativas de la investigación científica. El diseño del lenguaje permite traducir la intención conceptual del programador directamente en código fuente, modificar la estructura de inmediato cuando las hipótesis de trabajo cambian y compartir los avances con colegas de disciplinas diversas. Así, profesionales de la computación, la biología, las matemáticas o la ingeniería pueden interpretar la lógica del *software* sin enfrentar barreras de entrada cognitivas desproporcionadas.

Simplicidad, legibilidad y la filosofía del lenguaje

La arquitectura de Python define criterios que van más allá de la programación. Máximas como 'explícito es mejor que implícito', 'simple es mejor que complejo' y 'la legibilidad cuenta' no son simples declaraciones, sino que constituyen la base de decisiones de diseño que penalizan la complejidad innecesaria y premian la claridad en la estructura.

En la práctica, esto significa que una función desarrollada por un especialista de primer nivel puede ser examinada, comprendida y adaptada por un profesional con nociones básicas de programación, pero con un dominio profundo del problema a resolver.

Esta cualidad adquiere un valor estratégico en los equipos de investigación multidisciplinarios. Un bioinformático, por ejemplo, puede colaborar e intervenir en el mismo *script* de análisis de expresión génica que utiliza un ingeniero de *software* de la organización. La barrera sintáctica

que impone Python es notablemente menor si se la compara con entornos más rígidos como C++, Java o incluso R en determinadas tareas de integración.

Un escenario concreto ayuda a comprender el escenario general. En un equipo de seguridad informática dedicado a evaluar patrones de tráfico de red en tiempo real, los analistas necesitan validar hipótesis de forma inmediata: determinar si una firma de paquetes específica responde a un ataque distribuido de denegación de servicio (DDoS) o si representa tráfico legítimo con fluctuaciones. Python permite estructurar y modificar estas rutinas de análisis casi al ritmo de una conversación, lo que facilita probar esa hipótesis, calibrar las variables y medir el impacto en cuestión de minutos.

Bajo el ecosistema de C++, los tiempos dedicados a la compilación, la gestión manual de la memoria y la rigidez de las declaraciones ralentizan el proceso de exploración. Ante incidentes de seguridad activos, esa diferencia en los tiempos de respuesta condiciona el éxito de la mitigación.

Comunidad científica y ecosistema de bibliotecas

Ningún fenómeno tecnológico surge de forma aislada y la hegemonía de Python en el campo de la IA responde a un proceso clásico de efecto de red autosostenido. En las etapas fundacionales, las herramientas esenciales de computación científica se programaron en Python, lo que atrajo de inmediato la atención de investigadores y académicos.

Al publicar sus modelos y conjuntos de datos en esta plataforma, generaron la aparición de nuevos desarrolladores. Esta masa crítica generó *frameworks* más robustos, estabilizando el entorno y atrayendo la atención del sector corporativo, que comenzó a demandar perfiles con competencias específicas en este lenguaje, cerrando un círculo virtuoso que lleva más de una década consolidándose.

Géron (2019) examina este comportamiento y detalla cómo proyectos que nacieron bajo arquitecturas distintas terminaron trasladando sus fases de experimentación, testeo y modelado hacia Python. Los grandes referentes de la industria y la investigación liberan sus

implementaciones de referencia bajo este lenguaje. Los entornos de competencia en ciencia de datos, como Kaggle, asumen su uso por defecto.

De igual modo, la literatura académica en *machine learning* y *deep learning* acompaña sus publicaciones con repositorios de código en Python para asegurar la reproducibilidad de los experimentos. Los trayectos formativos, programas universitarios y certificaciones globales se estructuran bajo esta misma matriz. Esta alineación opera con la misma fuerza que cualquier propiedad técnica intrínseca del *software*.

Derivado de este fenómeno, el volumen de documentación y soporte comunitario disponible no tiene comparación en la industria. Ante cualquier contingencia técnica existen soluciones documentadas en foros como Stack Overflow, repositorios de GitHub con incidencias resueltas o guías detalladas. Este patrimonio de conocimiento colectivo representa un activo para la productividad que suele minimizarse en los análisis teóricos, pero que determina si un obstáculo técnico se supera en un par de horas o si paraliza un proyecto durante días.

Rapidez de prototipado y el ciclo hipótesis-experimento-evaluación

Una virtud metodológica en el ejercicio profesional es la velocidad con la que Python permite transformar una abstracción teórica en un prototipo funcional operativo. En las disciplinas orientadas a los datos, la secuencia de formulación de hipótesis, experimentación y evaluación se repite de manera constante: se postula la capacidad predictiva de una variable, se entrena un modelo piloto para verificar el supuesto, se miden los cambios en las métricas y se redefine la estrategia según los hallazgos.

En bioinformática, constatar si una técnica de normalización en matrices de expresión génica es efectiva exige codificar, ejecutar y contrastar métricas con agilidad. En la ingeniería robótica, calibrar los algoritmos de planificación de trayectorias de una unidad requiere alterar parámetros y simular escenarios sin que los tiempos muertos de compilación degraden la productividad.

Python dinamiza estas iteraciones de un modo que los lenguajes de tipado estricto o arquitecturas cerradas no pueden ofrecer sin una inversión de tiempo en configuración previa. Es necesario puntualizar, no obstante, que el lenguaje tiene debilidades estructurales conocidas, como la velocidad de procesamiento, que es sensiblemente menor a la de entornos como C, C++ o Java cuando se afrontan tareas de cálculo intensivo.

El motivo por el cual esta limitación no compromete el desarrollo en IA radica en la arquitectura de sus herramientas. Las librerías como NumPy, TensorFlow o PyTorch, están escritas en lenguajes de bajo nivel como C, C++ y optimizadas para GPU mediante CUDA. De este modo, Python opera únicamente como una capa de orquestación de alto nivel encargada de dirigir el flujo del programa, mientras que la computación pesada se delega por completo a dichos entornos nativos y compilados.

Este enfoque resuelve la aparente contradicción de escribir código limpio y de alta abstracción mientras la computación matricial y el entrenamiento de redes neuronales se ejecutan con la máxima eficiencia del hardware.

Python frente a alternativas: R, Julia, MATLAB

Es importante conocer que Python no representa la única vía disponible y que otras plataformas exhiben ventajas en áreas especializadas. El lenguaje R preserva su liderazgo en la estadística aplicada y la bioestadística, respaldado por una comunidad sólida en epidemiología y análisis cuantitativo en ciencias sociales.

Su repositorio central de paquetes (CRAN) es muy rico y librerías dedicadas a la representación gráfica, como ggplot2, fijaron estándares de diseño visual que superan la estética nativa de opciones como Matplotlib.

Sin embargo, R pierde versatilidad cuando los requerimientos exceden los límites del análisis de datos puro. La construcción de interfaces de programación de aplicaciones (APIs), la integración en entornos productivos empresariales o la programación de sistemas embebidos son demandas para las cuales Python ofrece una preparación muy superior.

Por su parte, Julia emergió como un lenguaje diseñado específicamente para el cálculo científico de alto rendimiento, buscando resolver el dilema de alcanzar la velocidad de ejecución de C preservando la legibilidad de Python. En las pruebas de rendimiento orientadas a la computación numérica, Julia supera con regularidad a las implementaciones de Python combinadas con NumPy. Sin embargo, el volumen de bibliotecas dedicadas al aprendizaje automático es significativamente más acotado, su base de usuarios activos representa un porcentaje menor y la resistencia a la adopción en las estructuras corporativas sigue siendo elevada.

En cuanto a MATLAB, se mantiene como una herramienta de uso frecuente en ingeniería de control, procesamiento de señales y robótica por razones de tradición académica e institucional. No obstante, su naturaleza propietaria, el costo de licenciamiento para organizaciones emergentes y un ecosistema de *deep learning* menos dinámico lo distancian del estándar que imponen frameworks como TensorFlow o PyTorch.

La inclinación hacia Python no obedece solo a una tendencia del mercado, sino que se fundamenta en un balance respecto a dónde se localiza la mayor concentración de herramientas operativas, soporte comunitario y demanda profesional en el campo de la IA.

Coincidiendo con la perspectiva de Géron (2019), el dominio de Python confiere a cualquier profesional la capacidad de interactuar con el mismo instrumental técnico que emplean los centros de investigación de vanguardia a nivel global. Esta condición asegura una ventaja competitiva en términos de rendimiento y optimización de recursos, permitiendo reducir los tiempos de desarrollo desde la concepción de un modelo hasta su despliegue efectivo en entornos de producción real.

Experimentación: Comprar lenguajes

Plataforma: Registrar la IAG que se utiliza.

Prompt sugerido:

Actúa como un experto en ecosistemas de desarrollo para inteligencia artificial. Quiero que compares Python con R, Julia y MATLAB para proyectos de ML. Para cada comparación, da un ejemplo concreto de por qué Python gana o pierde en un escenario específico de:

- Ciencia de datos.
- Bioinformática.
- Seguridad informática con análisis de logs.
- Robótica con ROS. Sé específico y técnico.

Reflexión: ¿en qué escenarios Python no es necesariamente la mejor opción? ¿Qué factores de la comunidad vs. técnicos influyen en la decisión? ¿Cambia tu perspectiva en función de tu especialidad?

Flujos de trabajo en proyectos de IA

Antes de profundizar en las herramientas individuales, es fundamental comprender el proceso donde estas se integran. Un error muy común al dar los primeros pasos en IA es estudiar cada tecnología de forma aislada. El resultado de aprenderlas sin entender qué lugar ocupa cada una en el mapa completo es terminar con un montón de piezas sueltas sin saber cómo ensamblarlas.

Para conectar esto con lo visto anteriormente (y sabiendo que la distinción entre el enfoque simbólico y el no simbólico ya está clara), es el momento de analizar el impacto real que esta diferencia tiene en el día a día del desarrollo. Es importante insistir en que la IA simbólica es inteligencia artificial en todo el sentido de la palabra, con la particularidad de que allí la lógica se programa a mano mediante reglas explícitas. Por el contrario, en el modelo conexionista, el código que se escribe funciona apenas como un contenedor, permitiendo que la inteligencia emerja de manera dinámica solo cuando el algoritmo se cruza con los datos de entrenamiento.

En la práctica, el flujo de trabajo de un proyecto no es lineal. Hay ciclos, retrocesos y descubrimientos constantes que obligan a replantear decisiones previas. Sin embargo, existe una secuencia lógica que sirve como guía.

Géron (2019) describe este flujo como una cadena donde cada etapa produce los insumos de la siguiente, lo que significa que cualquier error no detectado a tiempo se propagará y amplificará más adelante. Entender esta dinámica en su totalidad es lo que permite diagnosticar con precisión dónde está la falla cuando algo no funciona, una capacidad que define el verdadero valor de un profesional en el área.

Figura 1. Flujo de trabajo en aprendizaje automático



Fuente: elaboración propia.

Adquisición de datos

En cualquier proyecto moderno de aprendizaje automático, la calidad, la cantidad y la representatividad de los datos no son variables secundarias que influyen en el rendimiento, sino que lo determinan por completo. En la práctica, un modelo estándar entrenado con datos excelentes supera casi siempre a un modelo sofisticado alimentado con datos deficientes, sesgados o insuficientes. Se puede diseñar una red neuronal impresionante, con millones de parámetros, pero si la entrada tiene ruido, el sistema no va a dar los resultados esperados. Al final del día, la tecnología no compensa la falta de información confiable.

Géron (2019) es enfático al respecto y la práctica profesional lo confirma una y otra vez. El tiempo invertido en refinar y mejorar los datos produce resultados mucho mejores que ese mismo esfuerzo dedicado a ajustar la arquitectura del modelo. Esto cambia por completo el rol de quien lidera el desarrollo. Ya no se trata de buscar el algoritmo más complejo o el último modelo de moda, sino de garantizar que los datos sean adecuados. Ahí está la verdadera ventaja competitiva. El éxito de la salida depende, pura y exclusivamente, de la calidad de la entrada.

La adquisición varía profundamente según el dominio. Un equipo de ciencia de datos en una institución financiera puede acceder a petabytes de registros de transacciones desde bases de datos relacionales SQL o sistemas de data warehouse. Un especialista en seguridad informática recopila capturas de tráfico de red en entornos controlados, registros de eventos de sistemas Windows o Linux. En robótica, la adquisición de datos tiene una dimensión adicional de complejidad: los datos provienen muchas veces de sensores físicos (cámaras RGB y de profundidad, LIDAR, IMU, encoders) cuya calidad depende de factores como las condiciones de iluminación, las vibraciones mecánicas, la calibración del sensor y las características del entorno.

En todos los casos, la adquisición incluye decisiones que tienen implicaciones éticas y legales. ¿Con qué consentimiento se recopilaron los datos? ¿Están anonimizados correctamente? ¿Representan equitativamente las poblaciones sobre las que el modelo

tomará decisiones? Estas preguntas tienen consecuencias directas en la calidad y legitimidad de los modelos resultantes.

Limpieza y preprocesamiento

Si hay una etapa que sorprende a quienes se acercan a la IA por primera vez, es justamente el hecho de que los datos del mundo real son mayormente imperfectos. Preparar esa información para el entrenamiento consume una cantidad de tiempo que parece exagerada hasta que se vive en la práctica. Raschka y Mirjalili (2017) estimaban en su momento que esta fase se llevaba aproximadamente el 70 % del tiempo total de un proyecto de ML.

Hoy en día, gracias a las herramientas de IA generativa y copilotos de programación, ese porcentaje se ha reducido notablemente porque la automatización de scripts de limpieza, el formateo y la detección de anomalías son mucho más rápidos. Sin embargo, aunque el proceso se haya agilizado, sigue siendo la etapa más crítica y la que requiere mayor supervisión humana. La IA ayuda a sistematizar, pero el criterio para decidir qué dato sirve y cuál no, sigue siendo del especialista.

¿Por qué los datos son tan imperfectos? Las razones son múltiples y estructurales. Los sistemas que generan datos fueron diseñados para sus propósitos específicos, no para alimentar modelos de aprendizaje automático. Un sistema de registros hospitalarios fue diseñado para la gestión administrativa, no para el análisis predictivo, y refleja esa prioridad en su diseño. Los procesos de captura de datos tienen fallas mecánicas, humanas y de conectividad. Las definiciones de variables cambian con el tiempo. Los sistemas *legacy* tienen inconsistencias acumuladas durante años. Los datos de diferentes fuentes que deben integrarse usan formatos, escalas y convenciones diferentes.

El preprocesamiento abarca operaciones específicas que varían según el dominio. En ciencia de datos clásica, incluye: manejo de valores faltantes (imputación, eliminación o marcado), normalización y estandarización de variables numéricas, codificación de variables categóricas (*one-hot encoding, label encoding*), detección y tratamiento de *outliers*, y reducción de dimensionalidad cuando el número de características es excesivo. En seguridad informática, normalizar registros de eventos de distintos sistemas operativos, aplicaciones y dispositivos de red en un formato unificado es un desafío de ingeniería previo a cualquier análisis de ML.

Entrenamiento y validación

Con los datos preparados, comienza la fase que más se asocia popularmente con el aprendizaje automático y que se conoce como entrenamiento del modelo. En esta etapa, un algoritmo ajusta iterativamente sus parámetros internos para minimizar una función de pérdida definida sobre el conjunto de datos de entrenamiento. Sin embargo, el objetivo final no es que el modelo funcione bien con los datos que ya vio, sino que generalice correctamente a datos nuevos que nunca ha visto. El espacio entre memorizar y aprender es donde se juegan los principales desafíos técnicos del ML.

Murphy (2022) describe cómo el sobreajuste (*overfitting*) aparece cuando un modelo tiene suficiente capacidad expresiva como para memorizar los datos de entrenamiento, incluyendo su ruido, en lugar de aprender los patrones subyacentes. Un modelo sobreajustado produce excelentes métricas de entrenamiento, pero se degrada al encontrar datos reales. El subajuste (*underfitting*), por otro lado, ocurre cuando el modelo es demasiado simple para capturar la complejidad del problema. El balance entre ambos, conocido como el *trade-off* entre sesgo y varianza, es una de las tensiones fundamentales del diseño de modelos de ML.

La validación es el mecanismo que permite evaluar si el modelo está generalizando correctamente. Se reserva una porción de los datos, el conjunto de validación o prueba, que el modelo no ve durante el entrenamiento, y se evalúa su rendimiento sobre esos datos como proxy de cómo se comportará con datos reales futuros. Las métricas de evaluación varían según el tipo de problema: accuracy, precisión, recall y F1-score para clasificación; RMSE y MAE para regresión; AUC-ROC cuando la distribución de clases es muy desigual, como ocurre frecuentemente en detección de fraude o clasificación de malware, donde los casos positivos representan una fracción pequeña del total.

Otro problema frecuente durante esta etapa es el *data leakage*, que ocurre cuando información que no debería estar disponible para el modelo durante el aprendizaje termina influyendo directa o indirectamente en el proceso de entrenamiento. Esto genera una ilusión de rendimiento elevado que no se reproduce en condiciones reales. El problema puede aparecer cuando se utilizan variables que contienen información futura,

cuando se normalizan los datos utilizando simultáneamente los conjuntos de entrenamiento y prueba, o cuando existe contaminación entre ambos conjuntos de datos.

Despliegue y monitoreo en producción

Un modelo entrenado y validado no produce valor hasta que se integra en un sistema real que genera predicciones sobre datos reales. La inferencia es el proceso de usar el modelo entrenado para hacer predicciones, el despliegue es su integración en un entorno de producción y el monitoreo es la verificación continua de que el modelo sigue comportándose como se espera una vez en producción.

Esta etapa tiene complejidades propias que es importante no subestimar. En un sistema de detección de fraude bancario, el modelo debe responder en milisegundos mientras procesa miles de transacciones por segundo, lo que impone restricciones de latencia que no existen durante el entrenamiento.

En un sistema de diagnóstico médico asistido por IA, el modelo debe integrarse con el *software* hospitalario existente, cumplir regulaciones sanitarias y ser explicable de manera que los médicos puedan entender y cuestionar sus recomendaciones. En robótica, el modelo de reconocimiento de objetos debe ejecutarse en hardware embebido con restricciones de memoria, consumo energético y temperatura de operación.

Un problema específico del despliegue es el *data drift*, que se trata de un fenómeno por el cual la distribución de los datos en producción se desvía gradualmente de la distribución de los datos de entrenamiento, degradando el rendimiento del modelo con el tiempo.

Un clasificador de spam entrenado sobre datos de 2022 puede volverse obsoleto en 2025 porque los *spammers* han adaptado sus técnicas. Un modelo de predicción de demanda entrenado antes de una pandemia fallará cuando las condiciones de mercado cambien de manera estructural. El monitoreo continuo del rendimiento del modelo en producción, y los ciclos de reentrenamiento periódicos, son parte integral del ciclo de vida de cualquier sistema maduro.

Flujos de trabajo en proyectos de IA

Como se mencionó anteriormente, el poder de Python no proviene del lenguaje en sí mismo, sino del ecosistema de bibliotecas especializadas que se construyó sobre él. Estas bibliotecas están diseñadas para trabajar juntas, formando una cadena donde la salida de una es la entrada natural de la siguiente. Comprender esta integración es tan importante como entender las capacidades individuales de cada herramienta.

Tabla 1. Principales bibliotecas de Python

BIBLIOTECA	PROPÓSITO PRINCIPAL	DOMINIO DE APLICACIÓN	CASO DE USO REPRESENTATIVO
NumPy	Cómputo numérico vectorizado.	Universal — base matemática.	Matrices de expresión génica, transformaciones geométricas robóticas.
Pandas	Manipulación de datos tabulares.	Datos, seguridad, bioinformática.	Limpieza de logs de red, análisis de datasets clínicos.
Matplotlib / Seaborn	Visualización estática y estadística.	Universal — exploración y reportes.	Curvas ROC, matrices de confusión, distribuciones de datos.
Scikit-learn	ML clásico de extremo a extremo.	Datos, seguridad, bioinformática.	Clasificadores de malware, predictores de churn, clustering genómico.
TensorFlow + Keras	Deep learning a escala productiva.	Visión, NLP, robótica, datos.	Modelos de detección en tiempo real, NLP médico, inference en edge.

BIBLIOTECA	PROPÓSITO PRINCIPAL	DOMINIO DE APLICACIÓN	CASO DE USO REPRESENTATIVO
PyTorch	Deep learning investigación y producción.	Bioinformática, robótica, seguridad.	GNN para proteínas, modelos adversariales, percepción robótica.

Fuente: elaboración propia.

NumPy: cómputo científico

NumPy (Numerical Python) es la base sobre la que se construye prácticamente todo el ecosistema científico de Python. Su contribución central es el tipo de dato ndarray (n-dimensional array) y un conjunto de operaciones matemáticas vectorizadas que actúan sobre él con una eficiencia que los bucles nativos de Python no pueden igualar.

La razón de esta eficiencia es arquitectónica. NumPy implementa sus operaciones en C y hace uso de rutinas optimizadas que, en hardware moderno, aprovechan instrucciones vectoriales del procesador para procesar múltiples elementos simultáneamente.

Cuando se multiplican dos matrices de 1000×1000 con NumPy, no se ejecuta un millón de multiplicaciones en el intérprete de Python, sino que se delega esa operación a rutinas compiladas que pueden ser dos o tres órdenes de magnitud más rápidas que el equivalente Python puro. Esta diferencia de rendimiento es la que hace posible que Python sea práctico para ML a escala.

Es importante notar que NumPy no fue diseñado para ser la herramienta con la que el analista interactúa directamente en la mayoría de los proyectos de ML. Pandas y Scikit-learn ofrecen interfaces de nivel más alto para eso. NumPy es la infraestructura y está presente debajo de casi todo lo demás, visible cuando se necesita operar directamente sobre arrays multidimensionales, pero implícito cuando se trabaja con las bibliotecas de nivel superior.

Pandas: datos tabulares

Pandas introdujo en Python el concepto del DataFrame, una estructura de datos bidimensional con filas y columnas etiquetadas, análoga a una hoja de cálculo, pero con capacidades analíticas muy superiores. Esta estructura se convirtió rápidamente en el formato estándar para la representación y manipulación de datos tabulares en ciencia de datos, hasta el punto de que la interoperabilidad con DataFrames de Pandas es una expectativa prácticamente universal en bibliotecas del ecosistema.

Raschka y Mirjalili (2017) presentan a Pandas como la herramienta central del preprocesamiento en proyectos de ML, y esa centralidad queda clara al observar las operaciones que permite:

- Lectura de datos desde CSV, Excel, JSON, SQL, Parquet, entre otros formatos.
- Exploración de la estructura y contenido del dataset.
- Identificación y manejo de valores nulos.
- Filtrado y selección de subconjuntos de datos.
- Transformación y creación de nuevas columnas.
- Agrupación y agregación (operaciones groupby que son el equivalente de GROUP BY en SQL).
- Fusión (merge/join) de múltiples DataFrames.
- Exportación a cualquiera de los formatos de entrada.

Esta versatilidad hace de Pandas la herramienta con la que prácticamente todo proyecto de ML comienza.

En ciencia de datos, un analista puede recibir datos de ventas en formato CSV, datos de clientes en una base de datos SQL y datos de comportamiento web en JSON y usar Pandas para integrar esas tres fuentes en un único DataFrame listo para entrenamiento.

Conviene mencionar que Pandas tiene un competidor más reciente, Polars, que ofrece mejor rendimiento en datasets de gran tamaño gracias a su diseño. Para datasets que superan la memoria disponible, herramientas como Dask o Spark proveen interfaces similares a Pandas pero distribuidas. Sin embargo, Pandas sigue siendo el estándar de la industria para la mayoría de los proyectos de ML (especialmente en las fases de exploración y prototipado) por su madurez, documentación y universalidad.

Matplotlib: visualización

La visualización de datos es una herramienta clave porque permite detectar patrones, identificar problemas y comunicar hallazgos de maneras que las métricas numéricas solas no pueden lograr. Un histograma que muestra distribución bimodal en una variable revela un problema de mezcla de poblaciones que ningún valor de media o desviación estándar haría evidente. Una gráfica de pérdida de entrenamiento y validación que diverge después de cierta época revela sobreajuste antes de que las métricas finales lo confirmen. Una matriz de confusión visualizada como heatmap muestra inmediatamente qué clases se están confundiendo entre sí.

Matplotlib es la biblioteca base de visualización en Python. Proporciona control sobre prácticamente cada aspecto de una figura: ejes, escalas, colores, marcadores, anotaciones, subplots, estilos y formatos de exportación. Su API de bajo nivel (orientada a objetos) permite personalización completa, mientras que su API de alto nivel (pyplot, inspirada en MATLAB) permite crear gráficas comunes con pocas líneas de código.

Seaborn, construida sobre Matplotlib, añade una capa de abstracción orientada específicamente a visualización estadística: distribuciones, correlaciones, regresiones y comparaciones entre grupos tienen representaciones predefinidas que son tanto informativas como estéticamente cuidadas. Para visualizaciones interactivas, como dashboards, Plotly ofrece gráficas que el usuario puede hacer zoom, filtrar y explorar directamente en el navegador.

En innovación y desarrollo de productos, la capacidad de construir visualizaciones claras es lo que determina si un análisis técnico logra influir en decisiones de negocio. Una startup de salud digital que presenta un modelo de predicción de riesgo cardiovascular a una junta directiva necesita comunicar la confiabilidad del modelo de manera comprensible para una audiencia no técnica y eso requiere visualizaciones bien diseñadas más que métricas en una tabla. La curva ROC, la distribución de

probabilidades predichas, y la comparación de rendimiento entre grupos demográficos cuentan una historia que los números solos no pueden demostrar.

Scikit-learn: el estándar de ML aplicado

Scikit-learn es probablemente la biblioteca de *machine learning* más utilizada del mundo para proyectos que no requieren *deep learning*. Ofrece implementaciones eficientes, bien documentadas y mantenidas activamente de una amplia gama de algoritmos: clasificadores (árboles de decisión, bosques aleatorios, SVM, regresión logística, k-NN, Gradient Boosting), regresores, algoritmos de clustering (K-Means, DBSCAN, clustering jerárquico), métodos de reducción de dimensionalidad (PCA, t-SNE, UMAP), herramientas de selección y transformación de características, y utilidades de validación cruzada, búsqueda de hiperparámetros y evaluación de modelos.

Lo que hace a Scikit-learn poderosa, más allá de la variedad de algoritmos, es su API consistente. Como señala la documentación oficial, todos los estimadores de Scikit-learn implementan la misma interfaz:

- Fit(X, y) para entrenar.
- Predict(X) para generar predicciones.
- Transform(X) para transformaciones.

Esta consistencia permite cambiar de un algoritmo a otro sin reescribir el código que lo rodea. Construir cadenas de procesamiento (pipelines) que encadenan transformadores y estimadores de manera modular y reproducible y comparar múltiples modelos (Scikit-learn developers, s.f.).

TensorFlow y PyTorch: deep learning


Cuando los modelos de ML clásico alcanzan sus límites, especialmente en tareas de reconocimiento de imágenes, procesamiento de lenguaje natural, análisis de señales de alta dimensionalidad y aprendizaje por refuerzo, se utilizan algoritmos de *deep learning*. En este caso, los frameworks que se pueden emplear son TensorFlow (desarrollado originalmente por Google Brain) y PyTorch (desarrollado por Meta AI Research).

TensorFlow, en su versión moderna con Keras como API de alto nivel, está diseñado pensando en el ciclo completo, desde el prototipo hasta el despliegue en producción. Esta orientación hacia la producción lo hace relevante en proyectos que requieren llevar el modelo hasta el usuario final.

PyTorch ganó terreno primero en la investigación académica, gracias a su estilo de programación más intuitivo basado en grafos computacionales dinámicos. El código se ejecuta de manera inmediata, línea por línea, como Python normal, lo que facilita la depuración, principalmente cuando se está experimentando con arquitecturas nuevas. Hoy, PyTorch es relevante en producción gracias a sus herramientas específicas.

Géron (2019) describe la relación entre ambas frameworks como complementaria, ya que muchos equipos profesionales usan ambas según las necesidades del proyecto. Lo que sí es claro es que la inversión en aprender una de ellas transfiere a la otra porque los conceptos fundamentales (tensores, grafos computacionales, diferenciación automática, optimizadores y funciones de pérdida) son comunes a ambas.

Figura 2: Bibliotecas principales de Python



Fuente: elaboración propia.

Notebooks interactivos

Hay una pregunta que siempre se realiza en la práctica de la ciencia de datos y el machine learning y es: ¿cómo se está seguro de que ese resultado prometedor no fue una casualidad estadística o un error que se pasó por alto? O también, ¿cómo puede otro programador o uno mismo, dentro de seis meses, replicar exactamente el experimento actual, incluyendo todas esas decisiones que se tomaron sobre la marcha? A esto se lo llama reproducibilidad y es el núcleo de cualquier desarrollo en inteligencia artificial.

Jupyter Notebooks

Para resolver esto se puede utilizar Jupyter Notebook. Básicamente, es un entorno web donde se pueden mezclar en un solo lugar celdas de código ejecutable (en Python, R, Julia, u otros

lenguajes), outputs visuales como gráficas o tablas y texto enriquecido mostrando el contexto. Esto último permite incluir explicaciones, hipótesis, conclusiones y fórmulas matemáticas. El resultado no es solo un script con un par de comentarios sueltos, es un documento que funciona como un programa ejecutable y, al mismo tiempo, como un relato.

Esta combinación cambia por completo la forma en que se trabaja. Un notebook bien estructurado registra el hilo conductor del pensamiento. Documenta la razón por la cual se elige limpiar los datos de cierta manera, qué se esperaba encontrar antes de graficar, qué se descubre realmente y qué nuevas preguntas surgieron. Al capturar el proceso completo y no solo la métrica final, se permite que cualquiera evalúe si la metodología es sólida o si tiene errores (Wilson, Bryan, Cranston, Kitzes, Nederbragt y Teal, 2017).

En el día a día de la exploración de datos, se suele seguir un patrón lógico que salta a la vista al leer el documento. Primero se carga el dataset y se miran las primeras filas, después se sacan estadísticas descriptivas e histogramas, se revisan nulos y se analizan correlaciones. Luego, se justifican las transformaciones para entrenar un modelo base. Finalmente, se intercala el texto explicando el porqué de cada paso. Esto logrará que el analista que herede el archivo pueda replicar o discutir el trabajo con fundamentos.




Otra gran ventaja de los notebooks es la trazabilidad. Al ejecutar celdas de forma secuencial y ver el impacto inmediato, se toman decisiones sobre la marcha con datos reales en la mano. Si se aplica una transformación y la distribución se rompe, se puede subir un par de renglones, ajustar y volver a probar. Si se toca un hiperparámetro y el modelo no mejora, el historial recuerda qué se intentó y qué falló.

En seguridad informática, cuando se investiga un incidente y se diseña un flujo forense, es necesario documentar cada paso, qué datos se miran, bajo qué criterios se filtran y a qué conclusiones se llega. Ese registro es oro puro tanto para explicarle la situación a la mesa directiva, como para presentar evidencia sólida en un entorno legal.

Compartir el archivo .ipynb no hace que el trabajo sea reproducible. Para que otra persona obtenga exactamente los mismos números, se deben controlar variables como las versiones de las librerías, las semillas aleatorias para que las divisiones de datos sean siempre iguales, e incluso el hardware, porque ciertas operaciones en GPU tienen una ligera variabilidad numérica según la tarjeta que se utilice.

Figura 3. Diagrama conceptual de Relato+Programa



Fuente: elaboración propia

Para empaquetar todo esto y evitar incompatibilidades, se recurre a herramientas de gestión de dependencias. Es posible utilizar archivos environment.yml o requirements.txt para fijar las versiones de las librerías, gestores como conda o venv para aislar el entorno en la máquina, o contenedores Docker para encapsular el sistema operativo completo.

Plataformas como Google Colab o Kaggle ayudan bastante porque ya vienen preconfiguradas, pero la responsabilidad final es de la persona que las utilice. Esto implica documentar el origen de los datos, usar Git para controlar versiones y reconocer las limitaciones del análisis.

Limitaciones de los notebooks en flujos de producción

Los Jupyter Notebooks son increíbles para explorar e investigar, pero tienen problemas cuando se los lleva a un entorno de producción. El primer gran problema es la ejecución no lineal. Como es posible correr las celdas en cualquier orden, es fácil generar un estado oculto en memoria que haga que el código falle si se lo ejecuta de arriba abajo en un entorno limpio. Además, sufren por la falta de modularidad, ya que los notebooks largos terminan llenos de código repetido, difícil de testear y caótico para mantener. Por dentro, un notebook es un archivo JSON enorme que guarda el código y también los outputs, por lo que tratar de resolver conflictos es complejo (Wilson, Bryan, Cranston, Kitzes, Nederbragt y Teal, 2017).

Por eso, en proyectos profesionales de machine learning el flujo madura y se divide en dos etapas. Se utilizan los notebooks para el prototipado, el desorden creativo y la exploración inicial. Pero una vez que se sabe qué funciona, se refactoriza ese código: se lo lleva a módulos de Python puros (.py), estructurados con funciones, clases, pruebas unitarias y documentación formal. El notebook no es el producto final, es el laboratorio donde se construye el conocimiento antes de formalizarlo.

A modo de reflexión

Ingresa al siguiente entorno interactivo y explora unos minutos (no es necesario instalar nada): **https://jupyter.org/try-jupyter/notebooks/?path=notebooks/Intro.ipynb**

Una vez que lo exploraste, responde estas preguntas:

Pregunta 1

(Información del reverso a continuación)

Al navegar el notebook, ¿pudiste identificar los tres tipos de celdas que mencionamos: código, output y texto enriquecido? ¿Cómo se diferenciaban visualmente?

Pregunta 2

(Información del reverso a continuación)

¿En qué se diferencia ejecutar código en un notebook respecto a ejecutarlo en un script tradicional?

Pregunta 3

(Información del reverso a continuación)

¿De qué manera un notebook podría ayudarte a documentar el proceso y no solo el resultado final?

El código en tiempos de la IA

Actualmente, hay pocos temas que dividan tanto las aguas en el mundo tecnológico como el desarrollo asistido por inteligencia artificial. Herramientas como GitHub Copilot, Cursor,

ChatGPT o Claude cambiaron de forma marcada cómo se programa.

De hecho, en el ambiente ya se habla con total naturalidad de 'vibe coding', que es la práctica de armar software conversando con la máquina en lenguaje natural, delegando la escritura pesada del código y concentrando el esfuerzo en definir qué se quiere lograr y en revisar lo que la IA devuelve.

Esto marca un verdadero punto de inflexión. Las herramientas cruzaron un umbral de capacidad que las vuelve transformadoras para el día a día profesional. Sin embargo, tienen la sincronización perfecta para ser lo suficientemente imperfectas como para que el ojo humano siga siendo la delgada línea entre un sistema que funciona y un desastre plausible. Aprender a navegar ese límite con criterio es, sin dudas, una de las habilidades más valiosas que se pueden desarrollar hoy como profesionales.

GitHub Copilot

La gran ventaja es que no exige cambiar de pestaña ni romper el flujo. Un comentario detallando una función es suficiente para que la herramienta sugiera el bloque de código directamente ahí, leyendo el contexto inmediato del archivo: qué librerías se importaron, qué clases se definieron antes y qué tipos de datos se están usando.

Esto va mucho más allá del clásico autocompletado. Si se está trabajando con datos y ya existe un DataFrame limpio y normalizado, Copilot es capaz de interpretar los pasos previos y

Cursor

A diferencia de Copilot, que funciona como un agregado, Cursor es un editor completo (construido sobre la base de VS Code) diseñado desde cero bajo el paradigma de la asistencia inteligente. Acá la IA no es una extensión, sino el eje de la interfaz.

Esto permite interactuar con todo el espacio de trabajo de forma simultánea. Es posible dar instrucciones como 'reemplazá esta función obsoleta por su versión nueva en todos los archivos del proyecto', solicitar refactorizaciones complejas según patrones de diseño específicos o

sugerir la lógica exacta para entrenar un clasificador adecuado. Además, en el último tiempo sumó funciones de chat integrado, razonamiento sobre múltiples archivos a la vez y generación automática de pruebas unitarias.

hacer preguntas conversacionales para entender la lógica de un repositorio entero. Para proyectos con arquitecturas grandes donde conviven módulos de adquisición de datos, preprocesamiento y entrenamiento, esa capacidad de mantener el contexto global es un salto enorme.

ChatGPT y Claude

Aunque no son editores, los modelos de chat se convirtieron en un estándar para el desarrollo iterativo. El flujo es dialéctico, ya que se plantea un problema, se recibe código, se prueba, y se vuelve a la ventana de chat para pulir los errores o ajustar los detalles.

Este enfoque es muy valioso también para el aprendizaje. Al pedirle a la IA que no solo genere las líneas de código, sino que explique los supuestos estadísticos o las limitaciones de su propuesta, la herramienta se transforma en un tutor. Esto aleja del vibe coding ciego y acerca a un uso que refuerza, en lugar de debilitar, los fundamentos técnicos.

Productividad real

Hay datos claros que respaldan la mejora en los tiempos de desarrollo, especialmente cuando se trata de tareas mecánicas o repetitivas. Escribir código para conectarse a una base de datos, estructurar funciones de utilidad, capturar excepciones o armar parsers de formatos estándar. Ahí la IA es sumamente eficiente.

Sin embargo, el panorama cambia cuando se requiere originalidad algorítmica, conocimiento profundo de un modelo de negocio o decisiones de diseño de sistemas a largo plazo.

El gran desafío de estas herramientas no es que fallen tirando código roto que no compila, el problema es epistemológico. La IA es experta en generar código plausible: soluciones que tienen una estructura impecable, que respetan la sintaxis y que parecen correctas a simple vista, pero que esconden errores lógicos sutiles, vulnerabilidades de seguridad o ineficiencias graves que solo saltan cuando el sistema se estresa a gran escala.

Algunos estudios de seguridad muestran que cerca del 40% del código generado por IA sin supervisión experta puede arrastrar vulnerabilidades críticas (Pearce, Ahmad, Tan, Dolan Gavitt y Karr 2022).

Tabla 2. Balance de confiabilidad

TIPO DE TAREA	CONFIABILIDAD DE LA ASISTENCIA POR IA	RIESGO Y NECESIDAD DE REVISIÓN HUMANA
Generación de código repetitivo	Excelente, reduce tiempo de forma significativa.	Mínimo, el código generado sigue patrones bien conocidos.
Nuevas arquitecturas de modelos	Limitada, puede generar variaciones de patrones conocidos.	Requiere validación rigurosa, puede mezclar conceptos.

TIPO DE TAREA	CONFIABILIDAD DE LA ASISTENCIA POR IA	RIESGO Y NECESIDAD DE REVISIÓN HUMANA
Código específico del dominio	Variable, depende de la representación del dominio en entrenamiento.	Alto, errores sutiles del dominio son difíciles de detectar.
Debugging de errores complejos	Útil para sugerencias iniciales.	Requiere comprensión propia para validar la solución propuesta.
Código de seguridad crítico	Riesgoso sin revisión experta.	Muy alto, ~40 % con vulnerabilidades según estudios.

Fuente: elaboración propia.

El riesgo más profundo que generan estas herramientas no es técnico, sino formativo. Es muy fácil caer en una ilusión de competencia con la sensación de poder construir software complejo cuando, en realidad, solo se está actuando como intermediario que copia y pega lo que dicta la máquina, sin entender qué pasa detrás.

Cualquier intento de saltarse el esfuerzo de entender cómo funciona un algoritmo, genera una dependencia absoluta. El día que los datos tengan un sesgo imprevisto, el sistema falle en producción de forma aleatoria o haya que tomar una decisión estructural de arquitectura, la IA no tendrá la respuesta, y el profesional tampoco.

Un ingeniero en robótica que automatiza el control de un brazo mecánico con IA sin entender la cinemática subyacente puede terminar con un equipo que se comporta de forma impredecible y peligrosa, ante una situación límite. Un científico de datos o bioinformático que genera un pipeline de análisis genómico sin dominar la estadística de los métodos corre el riesgo de publicar conclusiones falsas que no resistan la revisión de pares.

Las herramientas de IA son poderosas en la medida en que quien las usa comprende lo que hace. Primero los fundamentos, después la asistencia. La IA puede acelerar la escritura, pero nunca reemplazará la capacidad de pensar. Cultivar esa base sólida requiere esfuerzo, pero es lo único que garantiza una ventaja profesional duradera.

Aplicación al caso

Al comienzo de la lectura se presentó el caso de GitHub Copilot: código sintácticamente impecable, vulnerabilidades no detectadas, rendimiento desigual según el tipo de tarea, y desarrolladores que no advirtieron los errores. Con los conceptos que recorrimos, cada uno de esos patrones resulta comprensible.

El primer patrón, el hecho de que aproximadamente el 40% de las soluciones generadas contuviera vulnerabilidades de seguridad presentadas con aparente corrección, es la consecuencia directa de cómo opera un modelo de lenguaje orientado a código.

Copilot, entrenado sobre millones de repositorios públicos, no verifica si el código que genera es seguro ni consulta una base de reglas de corrección, predice el fragmento más probable dado el contexto del archivo que el programador está editando. Un patrón inseguro (una consulta SQL sin parametrizar, una validación de entrada incompleta, una gestión incorrecta de credenciales) puede tener exactamente la misma probabilidad estadística que su versión segura si ese patrón aparece con frecuencia suficiente en los datos de entrenamiento. Lo que se percibe como competencia técnica es alta plausibilidad estadística, no certeza de corrección. El sistema no tiene señales de error internas que emitir cuando produce código vulnerable.

El segundo patrón, el rendimiento desigual según el tipo de tarea, queda explicado al analizar la Tabla 2 de esta lectura. Hay muchos ejemplos de código repetitivo (conexiones a bases de datos, parsers de formatos estándar, funciones utilitarias) en los repositorios públicos, lo que explica por qué la asistencia en esas tareas es excelente y confiable. Pero el código de seguridad crítica, las arquitecturas de modelos novedosas o la lógica de negocio específica de un dominio están subrepresentados o directamente ausentes en esos datos. La competencia en un dominio no predice la competencia en otro. El mismo modelo puede sugerir con precisión la estructura de un

pipeline de limpieza en Pandas y fallar al generar código de validación criptográfica, sin que nadie lo haya diseñado así.

El tercer patrón, que los propios desarrolladores no detectaran los errores, presenta una consecuencia del mismo mecanismo que genera el código. Copilot produce fragmentos que siguen las convenciones del lenguaje, respetan el estilo de la base de código existente y se integran sin fricción con las importaciones ya declaradas. Ese código parece correcto porque es estructuralmente indistinguible del código correcto. Cuando algo tiene apariencia de corrección técnica, la revisión exige un esfuerzo deliberado adicional que no siempre se ejerce, especialmente bajo la presión de tiempos de desarrollo ajustados. No es un error del desarrollador. Es una consecuencia de cómo el modelo genera y de cómo los profesionales leen código bien formateado.

La solución estructural que surge de entender el ecosistema de la IA es exactamente la que esta lectura plantea desde el inicio: dominar el flujo de trabajo completo, desde la adquisición de datos hasta el despliegue y el monitoreo. Un profesional que comprende las etapas del flujo de ML, conoce las bibliotecas y sus limitaciones, y entiende qué tipo de sistema es un asistente de código, puede evaluar cada sugerencia con criterio propio. Puede distinguir cuándo el código generado replica un patrón conocido y cuándo está extrapolando hacia territorio desconocido, cuándo la solución propuesta es apropiada para el dominio y cuándo esconde un error que solo emergerá bajo condiciones de producción.

Lo que el caso de GitHub Copilot demuestra es idéntico a lo que esta lectura anticipa desde el inicio: el conocimiento del ecosistema es la diferencia entre potenciar el trabajo con asistencia de IA y volverse dependiente de ella. No es el código lo que falla, es la capacidad de evaluarlo. Y esa capacidad no la provee la herramienta, sino quien la usa.

Actividades de repaso de lecturas

ACTIVIDADES DE REPASO Y REFUERZO

PREGUNTAS VERDADERO/FALSO

PREGUNTA

La lentitud de ejecución de Python en operaciones matemáticas intensivas lo hace inviable para entrenar modelos de deep learning a gran escala, dado que los cálculos matriciales y el ajuste de parámetros deben realizarse directamente en el intérprete del lenguaje.

- ○ Es verdadero, porque ninguna estrategia de integración puede compensar la diferencia de velocidad intrínseca entre Python y los lenguajes compilados.
- ○ Es falso, porque bibliotecas como TensorFlow o PyTorch están implementadas en C/C++ y delegan la computación pesada a rutinas optimizadas.

Referencias

Géron, A. (2019). *Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, tools, and techniques to build intelligent systems* (2nd ed.). O'Reilly Media.

Murphy, K. P. (2022). *Probabilistic machine learning: An introduction.* MIT Press. https://probml.github.io/pml-book/book1.html

Osmani, A. (2025). *Beyond vibe coding: From coder to AI-era developer.* O'Reilly Media.

Pearce, H., Ahmad, B., Tan, B., Dolan-Gavitt, B., Karri, R. (2022). *Asleep at the keyboard? Assessing the security of GitHub Copilot's code contributions.* 2022 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 754–768. https://doi.org/10.1109/SP46214.2022.9833571

Raschka, S., y Mirjalili, V. (2017). *Python machine learning: Machine learning and deep learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow* (2a ed.). Packt Publishing.

Scikit-learn developers (s.f.). *Machine learning in Python.* Scikit-learn. https://scikit-learn.org

Wilson, G., Bryan, J., Cranston, K., Kitzes, J., Nederbragt, L., y Teal, T. K. (2017). *Good enough practices in scientific computing.* PLOS Computational Biology, 13(6), e1005510. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005510