

Prueba de Aceptación 1

Objetivo: Verificar el funcionamiento integral de la máquina, incluyendo su armado inicial, la reconfiguración dinámica mediante la adición y eliminación de ruedas, el manejo de posiciones fuera de rango, el bloqueo y desbloqueo de ruedas, y el intercambio final de resultados

Pasos:

1. Crear una máquina
2. Volverla visible
3. Agregar cuatro símbolos: "red" (pos 1), "blue" (pos 2), "green" (pos 10 debe ir al final) y "yellow" (pos 1 debe ir al principio).
4. Consultar symbols() y verificar el orden resultante: yellow, red, blue, green.
5. Consultar distinctSymbols() y verificar que retorna 4.
6. Agregar tres ruedas: rueda en pos 1, rueda en pos 2, rueda en pos 0 (debe insertarse al principio).
7. Eliminar la rueda en una posición fuera de rango (delWheel(10)), lo que debe eliminar la última rueda existente, dejando 2 ruedas.
8. Colocar símbolos manualmente: "red" en la rueda 1 (placeSymbol(1,"red")) y "blue" en la rueda 2 (placeSymbol(2,"blue")).
9. Consultar configuration() y verificar ["red", "blue"].
10. Bloquear la rueda 1 (lock(1)).
11. Girar todas las ruedas (spin()).
12. Verificar que la rueda 1 sigue mostrando "red".
13. Intentar eliminar un símbolo inexistente ("purple") y verificar que ok() es false y que distinctSymbols() no cambia.
14. Desbloquear la rueda 1 (unlock(1)).
15. Intercambiar la rueda 1 con la rueda 2 (swap(1,2)).
16. Verificar que los símbolos de las ruedas 1 y 2 quedaron intercambiados
17. Intentar agregar un símbolo duplicado ("red", que ya existe) con addSymbol(3, "red") y verificar que ok() es false y que distinctSymbols() sigue en 3.
18. Ocultar la máquina con makeInvisible() y verificar que isVisible() retorna false.
19. Girar las ruedas y verificar que la máquina se mantenga invisible
20. Volver a mostrar la máquina con makeVisible() y verificar que isVisible() retorna true.
21. Rotar la rueda 2 un número de pasos con spin(2, 3) y verificar que al estar visible el avance se muestra paso a paso.
22. Cerrar definitivamente la máquina con exit() y verificar que isVisible() es false, ok() es true, y que operaciones posteriores como spin() o addWheel(1) quedan bloqueadas.

Prueba de Aceptación 2.

Objetivo: Demostrar cómo funciona la máquina en una partida real y avanzada. Vamos a verificar qué pasa cuando un jugador intenta buscar el premio mayor (Jackpot) de forma estratégica, congelando sus mejores ruedas con la opción de bloqueo para asegurar su jugada. También probaremos el comportamiento visual de la máquina al celebrar el premio y cómo reacciona el sistema ante jugadas inválidas o cuando se intenta vaciar por completo.

Pasos:

1. Crear tres símbolos válidos en orden: "blue" (pos 1), "green" (pos 2) y "red" (pos 3).
2. Agregar cuatro ruedas consecutivas usando addWheel(1), addWheel(2), addWheel(3) y addWheel(4).
3. Consultar configuration() y verificar que su longitud sea exactamente 4.
4. Forzar una configuración de Jackpot parcial usando spin(new String[]{"blue", "blue", "blue", "red"}).
5. Verificar que isJackpot() retorne false (ya que la cuarta rueda muestra un símbolo diferente). Crear una máquina tragamonedas.
6. Volverla visible con makeVisible() y verificar que isVisible() retorna true.
7. Agreg
8. Bloquear las tres primeras ruedas usando lock(1), lock(2) y lock(3).
9. Ejecutar un giro general de la máquina con spin().
10. Verificar que las ruedas 1, 2 y 3 mantengan intacto el símbolo "blue" y que ok() sea true.
11. Consultar la rueda 4 en configuration() para observar qué símbolo aleatorio obtuvo.
12. Colocar manualmente el símbolo faltante en la rueda 4 usando placeSymbol(4, "blue").
13. Verificar inmediatamente que isJackpot() retorne true (todas las ruedas muestran "blue").
14. Desbloquear las ruedas 1 y 2 usando unlock(1) y unlock(2).
15. Intentar realizar un intercambio inválido cruzando una rueda bloqueada con otra desbocada: swap(3, 4) y verificar que ok() sea false.
16. Rotar la rueda 1 un total de 2 pasos usando spin(1, 2) para sacarla del estado de Jackpot.
17. Verificar que isJackpot() ahora retorne false y la máquina continúe operativa.
18. Intentar agregar un símbolo con un color inválido o no soportado por el Canvas (ej. "purple") usando addSymbol(1, "purple") y verificar que ok() sea false.
19. Eliminar todas las ruedas una a una mediante delWheel(1) repetidamente hasta que la máquina quede vacía.
20. Verificar que intentar girar una máquina sin ruedas mediante spin() marque ok() como false y muestre el mensaje de error correspondiente.
21. Cerrar definitivamente la máquina con exit().

