CineThink

Tu socio de pensamiento critico para el cine

Documento: PRD v1.0
Autor: Juanes Lopez
Fecha: 2026
Estado: Borrador activo

1. Resumen Ejecutivo

CineThink es una plataforma web que convierte el acto de ver una pelicula en el inicio de una conversacion profunda. El usuario registra las peliculas que ha visto, analiza sus temas, dilemas eticos y narrativa junto a una IA, y con el tiempo construye un perfil intelectual que alimenta recomendaciones genuinamente personalizadas.

El problema que resuelve no es encontrar que ver. Netflix ya intento eso. El problema es que hacer despues de ver algo que te impacta. CineThink es el espacio para eso.

VISION Ser la herramienta de referencia para personas que usan el cine como ejercicio de pensamiento critico, no como consumo pasivo.

Campo	Valor
Tipo de proyecto	Producto web real con modelo freemium
Objetivo principal	Producto con usuarios reales; portfolio secundario
Stack frontend	React + TypeScript strict + Vite + Tailwind CSS
Stack backend	FastAPI + Python + Supabase
Motor de IA	Groq API (Llama 3.3 70B) — key controlada por el producto

Datos de peliculas	TMDB API — gratuita
Autenticacion	Supabase Auth — email/password, OAuth futuro
Persistencia	Supabase PostgreSQL — perfil e historial en la nube
Deploy frontend	Vercel — plan gratuito
Deploy backend	Render.com — plan gratuito
Costo de operacion	$0 hasta superar limites de capa gratuita

2. Definicion del Problema y Propuesta de Valor

2.1 El vacio que existe hoy

Existen cientos de apps para registrar peliculas vistas (Letterboxd), para saber donde verlas (JustWatch), y para recibir recomendaciones de consumo masivo (Netflix). Ninguna resuelve lo que pasa despues de ver algo que te mueve.

La conversacion interna que ocurre despues de una pelicula poderosa, las preguntas que genera, los temas que conectan con tu vida, la necesidad de procesar lo que acabas de experimentar, ese espacio esta completamente vacio en el mercado de herramientas digitales.

2.2 Por que las recomendaciones genericas fallan

Los algoritmos actuales funcionan por correlacion de consumo: si viste A y B, otros que vieron A y B tambien vieron C. Ese modelo ignora completamente por que te gusto algo, que temas te impactaron, como conecta con tu forma de pensar.

El resultado es predecible: de 15 recomendaciones genericas, quizas 2 conectan de verdad. CineThink invierte ese ratio porque parte del analisis cualitativo, no del historial de consumo.

2.3 La propuesta de valor central

Propuesta	Descripcion	Diferenciador
Analisis profundo	Conversacion real con IA especializada en critica cinematografica, no un chatbot generico	Diferencia vs ChatGPT o Claude.ai directo
Perfil acumulativo	Cada analisis enriquece un perfil semantico que crece con el tiempo y persiste entre dispositivos	Diferencia vs Letterboxd
Recomendaciones con razon	No dice que ver, explica por que conecta especificamente con tu forma de pensar	Diferencia vs Netflix/algoritmos
Memoria entre sesiones	La IA recuerda peliculas anteriores y conecta temas entre distintos analisis	Diferencia vs cualquier chatbot

Historial navegable	Puedes volver a cualquier conversacion pasada, continuarla o exportarla	Diferencia vs conversaciones efimeras

3. Usuarios Objetivo

3.1 Usuario primario — El cinefilo reflexivo

Persona de 18 a 35 anos que ve cine de forma intencionada, no como ruido de fondo. Despues de ver algo que le impacta, necesita procesar, hablar, profundizar. No encuentra ese espacio en redes sociales (superficiales) ni en foros especializados (intimidantes o lentos). Usa el cine como herramienta de pensamiento, no de entretenimiento puro.

Frustracion principal	No tiene con quien hablar de la pelicula al nivel que quiere
Comportamiento actual	Busca analisis en YouTube, Reddit, o simplemente no procesa
Lo que busca en CineThink	Un interlocutor inteligente disponible inmediatamente despues de ver la pelicula
Disposicion a pagar	Alta si el producto demuestra valor en las primeras 2-3 sesiones

3.2 Usuario secundario — El lector de peliculas

Estudiante de humanidades, filosofia, comunicacion o arte que usa el cine como fuente de analisis academico o personal. Necesita conectar temas entre peliculas, detectar patrones, construir un corpus de pensamiento propio. Ve el historial acumulativo como una herramienta de estudio, no solo de entretenimiento.

3.3 Lo que el usuario NO es

CineThink no esta disenado para el usuario casual que busca una recomendacion rapida de que poner en Netflix esta noche. Ese usuario ya tiene Netflix, YouTube y TikTok. Intentar capturarlo diluye el producto y aleja al usuario primario, que es quien paga.

4. Funcionalidades del Producto

Las funcionalidades de CineThink estan definidas en detalle en el documento complementario:

DOCUMENTO DE REFERENCIA	CineThink — Definicion de Funcionalidades v1.0

Ese documento es la fuente de verdad para todas las decisiones de alcance. Define 18 funcionalidades organizadas en 6 modulos, con su descripcion exacta, contenido especifico, alcance (MVP o V2) y prioridad (P0 / P1 / P2). Nada entra al Roadmap de desarrollo sin estar definido ahi primero.

Campo	Valor
Total de funcionalidades	18 — distribuidas en 6 modulos
Funcionalidades MVP	12 — lo que entra en la primera version
Funcionalidades V2	6 — lo que entra despues de validar el MVP
Modulos principales	Auth, Peliculas, Analisis, Perfil, Recomendaciones, Exportacion
Criterio de inclusion en MVP	Su ausencia rompe el ciclo central: buscar > analizar > construir perfil > recomendar

5. Arquitectura Tecnica y Stack

5.1 Decision critica: por que backend propio

La arquitectura original del documento base proponia localStorage como persistencia unica. Esa decision es incompatible con la propuesta de valor central del producto.

El perfil acumulativo que crece con cada analisis solo tiene valor si sobrevive al cambio de dispositivo, a la limpieza del navegador y al tiempo. localStorage destruye ese valor. Supabase lo preserva con capa gratuita suficiente para MVP.

Adicionalmente, el modelo de usuario trae su API key elimina el 80% de los usuarios potenciales antes de que experimenten el producto. Groq con capa gratuita generosa resuelve este problema sin costo inicial.

5.2 Stack completo

Tecnologia	Uso	Costo
React + TypeScript strict	Framework principal del frontend	$0
Vite	Bundler y dev server	$0
Tailwind CSS	Estilos y UI	$0
Zustand	Estado global del frontend	$0
FastAPI + Python	Backend y API REST	$0

Supabase	Auth + PostgreSQL + Storage	$0 hasta 500MB / 50k usuarios
Groq API	Motor de IA (Llama 3.3 70B)	$0 hasta limites de capa free
TMDB API	Datos de peliculas	$0 — gratuita sin limites agresivos
Vercel	Deploy del frontend	$0 — plan gratuito
Render.com	Deploy del backend FastAPI	$0 — plan gratuito
GitHub Actions	CI/CD basico	$0

COSTO TOTAL

El stack completo opera a $0 mientras el producto no supere los limites gratuitos de Supabase (~500MB base de datos, ~50k usuarios activos mensuales) y Groq (limites por minuto en capa free). Ambos umbrales son suficientes para validar el producto.

5.3 Modelo de datos principal

Tabla / Entidad	Descripcion
users	Gestionado por Supabase Auth. Extiende con tabla profiles para nombre de usuario y fecha de registro.
movies_watched	Pelicula vista por usuario. Incluye tmdb_id, titulo, poster_url, fecha_vista, nota_inicial.
analysis_sessions	Sesion de analisis de una pelicula. Incluye movie_id, user_id, fecha_inicio, fecha_cierre, estado.
analysis_messages	Mensajes individuales de cada sesion. Incluye session_id, role (user/assistant), content, timestamp.
semantic_tags	Etiquetas extraidas automaticamente por sesion. Incluye session_id, tag_type, tag_value, confidence.
user_profile	Perfil semantico acumulativo del usuario. JSON con temas frecuentes, directores afines, patrones.
recommendations	Recomendaciones generadas con su razonamiento. Incluye user_id, tmdb_id, razon, temas_en_comun, vista.

5.4 Flujo de arquitectura

El frontend en Vercel consume dos fuentes externas directas: TMDB API para datos de peliculas (llamada desde el cliente, la key de TMDB es publica y no requiere proxy) y el backend FastAPI en Render para todo lo relacionado con IA y perfil del usuario.

El backend FastAPI maneja: autenticacion via Supabase Auth, lectura y escritura en la base de datos via Supabase SDK, llamadas a Groq API con la key del producto (nunca expuesta al cliente), y construccion del contexto de cada sesion de analisis.

El usuario nunca ve ni configura ninguna API key. El producto abstrae completamente esa complejidad.

6. Modelo de Monetizacion y Costos

6.1 Principio de diseno

La monetizacion se define en el PRD aunque no se implemente en el MVP. Esto es critico porque la arquitectura del MVP debe soportar el modelo de pago desde el dia uno, no como retrofit.

REGLA Ningun componente del MVP puede ser incompatible con el modelo freemium definido aqui. Si lo es, el diseno del MVP debe ajustarse antes de construirlo.

6.2 Modelo freemium

Funcionalidad	Plan Free	Plan Premium
Analisis de IA por mes	5 sesiones completas	Ilimitadas
Historial de conversaciones	Ultimas 10 sesiones	Historial completo
Perfil semantico	Basico — top 5 temas	Completo — todos los patrones
Recomendaciones	3 por mes	Ilimitadas con razonamiento completo
Exportacion	No disponible	Markdown y JSON
Conexiones entre peliculas	No disponible	Disponible
Precio	$0	Precio a definir segun mercado — estimado $5-8 USD/mes

6.3 Estructura de costos operativos

El costo variable principal es Groq API. En capa gratuita, Groq limita por requests por minuto y tokens por dia, no por costo monetario. El modelo premium debe cubrir el costo de Groq cuando el producto supere los limites gratuitos.

Estimacion conservadora: una sesion de analisis promedio consume entre 2.000 y 5.000 tokens de entrada mas respuesta. A los precios actuales de Groq en capa de pago, el costo por sesion es inferior a $0.01 USD. Con un precio de $6 USD/mes y un promedio de 20 sesiones mensuales por usuario premium, el margen operativo es viable desde el primer usuario pagador.

Supabase y Render escalan con planes de pago cuando el volumen lo justifique. Ambos tienen precios predecibles y el trigger de upgrade es visible desde el dashboard, no una sorpresa.

6.4 Triggers de upgrade de infraestructura

Condicion	Accion
Supabase supera 450MB de base de datos	Activar plan Pro de Supabase ($25/mes)
Groq supera limites de capa free	Agregar metodo de pago a cuenta Groq y activar capa de pago
Render supera horas de compute gratuitas	Activar plan Starter de Render ($7/mes)
MRR supera $50 USD	Los ingresos cubren toda la infraestructura con margen

7. Metricas de Exito del Producto

7.1 Metricas de validacion del MVP

Antes de construir V2 o activar monetizacion, el MVP debe demostrar que la propuesta de valor central funciona. Las siguientes metricas definen ese umbral.

Metrica	Definicion	Umbral MVP
Retencion semana 2	Usuario que hace una segunda sesion de analisis en la segunda semana	>= 40%
Sesiones por usuario activo	Promedio de sesiones de analisis por usuario que vuelve	>= 3 por mes
Completitud de analisis	Sesiones iniciadas que se completan vs sesiones abandonadas	>= 60%
Perfil con 5+ peliculas	Usuarios que han analizado 5 o mas peliculas (perfil con datos utiles)	>= 20% de registrados
NPS informal	Mencion organica o recomendacion a otro usuario sin incentivo	Al menos 1 caso documentado en primeras 4 semanas

7.2 Metricas de negocio (post-MVP)

Metrica	Descripcion
Conversion free a premium	Porcentaje de usuarios free que activan plan de pago en los primeros 60 dias
Churn mensual premium	Porcentaje de usuarios premium que cancelan cada mes
LTV estimado	Meses promedio de retencion premium x precio mensual
Costo de adquisicion	Costo por usuario registrado una vez que se active algun canal de distribucion
MRR	Monthly Recurring Revenue — referencia para decisiones de infraestructura

7.3 Lo que NO es una metrica valida para el MVP

Usuarios registrados totales no es una metrica util en esta etapa. Un usuario que se registra y no analiza ninguna pelicula no valida nada. Lo que importa es comportamiento repetido, no adquisicion.

Tiempo en la app tampoco es util. Una sesion de analisis de 4 minutos puede ser mas valiosa que 20 minutos de navegacion sin accion. El proxy de valor es la sesion completada, no el tiempo.

8. Principios de Desarrollo

Principio	Descripcion
TypeScript strict	Sin any ni @ts-ignore. El compilador es el primer reviewer.
TDD donde aplique	Tests antes de implementacion en logica de negocio: perfil semantico, extraccion de etiquetas, motor de recomendaciones.
Un modulo por sesion	Sin avanzar al siguiente modulo sin completar y mergear el anterior.
MVP cerrado primero	Ningun feature de V2 entra antes de que el MVP este funcionando en produccion.
Deploy continuo	Frontend en Vercel y backend en Render desde el primer commit funcional.
Commits descriptivos en ingles	El historial de Git es parte del portfolio.

Nunca exponer keys	La Groq API key vive en el backend. Nunca en el cliente, nunca en logs, nunca en el DOM.
Python type hints	Todas las funciones del backend con tipos anotados.

9. Proximos Pasos

Este PRD es el documento base. El siguiente paso es construir el Roadmap de desarrollo, que define las fases especificas de construccion, sus criterios de completitud, y el orden de implementacion.

El Roadmap no tendra fechas fijas. Tendra fases con criterios de salida claros. Una fase esta completa cuando los tests pasan, el feature esta en produccion y el criterio de completitud definido se cumple, no cuando llega una fecha en el calendario.

Antes de escribir una sola linea de codigo, hay decisiones de diseno que resolver: estructura de la base de datos en Supabase, contrato de la API entre frontend y backend, y el diseno de los prompts del motor de analisis. Eso es trabajo del Roadmap.

SIGUIENTE DOCUMENTO	Roadmap de desarrollo CineThink v1.0 — Fases, criterios de completitud y orden de implementacion.