



Scripts para la base de datos

Aprendiz – Juan Pablo Mejia Vargas CC 1012359571

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software – ADSO

Ficha: 2977373



SCRIPT 1 - DDL: Creación de la estructura de la base de datos

```
-- =====
-- SEGURA-MENTE APP
-- Script DDL - Definicion de la estructura de la base de datos
-- Base de datos: MySQL 8.0
-- =====

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS seguramente_db
    DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
    DEFAULT COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE seguramente_db;

-- -----
-- TABLA: usuarios
-- Almacena todos los usuarios del sistema con sus datos
-- personales, credenciales y tipo de rol asignado.
-- -----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
    email          VARCHAR(150) NOT NULL
        COMMENT 'Correo electronico del usuario. Clave primaria del sistema.',
    nombre_usuario VARCHAR(100) NOT NULL
        COMMENT 'Nombre de usuario unico en la plataforma.',
    tipo_identificacion VARCHAR(5) NOT NULL
        COMMENT 'Tipo de documento: CC (Cedula de Ciudadania) o CE (Cedula de Extranjeria).',
    identificacion  VARCHAR(50) NOT NULL
        COMMENT 'Numero de documento de identidad. Debe ser unico.',
    fecha_nacimiento DATE NOT NULL
        COMMENT 'Fecha de nacimiento. El usuario debe ser mayor de 18 anos.',
    telefono        VARCHAR(20) NOT NULL
        COMMENT 'Numero de telefono de 10 digitos.',
    direccion       VARCHAR(255) NOT NULL
        COMMENT 'Direccion de residencia del usuario.',
    tipo_usuario    VARCHAR(50) DEFAULT 'Cliente'
        COMMENT 'Rol del usuario: Cliente, Psicologo/empleado o Administrador.',
    formacion_profesional VARCHAR(255) NULL
        COMMENT 'Titulo profesional. Requerido unicamente para Psicologo/empleado.',
    tarjeta_profesional VARCHAR(100) NULL
        COMMENT 'Numero de tarjeta profesional. Requerido unicamente para Psicologo/empleado.',
    password        VARCHAR(255) NOT NULL
```



```
COMMENT 'Contraseña encriptada con bcrypt (factor de coste 10).',
verificado          TINYINT(1)  NOT NULL DEFAULT 0
COMMENT 'Indica si el usuario ha completado la verificación. 1 = verificado.',
token_verificacion  VARCHAR(255) NULL
COMMENT 'Token de verificación de correo electrónico.',
token_recuperacion  VARCHAR(255) NULL
COMMENT 'Token temporal para recuperación de contraseña.',
token_recuperacion_expira DATETIME NULL
COMMENT 'Fecha y hora de expiración del token de recuperación.',
fecha_registro      TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP
COMMENT 'Fecha y hora en que se creó la cuenta.',
ultimo_acceso       TIMESTAMP    NULL
COMMENT 'Fecha y hora del último inicio de sesión exitoso.',

CONSTRAINT pk_usuarios
PRIMARY KEY (email),

CONSTRAINT uq_nombre_usuario
UNIQUE (nombre_usuario),

CONSTRAINT uq_identificacion
UNIQUE (identificacion)

) ENGINE=InnoDB
DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT='Tabla principal de usuarios del sistema Segura-Mente.';

-- Índices de búsqueda para campos consultados frecuentemente
CREATE INDEX idx_nombre_usuario
ON usuarios (nombre_usuario);

CREATE INDEX idx_identificacion
ON usuarios (identificacion);

CREATE INDEX idx_token_verificacion
ON usuarios (token_verificacion);

CREATE INDEX idx_token_recuperacion
ON usuarios (token_recuperacion);

-- -----
-- TABLA: citas
-- Almacena las citas agendadas entre clientes y psicólogos.
```



-- Referencia a la tabla usuarios mediante dos claves foraneas:
-- una para el cliente y otra para el psicologo.

```
-----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS citas (
  id          VARCHAR(36)          NOT NULL
    COMMENT 'Identificador unico de la cita generado como UUID.',
  client_email VARCHAR(150)         NOT NULL
    COMMENT 'Correo del cliente que agendo la cita. FK hacia usuarios.',
  client_name  VARCHAR(100)        NOT NULL
    COMMENT 'Nombre del cliente al momento de agendar la cita.',
  date         DATE                NOT NULL
    COMMENT 'Fecha programada para la cita.',
  time         VARCHAR(10)         NOT NULL
    COMMENT 'Hora programada. Valores posibles: 08:00, 09:30, 11:00, 14:00, 15:30,
17:00.',
  psychologist_email VARCHAR(150)  NOT NULL
    COMMENT 'Correo del psicologo asignado a la cita. FK hacia usuarios.',
  psychologist_name  VARCHAR(100)  NOT NULL
    COMMENT 'Nombre del psicologo al momento de agendar la cita.',
  psychologist_specialty VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT
'Psicologo/a'
    COMMENT 'Especialidad o formacion profesional del psicologo.',
  notes           TEXT              NULL
    COMMENT 'Notas opcionales del cliente para el psicologo.',
  status          ENUM('Agendada', 'Cancelada') NOT NULL DEFAULT 'Agendada'
    COMMENT 'Estado de la cita: Agendada (activa) o Cancelada.',
  cancelled_by    VARCHAR(20)       NULL
    COMMENT 'Indica quien cancelo la cita: cliente o psicologo. NULL si no fue
cancelada.',
  created_at      TIMESTAMP         NOT NULL DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP
    COMMENT 'Fecha y hora en que se creo el registro de la cita.',
  updated_at      TIMESTAMP         NOT NULL DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP
    ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
    COMMENT 'Fecha y hora de la ultima modificacion del registro.',

  CONSTRAINT pk_citas
    PRIMARY KEY (id),

  CONSTRAINT fk_citas_cliente
    FOREIGN KEY (client_email)
    REFERENCES usuarios (email)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE,
```



```
CONSTRAINT fk_citas_psicologo
  FOREIGN KEY (psychologist_email)
  REFERENCES usuarios (email)
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE

) ENGINE=InnoDB
  DEFAULT CHARSET=utf8mb4
  COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
  COMMENT='Tabla de citas agendadas entre clientes y psicologos.';

-- Indices de busqueda para consultas frecuentes
CREATE INDEX idx_client_email
  ON citas (client_email);

CREATE INDEX idx_psychologist_email
  ON citas (psychologist_email);

CREATE INDEX idx_status
  ON citas (status);

CREATE INDEX idx_date
  ON citas (date);
```

SCRIPT 2 - DML: Carga de datos iniciales

```
-- =====
-- SEGURA-MENTE APP
-- Script DML - Carga de datos iniciales (seed data)
-- Base de datos: MySQL 8.0

-- NOTA: Todos los usuarios tienen la contraseña: Admin1234*
-- Hash bcrypt generado con factor de coste 10.
-- =====

USE seguramente_db;

-----
-- USUARIO ADMINISTRADOR
-- Acceso total al sistema: gestion completa de usuarios.
-- Identificado por email y nombre de usuario especificos.
-----

INSERT INTO usuarios (
  email,
```



```
nombre_usuario,
tipo_identificacion,
identificacion,
fecha_nacimiento,
telefono,
direccion,
tipo_usuario,
formacion_profesional,
tarjeta_profesional,
password,
verificado,
fecha_registro
) VALUES (
'administrador@seguramente.com',
'administrador',
'CC',
'1000000001',
'1990-01-15',
'3001000001',
'Oficina Principal - Sede Administrativa',
'Administrador',
NULL,
NULL,
'$2a$10$N9qo8uLOickgx2ZMRZoMyeljZAgcfl7p92ldGxad68LJZdL17lHHi',
1,
NOW()
);
```

```
-----
-- PSICOLOGA 1 - Dra. Martinez
-- Rol: Psicologo/empleado
-- Puede visualizar y cancelar sus citas asignadas.
-----
```

```
INSERT INTO usuarios (
email,
nombre_usuario,
tipo_identificacion,
identificacion,
fecha_nacimiento,
telefono,
direccion,
tipo_usuario,
formacion_profesional,
tarjeta_profesional,
password,
```



```
verificado,  
fecha_registro  
) VALUES (  
  'psicologa.martinez@seguramente.com',  
  'DraMartinez',  
  'CC',  
  '1000000002',  
  '1985-03-15',  
  '3002000002',  
  'Carrera 10 No. 20-30, Consultorio 301',  
  'Psicólogo/empleado',  
  'Psicología Clínica - Universidad Nacional de Colombia',  
  'TP-12345',  
  '$2a$10$N9qo8uLOickgx2ZMRZoMyeljZAgcfl7p92ldGxad68LJZdL17lHHi',  
  1,  
  NOW()  
) ;
```

```
-----  
-- PSICOLOGO 2 - Dr. Gomez  
-- Rol: Psicologo/empleado  
-- Segundo profesional disponible para agendamiento.  
-----
```

```
INSERT INTO usuarios (  
  email,  
  nombre_usuario,  
  tipo_identificacion,  
  identificacion,  
  fecha_nacimiento,  
  telefono,  
  direccion,  
  tipo_usuario,  
  formacion_profesional,  
  tarjeta_profesional,  
  password,  
  verificado,  
  fecha_registro  
) VALUES (  
  'psicologo.gomez@seguramente.com',  
  'DrGomez',  
  'CC',  
  '1000000003',  
  '1980-07-22',  
  '3003000003',  
  'Avenida 30 No. 15-40, Consultorio 205',
```



```
'Psicólogo/empleado',
'Psicologia Organizacional - Universidad de Antioquia',
'TP-67890',
'$2a$10$N9qo8uLOickgx2ZMRZoMyeljZAgcfl7p92ldGxad68LJZdL17lHHi',
1,
NOW()
);
```

```
-----
-- CLIENTE 1 - Usuario de prueba
-- Rol: Cliente
-- Puede agendar, modificar y cancelar citas.
-----
```

```
INSERT INTO usuarios (
    email,
    nombre_usuario,
    tipo_identificacion,
    identificacion,
    fecha_nacimiento,
    telefono,
    direccion,
    tipo_usuario,
    formacion_profesional,
    tarjeta_profesional,
    password,
    verificado,
    fecha_registro
) VALUES (
    'cliente.prueba@correo.com',
    'ClientePrueba',
    'CC',
    '1000000004',
    '1995-06-20',
    '3004000004',
    'Calle 45 No. 30-10, Apto 502',
    'Cliente',
    NULL,
    NULL,
    '$2a$10$N9qo8uLOickgx2ZMRZoMyeljZAgcfl7p92ldGxad68LJZdL17lHHi',
    1,
    NOW()
);
```

```
-----
-- CITAS DE PRUEBA
```




-- Dos citas de ejemplo para visualizar el funcionamiento
-- del panel del psicologo y del cliente.

```
-----  
  
INSERT INTO citas (  
    id,  
    client_email,  
    client_name,  
    date,  
    time,  
    psychologist_email,  
    psychologist_name,  
    psychologist_specialty,  
    notes,  
    status,  
    cancelled_by  
) VALUES (  
    UUID(),  
    'cliente.prueba@correo.com',  
    'ClientePrueba',  
    DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 3 DAY),  
    '09:30',  
    'psicologa.martinez@seguramente.com',  
    'DraMartinez',  
    'Psicologia Clinica - Universidad Nacional de Colombia',  
    'Primera consulta de valoracion inicial.',  
    'Agendada',  
    NULL  
);
```

```
INSERT INTO citas (  
    id,  
    client_email,  
    client_name,  
    date,  
    time,  
    psychologist_email,  
    psychologist_name,  
    psychologist_specialty,  
    notes,  
    status,  
    cancelled_by  
) VALUES (  
    UUID(),  
    'cliente.prueba@correo.com',  
    'ClientePrueba',
```



```
DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 7 DAY),
'14:00',
'psicologo.gomez@seguramente.com',
'DrGomez',
'Psicologia Organizacional - Universidad de Antioquia',
NULL,
'Agendada',
NULL
);
```

```
-- -----
-- VERIFICACION DE DATOS CARGADOS
-- -----
```

```
SELECT 'Usuarios cargados:' AS ", COUNT(*) AS total FROM usuarios;
SELECT 'Citas cargadas:' AS ", COUNT(*) AS total FROM citas;
```

```
SELECT
    email,
    nombre_usuario,
    tipo_usuario,
    verificado
FROM usuarios
ORDER BY tipo_usuario;
```

Tabla de acceso con los datos de prueba

Tipo	Email	Contraseña
Administrador	administrador@seguramente.com	Admin1234*
Psicólogo	psicologa.martinez@seguramente.com	Admin1234*
Psicólogo	psicologo.gomez@seguramente.com	Admin1234*

El hash \$2a\$10\$N9qo8uLOickgx2ZMRZoMyeIjZAgcf17p92ldGxad68LJZdL17lHHi corresponde a Admin1234* generado con bcrypt factor 10. Se puede verificar en <https://bcrypt-generator.com>