

1.3. Clasificar según recuperabilidad las siguientes historias:

$H_1 = r_1(X); r_2(Z); r_1(Z); r_3(X); r_3(Y); w_1(X); c_1; w_3(Y); c_3; r_2(Y); w_2(Z); w_2(Y); c_2.$

$H_2 = r_1(X); r_2(Z); r_1(Z); r_3(X); r_3(Y); w_1(X); w_3(Y); r_2(Y); w_2(Z); w_2(Y); c_1; c_2; c_3.$

$H_3 = r_1(X); r_2(Z); r_3(X); r_1(Z); r_2(Y); r_3(Y); w_1(X); c_1; w_2(Z); w_3(Y); w_2(Y); c_3; c_2.$

H.

T_1	T_2	T_3
$r_1(x)$		
	$r_2(z)$	
$r_1(z)$		
		$r_3(x)$ $r_3(y)$
$w_1(x)$ c_1		
		$w_3(y)$ c_3
	$r_2(y)$ $w_2(z)$ $w_2(y)$ c_2	

RC? ✓

Toda Tix hace Commit
luego de las Tix de
las cuales lee.

ACA? ✓

Todas las lecturas
son de Tix ya
Commit.

ST? ✓

Un Tix lee mi
escribe Items de
Tix que hayan
escrito anteriormente
y no hayan hecho
Commit.

H₂

T ₁	T ₂	T ₃
r ₁ (x)		
	r ₂ (z)	
r ₁ (z)		
		r ₃ (x) r ₃ (y)
w ₁ (x)		
		w ₃ (y)
	r ₂ (y) w ₂ (z) w ₂ (y)	
c ₁		
	c ₂	
		c ₃

RC? X

Hay lectura r₂(y)

T₃ lo escribe

Por lo que commit
después.

Por Teorema

ST C ACA C RC

Como es No
RC

⇒ No es Ale

⇒ No es ST

H3

RC? ✓

Nadie lee de una
Tx que aún no
hizo Commit/Abort

ACA? ✓

Se lee de
Tx que ya
hicieron Commit

ST? X

$w_3(y)$;
 $w_2(y)$
Pero T_3
aún no
Hizo
Commit

T_1	T_2	T_3
$r_1(x)$		
	$r_2(z)$	
		$r_3(x)$
$r_1(z)$		
	$r_2(y)$	
		$r_3(y)$
$w_1(x)$		
c_1		
	$w_2(z)$	
		$w_3(y)$
	$w_2(y)$	
		c_3
	c_2	