TP1: Trabajo de Cursada: Mi Primera Aplicación Web

Alfredo Raul Teyseyre • 14 ago (Última modificación: 7 sept)

Fecha de entrega: 24 ago

Cargar en el formulario la url del repositorio donde se van a realizar las entregas (https://forms.gle/qyxuVzrdF4JpWX1i7)

Tener en cuenta:
* El tp1 se debe entregar en **branch** llamada **tp1**

*** En un archivo README.md indicar como se ejecuta**

* El repositorio tiene que se accesible publicamente o si es privado agregar acceso a **alezunino** (azunino@gmail.com) y **ateyseyreisistan** (alfredo.teyseyre@isistan.unicen.edu.ar) (puede que algun otro docente cuando sean designados)

* En la tarea del classroom solo uno de los integrantes hara la entrega. Solo indicar que se subio al repo o pegar nuevamente la misma url. **Siempre todas las entregas que la haga la misma persona.**

(Sólo se entrega el ejercicio Trabajo de Cursada: Mi Primera Aplicación Web)

Repositorio https://git...
https://forms.gle/qyxuVzr...



Tu trabajo

Devuelto

GitHub - JuaniLiotti/TPEspecialWeb · GitHub
https://github.com/JuaniLiotti/TPEspecialWeb/



+ Añadir o crear

Volver a entregar

No se pueden entregar trabajos después de la fecha de entrega

2 comentarios privados

Ignacio Agustín Perna • 27 ago

Buen día, les dejo algunas correcciones:

* El proyecto funciona en esta entrega, pero no inicializaron el proyecto en local o por lo menos no está subido al repostiorio el archivo de dependencias **go.mod** que es necesario para la compilación porque descarga el código de las dependencias externas. En este caso se usan sólo librerías estándar de Go como **net/http** y por eso el código compila y ejecuta, pero en los siguientes TPs si no lo agregan no va a funcionar. Acuerdense **go mod init *nombre_proyecto*** y luego de vez cuando **go mod tidy** para agregar y limpiar dependencias.

* Para futuras entregas, toda la informacion detallada del dominio de la app agreguenlo también en el README primero a modo de introducción al usuario y luego los comandos de ejecución. También tengan algun html simple para servir en caso de una ruta inexistente ingresada por el usuario, y **controlar el tipo de peticiones HTTP que llegan** (por ejemplo que sólo se sirva el index.html si el método fue GET, caso contrario algun mensaje de error con petición incorrecta)

Ignacio Agustín Perna • 27 ago

También me olvide de comentarles que todos los archivos estáticos como html, css o js vayan dentro de una carpeta **/static/** y comiencen a usar **FileServer** de http.

Añade un comentario privado...

Solo tus profesores y tú podéis ver los comentarios privados

Comentarios de la clase

Añadir comentario