SHARP

MX-M316N
MX-M266N





Gran eficiencia, gracias al fácil uso de las funciones de un equipo “todo en uno”



OSA Sharp Open Systems Architecture

COPIA | IMPRESION EN RED | ESCANEO EN RED A COLOR | FAX/ OPCIONAL

ESPECIFICACIONES DE LA SERIE MX-M266N/M316N

Especificaciones principales

MX-M266N/ M316N	Los modelos incluyen como estándar un controlador multitarea, RSPF de 100 hojas, sistema de impresión PCL®6, escaneo en red, dúplex automática 2 bandejas de papel de 500 hojas c/u y bandeja de alimentación manual de 100 hojas
Tipo	Sistema de documentos digital multifuncional monocromático
Pantalla	Pantalla de panel táctil de matriz de puntos a color de 7" (medida diagonalmente). 800 x 480 puntos (W-VGA).
Funciones	Copia, impresión, impresión en red, escaneo en red, archivo de documentos y fax[1]
Sistema de copia	Transferencia electrostática seca/Revelador de componente dual/Revelado con cepillo magnético/Tambor OPC/Fusor tipo banda/Exposición de LED blanco
Originales	Hojas y documentos encuadernados
Tamaños de originales	5½" x 8½", 8½" x 11", 8½" x 11" R, 8½" x 14", 11" x 17"
Tamaño de copia	Min. 5½" x 8½", Máx. 11" x 17"
Velocidad de copia	26/31 ppm (8½" x 11")[2]
Copia múltiple	Máx. 999 copias
Tiempo de primera copia en segundos[2]	MX-M266N / MX-M316N Cristal de exposición 4.3 / 4.3
Tiempo de calentamiento	20 segundos[2]
Aumento	25% a 400% en incrementos de 1% (con alimentador de documentos 25%-200%)
Alimentación de originales	RSPF de 100 hojas con detección de originales
Velocidad de escaneo	Copia: hasta 56 IPM[2] modo simplex Escaneo: hasta 56 IPM[2] modo simplex
Capacidad de papel	Estándar: 1100 hojas / Máximo: 2,100 hojas
Sistema de alimentación de papel	Estándar: (1 y 2) Bandeja de papel de 500 hojas c/u (carta/oficio/doble carta) y bandeja de alimentación manual de 100 hojas (carta/oficio/doble carta/sobre). Opcional: charolas 3 y 4 para papel de 500 hojas cada charola.
Pesos y tipos de papel	Charolas para papel: 60gr. bond a 105gr. cover. Otros tipos de papel incluye papel sencillo, preimpreso, reciclado, pre-perforado, membretado y a color. Bandeja de alimentación manual: 60 gr. bond (papel sencillo), 56gr. bond (papel delgado), 220-256 gr. cover (papel pesado), 28-33 gr. bond (sobre Monarch/Com-10), papel con pestañas (carta). Además papel para etiquetas, papel satinado, preimpreso, reciclado, pre-perforado, membretado, a color y película OHP.
Dúplex	Copia e impresión dúplex automática estándar
CPU	Controlador multiprocesador de hasta 600 Mhz
Interfaz	RJ-45 Ethernet (10/100/1000Base-T), USB 2.0 (2 puertos host, adelante y atrás)
Memoria	4 GB estándar para copia/impresión (compartida)
Disco duro	250 GB
Resolución de copia	Escaneo: ByN/color: 600 x 600 ppp; Salida de copia: 600 x 600 ppp
Modos de copia	Monocromático / Escala de grises
Control de exposición	Modos: automático, texto, texto, fotografías, texto/fotografías impresas, fotografías impresas, fotografías, mapa, documentos de color claro. Ajustes: automático o manual
Medios tonos	256 graduaciones / 2 niveles (monocromáticos)
Características de copia	Escanear una vez e imprimir muchas, ordenamiento electrónico, apilamiento desfasado, selección automática de papel (APS), selección de aumento automática (AMS), cambio de bandeja automático (ATS), inversión de blanco y negro, copia de libros, fotografía de credenciales, borrado de centros, centrado, portadas, copia de página doble, borrado de bordes, edición de imagen, previsualización de imagen, insertar páginas, construcción de trabajos, programas de trabajo, desplazamiento de márgenes, imagen en espejo, originales de tamaño mixto, aumento multipáginas, conteo de originales, estilo de folleto, copia de prueba, copia de reserva, rotación de copia, sellos, eliminación de fondo, copia de pestañas, copia en tándem, modo de ahorro de toner, insertos de transparencias, marca de agua, imagen múltiple 2 en 1, / 4 en 1.
Control de cuentas	Hasta 1,000 usuarios. Compatible con autentificación de número de usuario, nombre de usuario/contraseña o nombre de inicio de sesión/contraseña LDAP
Capacidad de la bandeja de salida	Bandeja de salida principal (superior): 500 hojas; bandeja de salida lateral derecha opcional: 100 hojas (cara abajo)
Administración de firmware	Flash ROM con local (USB), capacidad de actualización de red y actualización de firmware 1 a N con SRDM (Administrador de Dispositivos Remotos de Sharp)
Configuración de dispositivo	Administración basada en web/clonación con usuario/inicio de sesión a nivel de administrador
Servicio/funciones	Panel frontal remoto, acceso remoto a registros de servicio y conteo de clics.
Funciones de accesibilidad	Ajuste de sonido y velocidad de toque de teclas, paro libre de alimentador de documentos, programas de trabajo, panel frontal remoto, agarradera universal para bandejas de papel, desactivación de tiempo de espera de la pantalla
Estándares ambientales	Programa internacional Energy Star Ver. 2.0, RoHS europeo
Alimentación	Ca: 100-127 VCA, 60 HZ, 12 Amperes
Consumo de energía	1.44 kW o menos
Peso	Aprox. 51 kg.
Dimensiones	Aprox. 620 mm (An) x 617 mm (Pr) x 830 mm (Al)

Sistema de impresión de red

PDL	PCL®6 estándar, compatibilidad opcional con PostScript®3 opcional
Resolución	1200 x 600 ppp
Velocidad de impresión	26/31 páginas por minuto (8½" x 11")[2]
Controladores de impresión	Windows Server® 2003-2008, 2012, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2003-2008 x64, 2012 x64, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, MAC OSX (incluyendo 10.4-10.10), todos los MAC PPD
Funciones	Configuración automática, impresión en fuente de códigos de barras, impresión de copia al carbón, inserción de capítulo, configuración de ajustes de color, modo de color, impresión confidencial, impresión continua, portada/última página/otra página diferente, control de documentos, archivo de documentos, impresión dúplex, ordenamiento electrónico, doblez, superposición de forma, rotación de imagen, tipo de imagen, impresión con alimentación manual de trabajos, retención de trabajos, impresión de diseño, desplazamiento de márgenes, folleto múltiple, impresión en tándem de red, impresión N-up, apilamiento desfasado, entrelazado de páginas, estilo de folleto, impresión de carteles, impresión de prueba, modo de impresión, engrapado, impresión de papel con pestañas, impresión de pestañas, modo de ahorro de tóner, insertos de transparencia, estado de la bandeja, autentificación de usuario, marcas de agua, impresión con acercamiento[1]
Impresión directa	Tipos de archivo: TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PDF cifrado, PDF, PostScript .[1] Métodos: Sharpdesk Mobile, FTP, SMB, página Web, correo electrónico y USB
Fuentes residentes	80 fuentes (PCL), 136 fuentes (PS)
Interfaz	RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0
Sistemas Operativos	Windows Server 2003-2012, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, MAC OS X10.4, X10.5, X10.6, X10.7, X10.10, Unix®, Linux® y Citrix® (XenApp 5.0 6.0, 6.5) y Windows Terminal Services
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4, IPv6, IPSEC) SSL (HTTP, IPP, FTP), SNMPv3, SMTP, POP3, LDAP, 802.1x para Windows y Unix. LPD y LPR para Unix. IPX/SPX® para entornos Novell. EtherTalk®. AppleTalk® para entornos Macintosh®. [1]
Protocolos de impresión	LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (puerto 9100), FTP, POP3, HTTP, y Novell Pserver/Rprinter
Seguridad de red	Filtrado de direcciones IP/MAC, filtrado de protocolos, administración de puertos, autentificación de usuario y administración de documentos[1]
Estándares de seguridad	IEEE-2600™-2008, DoD (NSTISSP) #11[1]

Sistema de escaneo de red

Modos de escaneo	Estándar: a color, monocromático, escala de grises
Resolución óptica	600 ppp
Modos de salida	600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 100 ppp
Formatos de imagen	Monocromático: TIFF, PDF, PDF/A, PDF cifrado A color: Escala de grises, TIFF a color, JPEG, PDF, PDF/A, PDF cifrado; Fax por Internet: TIFF-FX, TIFF-F, TIFF-S[1]
Compresión de imagen	Escaneo monocromático: Sin compresión, G3 (MH), G4 (MR/MMR) A color/Escala de grises: JPEG (alta, media, baja) Modo de fax por Internet: MH/MMR (opcional)
Destinos de escaneo	Correo electrónico, Escritorio, FTP, Carpeta (SMB), USB, Fax por Internet (opcional), Fax Súper G3 (opcional)
Destinos de un solo toque	Hasta 1,000 (destinos de escaneo combinados)
Destinos de grupo	Hasta 500
Programas	48 (combinados)
Máx. trabajos	Hasta 94
Protocolos de red	TCP/IP y SSL (incluye HTTP, SMTP, LDAP, FTP, POP3), SMB, ESMTP y 802.1x
Seguridad de red	Autentificación de usuario en el servidor de correo electrónico para LDAP y Active Directory
Software	Software de administración de documentos personales de escritorio Sharpdesk® (licencia de 1 usuario incluida), Sharpdesk Mobile (descarga)

Fax Super G3 en ByN (opcional)

Modo de transmisión	Super G3, G3
Velocidad del módem	33.6 KBPS[3]
Compresión	JBIG, MMR, MR, MH
Método de escaneo	Alimentación de hojas simplex, dúplex o libro
Resolución máx.	400 ppp
Velocidad de transmisión	Aprox. 2 segundos con Super G3/JBIG[4]
Marcado automático	Hasta 1,000 (destinos de escaneo combinados)
Marcado de grupo	Hasta 500 destinos
Enrutamiento de fax entrante	Reenvía datos de fax recibidos a correo electrónico, FTP, SMB, Escritorio, Fax, I-Fax[1]
Originales largos	Hasta 33 ¼" (para transmisión)
Programas	48 (combinados)
Memoria	1 GB
Medios tonos	256 niveles

Finalizador interno (opcional)

Tipo	Finalizador apilador de tipo interno
Bandeja de salida	Bandeja de apilado desfasado
Capacidad de salida	500 hojas (tamaño carta, sin engrapar)
Engrapado	Tres posiciones
Consumo de energía	Aprox. 50 W
Perforación	N/A
Peso	Aprox. 26.5 lbs.
Dimensiones	(MX-FN26): Aprox. 20" (An) x 25" (Pr) x 43"(Al)

Equipo opcional

MX-CS12	Bandeja para papel de 500 hojas
MX-CS13	Bandeja para papel de 500 hojas
AR-DS20	Gabinete bajo
AR-DS19	Gabinete alto
MX-FN26	Finalizador interno
MX-TR18	Separador de trabajos
MX-TR17	Charola de salida derecha
MX-SCX1	Cartucho de grapas
MX-PK11	Kit de expansión PostScript3
MX-FX11	Kit de expansión de fax
MX-FWX1	Kit de fax por Internet *1
MX-PF10	Kit de fuente de código de barras
AR-SU1	Unidad de sello
AR-SV1	Cartucho de sello (Requiere la unidad de sello AR-SU1)
MX-HD14	Kit de disco duro de 250GB
MX-AMX1	Módulo de integración de aplicaciones *1
MX-AMX2	Módulo de comunicación de aplicaciones *1
MX-AMX3	Módulo de contabilidad externo *1
MX-FR48U	Kit de seguridad de datos comerciales (Disponible poco después del lanzamiento)
MX-EB13	Adaptador USB para red inalámbrica
MX-USX1	1 Licencia de Sharpdesk
MX-USX5	5 Licencia de Sharpdesk
MX-USX10	10 Licencia de Sharpdesk
MX-USX50	50 Licencia de Sharpdesk
MX-USA0	100 Licencia de Sharpdesk

Consumibles

MX-315NT	Cartucho de tóner
MX-312NV	Revelador
MX-312NR	Tambor

[1] Algunas funciones requieren equipo opcional. Consulte a su distribuidor local.
[2] Puede variar según la configuración del producto, ajustes de la máquina y/o condiciones de operación o ambientales.
[3] El tiempo de transmisión real puede variar según las condiciones de la línea.
[4] Basado en la tabla de prueba estándar de Sharp, con aproximadamente 700

ImageSEND

OSA Sharp Open Systems Architecture

ENERGY STAR

SHARP

SHARP CORPORATION MEXICO
Jaime Balmes #8 piso 8,
Los Morales Polanco, DF.
www.sharp.com.mx

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Sharp, Sharp OSA, Sharpdesk, MySharp y todas las marcas comerciales relacionadas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sharp Corporation y/o sus compañías afiliadas. Windows y Windows Server son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. PostScript 3 es una marca comercial o marca comercial registrada de Adobe Systems Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus dueños respectivos.

©2015 Sharp Electronics Corporation. Todos los derechos reservados

Impreso en México