

1. CONSULTAS SOBRE UNA TABLA (BÁSICAS)

Oficinas

```
SELECT codigo_oficina, ciudad  
FROM oficina;
```

Oficinas en España

```
SELECT ciudad, telefono  
FROM oficina  
WHERE pais = 'España';
```

Empleados y Jefes (jefe código 7)

```
SELECT nombre, apellido1, apellido2, email  
FROM empleado  
WHERE codigo_jefe = 7;
```

El Gran Jefe (sin jefe)

```
SELECT puesto, nombre, apellido1, apellido2, email  
FROM empleado  
WHERE codigo_jefe IS NULL;
```

No Comerciales

```
SELECT nombre, apellido1, puesto  
FROM empleado  
WHERE puesto <> 'Representante Ventas';
```

Clientes Nacionales (España)

```
SELECT nombre_cliente  
FROM cliente  
WHERE pais = 'España';
```

Estados de Pedido (sin repetir)

```
SELECT DISTINCT estado  
FROM pedido;
```

Pagos 2008 (sin repetir)

```
SELECT DISTINCT codigo_cliente  
FROM pago  
WHERE YEAR(fecha_pago) = 2008;
```

Pedidos Rechazados 2009

```
SELECT *  
FROM pedido  
WHERE estado = 'Rechazado'  
AND YEAR(fecha_pedido) = 2009;
```

Entregas de Enero

```
SELECT *  
FROM pedido  
WHERE MONTH(fecha_entrega) = 1;
```

Paypal 2008 (ordenado desc)

```
SELECT *  
FROM pago  
WHERE forma_pago = 'Paypal'  
AND YEAR(fecha_pago) = 2008  
ORDER BY total DESC;
```

Formas de Pago (sin repetir)

```
SELECT DISTINCT forma_pago  
FROM pago;
```

Stock Ornamental (>100)

```
SELECT *  
FROM producto  
WHERE gama = 'Ornamentales'  
AND cantidad_en_stock > 100  
ORDER BY precio_venta DESC;
```

Cientes Madrid (rep 11 o 30)

```
SELECT *  
FROM cliente  
WHERE ciudad = 'Madrid'  
AND codigo_empleado_rep_ventas IN (11, 30);
```

2. CONSULTAS MULTITABLA (JOINS)

Clientes y Representantes

```
SELECT c.nombre_cliente,  
       e.nombre,  
       e.apellido1  
FROM cliente c  
JOIN empleado e  
ON c.codigo_empleado_rep_ventas = e.codigo_empleado;
```

Pagos realizados

```
SELECT DISTINCT c.nombre_cliente,  
               e.nombre,  
               e.apellido1  
FROM cliente c  
JOIN pago p ON c.codigo_cliente = p.codigo_cliente  
JOIN empleado e ON c.codigo_empleado_rep_ventas = e.codigo_empleado;
```

Sin Pagos

```
SELECT c.nombre_cliente,  
       e.nombre,  
       e.apellido1  
FROM cliente c  
LEFT JOIN pago p ON c.codigo_cliente = p.codigo_cliente  
JOIN empleado e ON c.codigo_empleado_rep_ventas = e.codigo_empleado  
WHERE p.codigo_cliente IS NULL;
```

Localización (con pagos)

```
SELECT c.nombre_cliente,  
       e.nombre,  
       o.ciudad  
FROM cliente c  
JOIN pago p ON c.codigo_cliente = p.codigo_cliente  
JOIN empleado e ON c.codigo_empleado_rep_ventas = e.codigo_empleado  
JOIN oficina o ON e.codigo_oficina = o.codigo_oficina;
```

Oficinas con clientes en Fuenlabrada

```

SELECT DISTINCT o.linea_direccion1, o.linea_direccion2
FROM oficina o
JOIN empleado e ON o.codigo_oficina = e.codigo_oficina
JOIN cliente c ON e.codigo_empleado = c.codigo_empleado_rep_ventas
WHERE c.ciudad = 'Fuenlabrada';

```

- Jerarquía

Empleado y su jefe

```

SELECT e.nombre AS empleado,
       j.nombre AS jefe
FROM empleado e
LEFT JOIN empleado j
ON e.codigo_jefe = j.codigo_empleado;

```

Empleado, jefe y jefe del jefe

```

SELECT e.nombre AS empleado,
       j.nombre AS jefe,
       jj.nombre AS jefe_del_jefe
FROM empleado e
LEFT JOIN empleado j ON e.codigo_jefe = j.codigo_empleado
LEFT JOIN empleado jj ON j.codigo_jefe = jj.codigo_empleado;

```

Retrasos

```

SELECT DISTINCT c.nombre_cliente
FROM cliente c
JOIN pedido p ON c.codigo_cliente = p.codigo_cliente
WHERE p.fecha_entrega > p.fecha_esperada;

```

Gamas por Cliente

```

SELECT DISTINCT c.nombre_cliente, pr.gama
FROM cliente c
JOIN pedido pe ON c.codigo_cliente = pe.codigo_cliente
JOIN detalle_pedido dp ON pe.codigo_pedido = dp.codigo_pedido
JOIN producto pr ON dp.codigo_producto = pr.codigo_producto;

```

3. SUBCONSULTAS Y OUTER JOINS

Cientes sin actividad

Sin pagos

```
SELECT nombre_cliente  
FROM cliente  
WHERE codigo_cliente NOT IN (  
    SELECT codigo_cliente FROM pago  
);
```

Sin pedidos

```
SELECT nombre_cliente  
FROM cliente  
WHERE codigo_cliente NOT IN (  
    SELECT codigo_cliente FROM pedido  
);
```

Sin pagos ni pedidos

```
SELECT nombre_cliente  
FROM cliente  
WHERE codigo_cliente NOT IN (SELECT codigo_cliente FROM pago)  
AND codigo_cliente NOT IN (SELECT codigo_cliente FROM pedido);
```

Empleados sin actividad

Sin oficina

```
SELECT *  
FROM empleado  
WHERE codigo_oficina IS NULL;
```

Sin clientes asociados

```
SELECT *  
FROM empleado  
WHERE codigo_empleado NOT IN (  
    SELECT codigo_empleado_rep_ventas  
    FROM cliente  
    WHERE codigo_empleado_rep_ventas IS NOT NULL  
);
```

Sin clientes + datos oficina

```

SELECT e.nombre, o.ciudad
FROM empleado e
LEFT JOIN oficina o ON e.codigo_oficina = o.codigo_oficina
WHERE e.codigo_empleado NOT IN (
    SELECT codigo_empleado_rep_ventas
    FROM cliente
    WHERE codigo_empleado_rep_ventas IS NOT NULL
);

```

Productos olvidados

Nunca vendidos

```

SELECT nombre, descripcion, NULL AS imagen
FROM producto
WHERE codigo_producto NOT IN (
    SELECT codigo_producto FROM detalle_pedido
);

```

Casos Avanzados

Oficinas sin representantes que vendieron 'Frutales'

```

SELECT *
FROM oficina o
WHERE o.codigo_oficina NOT IN (
    SELECT DISTINCT e.codigo_oficina
    FROM empleado e
    JOIN cliente c ON e.codigo_empleado = c.codigo_empleado_rep_ventas
    JOIN pedido pe ON c.codigo_cliente = pe.codigo_cliente
    JOIN detalle_pedido dp ON pe.codigo_pedido = dp.codigo_pedido
    JOIN producto pr ON dp.codigo_producto = pr.codigo_producto
    WHERE pr.gama = 'Frutales'
);

```

Clientes con pedidos pero sin pagos

```

SELECT DISTINCT c.nombre_cliente
FROM cliente c
JOIN pedido p ON c.codigo_cliente = p.codigo_cliente

```

```
LEFT JOIN pago pa ON c.codigo_cliente = pa.codigo_cliente  
WHERE pa.codigo_cliente IS NULL;
```

Empleados sin clientes y su jefe

```
SELECT e.nombre AS empleado,  
       j.nombre AS jefe  
FROM empleado e  
LEFT JOIN empleado j ON e.codigo_jefe = j.codigo_empleado  
WHERE e.codigo_empleado NOT IN (  
    SELECT codigo_empleado_rep_ventas  
    FROM cliente  
    WHERE codigo_empleado_rep_ventas IS NOT NULL  
);
```

4. AGREGACIÓN Y ESTADÍSTICAS

¿Cuántos empleados hay?

```
SELECT COUNT(*) AS total_empleados  
FROM empleado;
```

Clientes por país

```
SELECT pais, COUNT(*) AS total_clientes  
FROM cliente  
GROUP BY pais;
```

Pago medio en 2009

```
SELECT AVG(total) AS pago_medio_2009  
FROM pago  
WHERE YEAR(fecha_pago) = 2009;
```