

Ejercicios extra de Pseudocódigo

1-Cree un algoritmo que le pida 2 números al usuario, los guarde en dos variables distintas (primero y segundo) y los ordene de menor a mayor en dichas variables.

1.Inicio

2. Definir **primer_numero**

3. Definir **segundo_numero**

4. **primer_numero** = 0

5. **segundo_numero** = 0

6. Mostrar “Ingrese el primer número”

7. Pedir **primer_numero**

8. Mostrar “Ingrese el primer número”

9. Pedir **segundo_numero**

10. Si (**primer_numero** > **segundo_numero**) entonces:

>>auxiliar = primer_numero

>> primer_numero = segundo_numero

>> segundo_numero = auxiliar

11. FinSi

12. Mostrar (**primer_numero**, **segundo_numero**)

13. Fin

2- Cree un algoritmo que le pida al usuario una velocidad en km/h y la convierta a m/s. Recuerda que 1 km == 1000m y 1 hora == 60 minutos * 60 segundos.

1. Inicio
2. Definir `velocidad_km`
3. Definir resultado
4. `velocidad_km = 0`
5. `resultado = 0`
6. Mostrar “Ingrese una velocidad en kilometros”
7. Pedir `velocidad_km`
8. `resultado = (velocidad_km * 1000)/3600`
9. Mostrar `resultado`”
10. Fin

3-Cree un algoritmo que le pregunte al usuario por el sexo de 6 personas, ingresando 1 si es mujer o 2 si es hombre, y muestre al final el porcentaje de mujeres y hombres.

1.Inicio

2. Definir `sexo`

3. Definir `contador`

4. Definir `porcentaje_hombres`

5. Definir `porcentaje_mujeres`

6. Definir `hombres`

7. Definir `mujeres`

8. `sexo = 0`

9. `contador = 1`

10. `porcentaje_hombres = 0`

11. `porcentaje_mujeres = 0`

12. `hombres = 0`

13. `mujeres = 0`

14. Mientras que (`contador` <= 6) hacer:

>> Mostrar "Ingrese 1 si es hombre y 2 si es mujer"

>> Pedir `sexo`

>> Si (`sexo` == 1) entonces:

`hombres = hombres + 1`

>>Sino

`mujeres = mujeres + 1`

>>FinSi

>> `contador = contador + 1`

15. FinMientras

16. `porcentaje_hombres = (hombres * 100) / 6`

17. `porcentaje_mujeres = (mujeres * 100) / 6`

18. Mostrar "El porcentaje de hombres es: " `porcentaje_hombres` " y el de mujeres es: " `porcentaje_mujeres`

19. Fin