

Ejercicios de Pseudocódigo

1-Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:

Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.

Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.

1.Inicio

2. Definir `precio_producto`

3. Definir `descuento`

4. Definir `precio_final`

5. `precio_producto = 0`

6. `descuento = 0`

7. `precio_final = 0`

8. Mostrar “Ingrese el precio del producto”

9. Pedir `precio_producto`

10. Si (`precio_producto < 100`) entonces:

>> `descuento = precio_producto * 0.02`

11. Sino

>> `descuento = precio_producto * 0.10`

12.finSi

13.`precio_final = precio_producto - descuento`

14. Mostrar “El precio final con el descuento del producto es: ” `precio_final`

15. Fin

2-Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre “Mayor”. Si es exactamente igual, muestre “Igual”.

1.Inicio

2. Definir tiempo_segundos

3. Definir segundos_faltantes

4. tiempo_segundos = 0

5. segundos_faltantes = 0

6. Mostrar “Ingrese un tiempo en segundos”

7. Pedir tiempo_segundos

8. Si (tiempo_segundos < 600) entonces:

>> Mostrar “Es menor a 10 minutos”

>> segundos_faltantes = 600 – tiempo_segundos

>> Mostrar “Faltarían” segundos_faltantes “para llegar a 10 minutos”

9. Sino

>>Si (tiempo_segundos = 600) entonces:

>> Mostrar “Igual”

>>Sino

>> Mostrar “Mayor”

>>FinSi

10. FinSi

11. Fin

3- Cree un algoritmo que le pida un número al usuario, y realice una suma de cada número del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.

1. Inicio

2. Definir `numero_usuario`

3. Definir `suma`

4. Definir `contador`

5. `numero_usuario = 0`

6. `suma = 0`

7. `contador = 1`

4. Mostrar “Ingrese un número”

5. Pedir `numero_usuario`

6. Mientras que (`contador <= numero`) hacer:

>> `suma = suma + contador`

>> `contador = contador + 1`

7. FinMientras

8. Mostrar “El resultado de la suma es: ” `suma`