

El atributo **tabindex** en HTML se utiliza para permitir que elementos que no resultaban accesibles mediante ciertos dispositivos, como div, párrafos, listas, ... sí lo sean, es decir, permiten a un elemento puede obtener el foco.

- (-1), el elemento no será enfocable mediante la teclado, pero puede ser enfocado mediante scripts.
- 0 o no se especifica, el elemento seguirá el orden natural del flujo del documento.
- Si el valor de tabindex es positivo, el elemento será enfocado antes que los elementos con valores de tabindex negativos.

tabindex

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Ejemplo de tabindex en HTML</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Elementos con tabindex</h2>
    <p>Presiona la tecla 'Tab' para navegar entre los elementos con tabindex.</p>
    <button tabindex="1">Botón 1</button>
    <button tabindex="2">Botón 2</button>
    <button tabindex="3">Botón 3</button>
    <input type="text" tabindex="4" placeholder="Cuadro de texto">
    <a href="#" tabindex="5">Enlace 1</a>
    <a href="#" tabindex="6">Enlace 2</a>
    <a href="#" tabindex="7">Enlace 3</a>
    <p tabindex="8">Este es un párrafo no cliclable</p>
    <span tabindex="9">Este es un span no cliclable</span>
    <div tabindex="10">Este es un div no cliclable</div>
  </body>
</html>
```